



HEADQUARTERS







Sforzin Illuminazione nasce nel 1966 dalla tenacia e determinazione del suo fondatore Guido Sforzin con la moglie Carmen Biasin.
Un marchio italiano distribuito oggi in oltre 35 paesi del mondo.
Una storia imprenditoriale di successi dal 1966, raccontata da una collezione eclettica di prodotti in costante evoluzione.

Sforzin Illuminazione was established in 1966 thanks to the tenacity and determination of its founder Guido Sforzin and his wife Carmen Biasin.
This Italian brand is now sold in more than 35 countries all over the world.
The company boasts an entrepreneurial history of success since 1966, narrated by an eclectic and constantly evolving collection of products.

Die Firma Sforzin Illuminazione geht auf das Jahr 1966 zurück und zwar auf die Ausdauer und Entschlossenheit des Firmengründers Guido Sforzin und seiner Ehefrau Carmen Biasin. Eine italienische Marke, die heute in weltweit mehr als 35 Ländern vertrieben wird.
Eine erfolgreiche und seit 1966 andauernde Unternehmensgeschichte, erzählt von einer facettenreichen und sich ständig weiterentwickelnden Produktkollektion.

Sforzin Illuminazione nace en 1966 fruto de la tenacidad y la determinación de su fundador, Guido Sforzin junto con su esposa Carmen Biasin. Una marca italiana actualmente distribuida en más de 35 países del mundo.
Desde 1966 una historia empresarial de éxitos, relatada por una colección ecléctica de productos que evolucionan continuamente.

Фирма Sforzin Illuminazione была создана в 1966 благодаря упорному желанию и твердому намерению ее основателя Гуидо Сфорцин и его жены Кармен Бьязин.
Это итальянская марка, которая на сегодняшний день распространена более чем в 35 странах мира.
Успешная предпринимательская история, начатая в 1966, рассказывается через эклектичную коллекцию в постоянном развитии.





ROMAN LUSCIOV

Nato in Russia nel 1983 e vissuto in Lituania.
Studia presso Vilnius Academy of Arts in Lituania.
Dopo un periodo negli Stati Uniti si trasferisce in Italia, dove nel 2006 si diploma presso l'Istituto Europeo di Design a Milano.
La sua esperienza nel settore gli ha permesso di lavorare su vari progetti internazionali: alberghi, negozi, yacht, residenze private, mobili e prodotto.

Born in Russia in 1983, he grew up in Lithuania.
He studied at the Vilnius Academy of Arts in Lithuania.
After living in the United States for a while, he moved to Italy and in 2006 graduated from the European Institute of Design in Milan.
His experience in the industry has allowed him to work on various international projects: hotels, stores, yachts, private homes, furniture and products.

1983 in Russland geboren und in Litauen aufgewachsen.
Er hat an der Vilnius Academy of Arts in Litauen studiert.
Nachdem er einige Zeit in den USA verbracht hat, zieht er nach Italien, wo er in Mailand beim Istituto Europeo di Design 2006 sein Diplom ablegt.
Dank der in der Branche gemachten Erfahrung konnte er an diversen internationalen Projekten arbeiten: Hotels, Geschäfte, Yachten, Privatwohnungen, Möbel und Produkte.

Nacido en Rusia en 1983 ha vivido en Lituania.
Cursa estudios en la Vilnius Academy of Arts en Lituania.
Después de una temporada en Estados Unidos se muda a Italia, donde en el 2006 saca diploma en el Istituto Europeo di Design de Milán.
Su experiencia en el sector le ha permitido trabajar en varios proyectos internacionales: hoteles, tiendas, yates, residencias particulares, muebles y productos.

Родился в России в 1983 году и жил в Литве.
Закончил Вильнюсскую Художественную Академию в Литве .
После пребывания некоторого периода в Соединенных Штатах переезжает в Италию, где в 2006 году получает диплом Европейского Института Дизайна в Милане.
Его опыт в данной сфере позволил ему работать над разными международными проектами: гостиницы, магазины, яхты, частные усадьбы, мебель и изделия.



STUDIO 14

Nel 2010 Andrea Panzieri – Architetto e Diego Bassetti – Designer, decidono di fondare insieme lo studio di progettazione "Studio 14". Uno dei punti di forza che distingue lo Studio 14 è la capacità di affrontare progetti appartenenti a diverse discipline quali l'architettura, l'interior design, il product design, l'exhibition design, l'art direction e la grafica, il tutto supportato da un'ottima capacità progettuale ed organizzativa. Collaborano con aziende leader nel settore dell'illuminazione e arredamento.

In 2010 Andrea Panzieri – Architect and Diego Bassetti – Designer, decided to establish a design studio together called "Studio 14". One of the strong points distinguishing Studio 14 is its ability to work on projects in various fields such as architecture, interior design, product design, exhibition design, art direction and graphics, all supported by the highest design and organisational skills. They work with leading companies in the lighting and furnishing industries.

Im Jahr 2010 entschließen sich der Architekt Andrea Panzieri und der Designer Diego Bassetti dazu, das Planungsbüro "Studio 14" zu gründen. Einer der Starkpunkte, der das Studio 14 auszeichnet, ist die Fähigkeit Projekte in Angriff zu nehmen, die zu verschiedenen Disziplinen gehören wie z.B. Architektur, Interior Design, Product Design, Exhibition Design, Art Direction und Grafik und überall legen sie ein hervorragendes Planungs- und Organisationsvermögen an den Tag. Sie arbeiten mit führenden Unternehmen aus der Beleuchtungs- und Einrichtungsbranche zusammen.

En 2010 Andrea Panzieri – Arquitecto y Diego Bassetti – Diseñador, deciden fundar juntos el estudio de diseño "Studio 14". Uno de los puntos fuertes que distinguen al Studio 14 es su capacidad para hacer frente a proyectos que abarcan diferentes disciplinas como la arquitectura, el interiorismo, el diseño de productos, el diseño de exposición, la dirección artística y la gráfica, todo respaldado por una excelente capacidad de proyecto y de organización. Colaboran con empresas líder del sector de la iluminación y la decoración.

В 2010 году Андреа Панциери – Архитектор и Диего Бассетти – Дизайнер, принимают решение открыть вместе проектное бюро "Studio 14". Одним из преимуществ, которое отличает Studio 14, является способность брать проекты из различных дисциплин, таких как архитектура, дизайн интерьера, дизайн изделия, дизайн выставки, искусство и направление дизайна и графики, и поддерживать их хорошими навыками планирования и организации. Сотрудничают с ведущими предприятиями в области освещения и оформления помещений.



MARCO SPATTI

Dopo aver acquisito un Master in Design del Prodotto nel 2007 presso l'Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino, viaggia e lavora per diversi studi specializzati principalmente in design d'arredi, complementi ed illuminazione; uno su tutti lo studio di Mario Bellini, con cui segue il design e lo sviluppo di prodotti per aziende tra cui Cassina, Kartell e Riva1920. Vive e lavora a Milano.

After completing a Master in Product Design in 2007 at the Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino (Institute of Applied Art and Design of Turin), he travelled and worked for various studios mainly specialised in interior design and the design of small furnishings and lighting. One of these studios belonged to Mario Bellini, with whom he followed the design and development of products for companies such as Cassina, Kartell and Riva1920. He lives and works in Milan.

Nach seinem Master in Produktdesign im Jahr 2007 beim Institut für Angewandte Kunst und Design von Turin reist er umher und arbeitet für diverse Studios, die hauptsächlich in den Sparten Einrichtungsdesign, Einrichtungszubehör und Beleuchtung spezialisiert sind; eins davon ist das Atelier von Mario Bellini, mit dem er Produkte für Kunden wie z.B. Cassina, Kartell und Riva1920 designt und entwickelt. Er lebt und arbeitet in Mailand.


Después de conquistar un Master en Diseño de Producto en 2007 en el Instituto de Arte Aplicado y Diseño de Turín, viaja y trabaja para varios estudios especializados, principalmente en diseño de muebles, complementos e iluminación; entre ellos el estudio de Mario Bellini, con el cual se ocupa del diseño y del desarrollo de productos para empresas como Cassina, Kartell y Riva1920. Vive y trabaja en Milán.

Получив степень магистра по Предметному дизайну в 2007 в Институте прикладного искусства и дизайна в Турине, Марко Спатти стал путешествовать и работать в разных студиях, специализированных в дизайне мебели, аксессуаров и освещения; среди них стоит упомянуть студию Марио Беллини, для которого Марко Спатти отвечает за дизайном и развитием продуктов для таких фирм, как Cassina, Kartell и Riva1920. Он живет и работает в Милане.

INDICE PER TIPOLOGIA
 TABLE OF CONTENT BY TYPE
 INHALT NACH TYPOLOGIE
 ÍNDICE POR TIPO
 СПИСОК ПО ТИПОЛОГИИ

Incassi soffitto gesso

Recessed ceiling range in plaster
 Zum Einlassen an der Decke aus Gips
 Empotrados techo yeso
 Встраиваемые светильники для гипсокартонных потолков

	Attica T04-T06	170 / 171
	Attica Flat T07-T09	174 / 175
	Attica Glass T28-T30	168 / 169
	Attica Orientabile T177-T178	166 / 167
	Attica Twin T113-T115	172 / 173
	Cadmea T31-T32-T51-T109	186 / 187
	Cos T168-T173	142 / 143
	Delus T164-T169	154 / 155
	Diocle T33-T34	180 / 181
	Diocle T35-T36	182 / 183
	Egas T167-T172	138 / 139
	Leonida T118	188 / 189
	Micene T01-T03	134 / 135

	Nicia T22-T24	162 / 163
	Olinto T25-T27	164 / 165
	Polis T10-T12	160 / 161
	Siris T165-T170	146 / 147
	Siris Twin T166-T171	150 / 151
	Sparta T93-T102	158 / 159
	Tebe T39-T40-T50-T108	184 / 185
	Thyra T86-T103	176 / 177
	Thyra Twin T87-T104	178 / 179
	Tracia T46	156 / 157

Incassi parete gesso

Recessed wall range in plaster
 Zum Einlassen an der Wand aus Gips
 Empotrados pared yeso
 Встраиваемые светильники для гипсокартонных стен

	Ala T130	112 / 113
	Artaferne T117	128 / 129
	Artaferne Maxi T116	126 / 127
	Bocciolo T77	122 / 123
	Ege T175-T176	108 / 109
	Filippide T38	132 / 133
	Lari Quadro T131	116 / 117
	Lari Rettangolo T132	118 / 119
	Serse T37	130 / 131
	Sipario T76	120 / 121
	Teatrino T78	124 / 125

Gessi parete


Wall range in plaster

Gipslampen Wand

Yesos pared

Гипсовые настенные светильники

	Aeginia T182		198 / 199
	Aetolia T92		234 / 235
	Aetolia Micro T181		232 / 233
	Ainos T127		206 / 207
	Andros T184		200 / 201
	Carystus T183		202 / 203
	Cimone T97		242 / 243
	Cleone T105		248 / 249
	Cunassa T107		244 / 245
	Dodona T124		220 / 221
	Ikaria T125		208 / 209
	Ionia T98		222 / 223
	Kos T129		210 / 211

	Krannon T123		240 / 241
	Lemnos T121		212 / 213
	Lissos T126		216 / 217
	Locris T90-T91		228 / 231
	Mantinea T106		246 / 247
	Megara T88		224 / 225
	Megara Tonda T95		238 / 239
	Milos T163.10 - T163.11 - T163.12		204 / 205
	Naxos T128		236 / 237
	Pylos T94		218 / 219
	Samos T120		214 / 215
	Sykion T89		226 / 227
	Teos T174.10 - T174.11 - T174.12		192 / 197

Gessi soffitto

Ceiling range in plaster

Gipslampen Decke

Yesos techo

Гипсовые потолочные светильники

	Dati T99		256 / 257
	Dati Micro T180		254 / 255
	Esiodo T96		252 / 253
	Esiodo Micro T179		250 / 251






Estrusi LED

LED extruded range

Stranggepresst mit LED

Extrudidos LED

Светодиодные экструдированные светильники

	Egeo Aluminium T64.AL.../T72.AL...		74 / 83
	Egeo Aluminium Lineare T42.AL		88 / 89
	Egeo White T42.W		64 / 73
	Egeo White Lineare T64.W.../T72.W...		86 / 87
	Emathia Aluminium T133.AL.../T138.AL...		38 / 43
	Emathia White T133.W.../T138.W...		32 / 37
	Eubea Esterno Aluminium T145.AL.../T150.AL...		92 / 97
	Eubea Esterno White T145.W.../T145.W...		98 / 103
	Eubea Incasso Aluminium T139.AL.../T144.AL...		24 / 29
	Eubea Incasso White T139.W.../T144.W...		18 / 23
	Focide Aluminium T151.AL.../T156.AL...		52 / 57
	Focide White T151.W.../T156.W...		46 / 51

Incassi metallo IP67

Metal recessed range IP67

Zum Einlassen aus Metall IP67

Empotrados metal IP67

Встраиваемые металлические светильники IP67

	Boezia Cromo T52.C...		260 / 261
	Boezia White T52.W...		262
	Tirteo Cromo T56.C...		263 / 265
	Tirteo White T56.W...		266 / 267
	Mummio Cromo T58.C...		269
	Mummio White T58.W...		268

Incassi metallo IP40

Metal recessed range IP40

Zum Einlassen aus Metall IP40

Empotrados metal IP40

Встраиваемые металлические светильники IP40

	Quinzio Cromo T60.C...		270
	Quinzio Bianco T60.W...		271

INDICE PER CODICETABLE OF CONTENTS BY CODE
INHALT NACH ARTIKELNUMMER
ÍNDICE POR REFERENCIA
СПИСОК ПО КОДУ

T01 GU10	Micene	134	T97	Cimone	242
T03 Led	Micene	134	T98	Ionia	222
T04 GU10	Attica	170	T99	Dati	256
T06 Led	Attica	170	T102 Led	Sparta	158
T07 GU10	Attica Flat	174	T103 Led	Thyra	176
T09 Led	Attica Flat	174	T104 Led	Thyra Twin	178
T10 GU10	Polis	160	T105	Cleone	248
T12 Led	Polis	160	T106	Mantineia	246
T13 GU10	Attica Twin	172	T107	Cunassa	244
T15 Led	Attica Twin	172	T108 Led	Tebe	184
T22 GU10	Nicia	162	T109 Led	Cadmea	186
T24 Led	Nicia	162	T116	Artaferne Maxi	126
T25 GU10	Olinto	164	T117	Artaferne	128
T27 Led	Olinto	164	T118	Leonida	188
T28 GU10	Attica Glass	168	T120	Samos	214
T30 Led	Attica Glass	168	T121	Lemnos	212
T31 G24q3-2X26W	Cadmea	186	T123	Krannon	240
T32 2xE27	Cadmea	186	T124	Dodona	220
T33 G53	Diocle	180	T125	Ikaria	208
T34 Led	Diocle	180	T126	Lissos	216
T35 G53	Diocle	182	T127	Ainos	206
T36 Led	Diocle	182	T128	Naxos	236
T37 Led	Serse	130	T129	Kos	210
T38	Filippide	132	T130	Ala	112
T39 G24q3-2X26W	Tebe	184	T131	Lari Quadro	116
T40 2xE27	Tebe	184	T132	Lari Rettangolo	118
T42.W...	Egeo White Lineare	86	T133.W.../...T138.W...	Emathia White	32
T42.AL...	Egeo Aluminium Lineare	88	T133.AL.../...T138.AL...	Emathia Aluminium	38
T46	Tracia	156	T139.W.../...T144.W...	Eubea Incasso White	18
T50 G24q3-2X26W	Tebe	184	T139.AL.../...T144.AL...	Eubea Incasso Aluminium	24
T51 G24q3-2X26W	Cadmea	186	T145.W.../...T150.W...	Eubea Esterno White	98
T52.C...	Beozia Cromo	260	T145.AL.../...T150.AL...	Eubea Esterno Aluminium	92
T52.W...	Beozia White	262	T151.W.../...T156.W...	Focide White	46
T56.C...	Tirteo Cromo	263	T151.AL.../...T156.AL...	Focide Aluminium	52
T56.W...	Tirteo White	266	T163	Milos	204
T58.C...	Mummio Cromo	269	T175	Ege	108
T58.W...	Mummio White	268	T176 Led	Ege	108
T60.C...	Quinzio Cromo	270	T164 GU10	Delus	154
T60.W...	Quinzio Bianco	271	T165 GU10	Siris	146
T64.W.../...T72.W...	Egeo White	64	T166 GU10	Siris Twin	150
T64.AL.../...T72.AL...	Egeo Aluminium	74	T167 GU10	Egas	138
T73	Alimentatori 22-28-36-42-50-56-72-82-96-102		T168 GU10	Cos	142
T76	Sipario	120	T169 Led	Delus	154
T77	Bocciolo	122	T170 Led	Siris	146
T78	Teatrino	124	T171 Led	Siris Twin	150
T86 G53	Thyra	176	T172 Led	Egas	138
T87 G53	Thyra Twin	178	T173 Led	Cos	142
T88	Megara	224	T174 Led	Teos	192
T89	Sykion	226	T177	Attica Orientabile	166
T90	Locris	228	T179	Esiodo Micro	250
T91	Locris	230	T180	Dati Micro	254
T92	Aetolia	234	T181	Aetolia Micro	232
T93 GU10	Sparta	158	T182	Aeginia	198
T94	Pylos	218	T183	Carystus	202
T95	Megara Tonda	238	T184	Andros	200
T96	Esiodo	252			

OMOLOGAZIONI E SIMBOLI

TYPE APPROVALS & SYMBOLS

ZULASSUNGEN & SYMBOLE

HOMOLOGACIONES Y SÍMBOLOS

ОМОЛОГАЦИИ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

 Apparato conforme alle Direttive della Comunità Europea
The appliance conforms to European Community Directives
Gerät ist konform mit den Richtlinien
der Europäischen Gemeinschaft
Aparato conforme con las Directivas Comunitarias Europeas
Прибор соответствует требованиям Директив Европейского Сообщества

 Apparato dotato di isolamento principale
The appliance is fitted with basic insulation
Gerät ist mit der Basisisolierung ausgestattet
Aparato dotado de aislamiento básico
Прибор снабжен главной изоляцией

 Apparato idoneo per essere installato su superfici infiammabili
Suited for assembly on flammable surfaces
Geeignet für die montage auf entflammbaren oberflächen
Adecuado para montaje en superficies inflamables
Прибор годен для установки на пожароопасных поверхностях

 Apparato dotato di doppio isolamento
The appliance is fitted with double insulation
Gerät ist mit zwei isolierungen ausgestattet
Aparato dotado de doble aislamiento
Прибор снабжен двойной изоляцией

 Bassissima tensione
Very low voltage
Niederwolt
Muy baja tensión
низковольтные

 IP2X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm e contro l'accesso con un dito;
IPXo = nessuna protezione contro l'acqua
IP2X = enclosure protected from solid objects greater than 12 mm in size and the insertion of fingers;
IPXo = no water protection
IP2X = Gehäuse ist geschützt gegen feste Körper, die größer als 12 mm sind und gegen das Eindringen mit dem Finger;
IPXo = kein Schutz gegen Wasser
IP2X = envolvente protegida contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 12mm y que impide el acceso con un dedo;
IPXo = ninguna protección contra el agua
IP2X = оболочка устройства защищена от попадания предметов, диаметр которых больше 12 мм, и от доступа пальцем;
IPXo = нет защиты от проникновения внутрь корпуса воды



Apparecchio dotato di modulo led
 Unit equipped with LED module
 Gerät mit LED Modul
 Aparato con módulo LED
 Прибор снабжен светодиодным модулем



GRADI KELVIN - Unità di misura della temperatura di colore
 KELVIN DEGREES – Unit of temperature measurement
 GRAD KELVIN - Maßeinheit der Farbtemperatur
 GRADOS KELVIN - Unidad de medida de la temperatura de color
 ГРАДУСЫ КЕЛЬВИНА GRADI KELVIN – единица измерения цветовой температуры



CALDO - WARM
 WARM - CALIENTE
 ТЕПЛЫЙ СВЕТ

FREDDO - COLD
 KALT - FRÍO
 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ

Lumen Unità di misura del flusso luminoso
 Unit of measurement of luminous flux
 Maßeinheit des Lichtstroms
 Unidad de medida del flujo luminoso
 Единица измерения светового потока

mA Intensità di corrente elettrica
 The appliance is fitted with double insulation.
 Intensität des elektrischen Stroms
 Intensidad de corriente eléctrica
 Сила электрического тока



DIRETTIVA 2002/96/CEE
 L'obbligo di non smaltire i RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche elettroniche) come rifiuto municipale misto ma effettuare una raccolta separata o consegnato al produttore

DIRECTIVE 2002/96/EC
 Obligation not to dispose of WEEE (waste electrical electronic equipment) as mixed municipal waste, but arrange for it to be disposed of separately or returned to the supplier

RICHTLINIE 2002/96/EWG
 Elektronikschrott, darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern ist getrennt zu sammeln oder an den Hersteller zurückzugeben

DIRETTIVA 2002/96/CEE
 Obligación de no eliminar los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) como basura común sino efectuando una recogida selectiva o entregándolos al fabricante

ДИРЕКТИВА 2002/96/CEE
 Отходы электрического и электронного оборудования должны обязательно утилизироваться отдельно от общих бытовых отходов или возвращаться производителю



Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante
 Equipment that should not be covered with heat insulating material
 Die Geräte sind nicht dazu geeignet, mit einem thermisch isolierenden Material bedeckt zu werden
 Aparatos no idóneos para ser tapados con material térmicamente aislante
 Устройства не пригодны для покрытия теплоизоляционным материалом

10T

T ECNICO

FOCIDE

Pag. 52
ALUMINIUM

Pag. 46
WHITE

EGEO

Pag. 74
ALUMINIUM



Sat

Opal

Sat

Opal

Opal

STRIP LED

- _ 3000°K - 19,2W
- _ 4000°K - 19,2W

STRIP LED

- _ 3000°K - 19,2W
- _ 4000°K - 19,2W

STRIP LED

- _ 3000°K - 9,6W
- _ 4200°K - 9,6W
- _ 6000°K - 9,6W


STRIP LED

- _ 3000°K - 14,4W
- _ 4200°K - 14,4W
- _ 6000°K - 14,4W

EUBEA INCASSO

Pag. 24
ALUMINIUM

Pag. 18
WHITE



Sat

Opal

Sat

Opal

STRIP LED

- _ 3000°K - 38,4W
- _ 4000°K - 38,4W

STRIP LED



- _ 3000°K - 38,4W
- _ 4000°K - 38,4W

Pag. 64
WHITE

EMATHIA

Pag. 38
ALUMINIUM

Pag. 32
WHITE



Opal

STRIP LED

- _ 3000°K - 9,6W
- _ 4200°K - 9,6W
- _ 6000°K - 9,6W

STRIP LED

- _ 3000°K - 14,4W
- _ 4200°K - 14,4W
- _ 6000°K - 14,4W



Sat

Opal

STRIP LED

- _ 3000°K - 38,4W
- _ 4000°K - 38,4W



Sat

Opal

STRIP LED

- _ 3000°K - 38,4W
- _ 4000°K - 38,4W

EUBEA ESTERNO

Pag. 92
ALUMINIUM

Pag. 98
WHITE



Sat

Opal

STRIP LED

- _ 3000°K - 38,4W
- _ 4000°K - 38,4W



Sat

Opal

STRIP LED

- _ 3000°K - 38,4W
- _ 4000°K - 38,4W



EUBEA INCASSO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio verniciato bianco e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.

The system is made of white coated extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist weiß lackiert, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio pintado blanco y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного в белый цвет; покрытие из пластика белого-матового цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.




T140.W.200.3000°K.76,8W.Sat

T141.W.200.3000°K.76,8W.Sat

T144.W.200.3000°K.76,8W.Sat

EUBEA INCASSO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T139.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T139.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T139.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T139.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T139.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T139.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T139.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T139.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T139.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T139.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T139.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T139.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T139.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T139.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T139.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T139.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T140.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T140.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T140.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T140.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T140.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T140.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T140.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T140.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T140.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T140.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T140.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T140.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T140.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T140.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T140.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T140.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



EUBEA INCASSO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T141.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T141.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T141.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T141.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T141.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T141.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T141.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T141.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T141.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T141.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T141.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T141.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T141.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T141.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T141.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T141.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T142.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T142.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T142.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T142.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T142.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T142.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T142.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T142.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T142.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T142.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T142.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T142.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T142.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T142.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T142.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T142.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



EUBEA INCASSO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T143.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T143.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T143.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T143.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T143.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T143.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T143.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T143.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T143.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T143.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T143.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T143.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T143.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T143.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T143.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T143.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T144.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T144.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T144.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T144.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T144.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T144.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T144.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T144.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T144.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T144.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T144.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T144.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T144.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T144.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T144.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T144.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания


T73.20W.24

T73.50W.24

T73.100W.24

T73.150W.24

T73.200W.24





T140.W.100.3000°K.38,4W.Sat

T142.W.350.3000°K.15,5W.Sat

T140.W.150.3000°K.57,6W.Sat





EUBEA INCASSO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.

The system is made of extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия; покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.




T140.AL.300.3000°K.115,2W.Opal

T141.AL.500.3000°K.192W.Opal

EUBEA INCASSO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T139.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T139.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T139.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T139.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T139.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T139.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T139.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T139.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T139.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T139.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T139.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T139.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T139.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T139.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T139.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T139.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T140.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T140.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T140.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T140.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T140.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T140.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T140.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T140.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T140.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T140.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T140.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T140.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T140.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T140.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T140.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T140.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



EUBEA INCASSO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T141.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T141.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T141.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T141.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T141.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T141.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T141.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T141.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T141.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T141.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T141.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T141.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T141.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T141.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T141.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T141.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T142.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T142.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T142.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T142.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T142.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T142.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T142.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T142.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T142.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T142.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T142.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T142.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T142.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T142.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T142.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T142.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



EUBEA INCASSO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T143.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T143.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T143.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T143.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T143.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T143.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T143.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T143.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T143.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T143.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T143.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T143.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T143.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T143.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T143.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T143.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T144.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T144.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T144.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T144.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T144.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T144.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T144.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T144.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T144.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T144.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T144.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T144.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T144.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T144.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T144.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T144.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания


T73.20W.24

T73.50W.24

T73.100W.24

T73.150W.24

T73.200W.24



Misure per incasso / Whole dimensions
Einbauch Maße / Medidas del empotrable
Встраиваемый размер



T140.AL.150.4000°K.57,6W.0pal

T141.AL.200.4000°K.76,8W.0pal




- T133.BOB.1** Bobina 5 metri 38,4W metro, 3000°K, 24V, IP20
 Reel 5 metres 38,4W metre, 3000°K, 24V, IP20
- T133.BOB.2** Bobina 5 metri 38,4W metro, 4000°K, 24V, IP20
 Reel 5 metres 38,4W metre, 4000°K, 24V, IP20




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.
 The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only / by its after sale service or by any equivalent qualified personnel.




Disinserire la tensione di rete.
 Disconnect the mains power supply.




Togliere l'adesivo protettivo posto sulla dima, e incollarlo a soffitto.
 Remove the protective sticker from the template and glue the template to the ceiling.




Contornare il perimetro della dima posta a soffitto. Effettuare il taglio della parte contornata.
 Draw around the edge of the template fixed to the ceiling. Cut out the area marked.




Infilare il cavo dell' impianto elettrico attraverso il foro laterale del prodotto. Prendere il prodotto ed inserirlo nel taglio a soffitto.
 Pass the electric cable through the hole in the side of the product. Insert the product into the hole in the ceiling.



Girare la vite in senso orario per bloccare la molla.
 Turn the screw clockwise to engage the spring.




Bloccare l'estruso tramite viti autofilettanti da cartongesso.
 Secure the extrusion using self-tapping screws for plasterboard.




Regolare l'altezza del prodotto avvitando/svitando la vite.
Adjust the product height by tightening/loosening the screw.




Installare nell'estruso il diffusore in plastica utilizzato come dima. Eseguire tutte le operazioni di stuccatura, e far asciugare.
Fit the plastic diffuser used as a template into the extrusion. Proceed with plastering and allow to dry.




Verniciare. Far asciugare.
Paint. Allow to dry.




Rimuovere la dima con attenzione. Per agevolare l'operazione incidere con una lama il perimetro della dima stessa.
Carefully remove the template. To facilitate the task, use a blade to cut the perimeter of the template.



Fare il collegamento rispettando le polarità. Rimuovere la pellicola protettiva dalla strip led.
Connect the wires, ensuring the polarities are connected correctly. Remove the protective film from the LED strip.




Incollare la striplend lungo tutta la superficie del prodotto, assicurandosi che aderisca in maniera uniforme.
Glue the LED strip along the surface of the product, ensuring it adheres evenly.




Inserire la copertura sul prodotto esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire delicatamente, scaldando la plastica aiutandosi con un phon.

Insert the cover on the product, using a small amount of pressure. Start from one side and proceed gently, heating the plastic with a hairdryer.



Procedere collegando il cavo dell'impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell'apposito morsetto dell'alimentatore.

Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete.
Turn the mains power on.

EMATHIA WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio verniciato bianco e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.

The system is made of white coated extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist weiß lackiert, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio pintado blanco y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного в белый цвет; покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.




T133.W.500.4000°K.192W.Opal

T133.W.200.4000°K.76,8W.Opal



EMATHIA WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T133.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T133.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T133.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T133.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T133.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T133.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T133.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T133.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T133.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T133.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T133.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T133.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T133.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T133.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T133.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T133.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T134.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T134.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T134.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T134.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T134.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T134.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T134.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T134.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T134.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T134.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T134.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T134.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T134.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T134.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T134.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T134.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



EMATHIA WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T135.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T135.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T135.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T135.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T135.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T135.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T135.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T135.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T135.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T135.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T135.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T135.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T135.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T135.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T135.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T135.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T136.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T136.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T136.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T136.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T136.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T136.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T136.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T136.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T136.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T136.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T136.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T136.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T136.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T136.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T136.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T136.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



EMATHIA WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T137.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T137.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T137.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T137.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T137.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T137.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T137.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T137.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T137.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T137.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T137.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T137.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T137.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T137.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T137.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T137.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T138.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T138.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T138.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T138.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T138.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T138.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T138.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T138.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T138.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T138.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T138.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T138.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T138.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T138.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T138.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T138.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por watt. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.


Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания

T73.20W.24 T73.50W.24 T73.100W.24 T73.150W.24 T73.200W.24



Misure per incasso / Whole dimensions
Einbauch Maße / Medidas del empotrable
Встраиваемый размер







EMATHIA ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.

The system is made of extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия; покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.



T135.AL.150.3000°K.57,6W.Opal


T138.AL.500.3000°K.192,5W.Opal

T134.AL.300.3000°K.115,2W.Opal

Misure speciali
Special measurements
Sondermaße
Medidas especiales
Специальные размеры

EMATHIA ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T133.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T133.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T133.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T133.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T133.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T133.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T133.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T133.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T133.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T133.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T133.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T133.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T133.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T133.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T133.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T133.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T134.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T134.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T134.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T134.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T134.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T134.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T134.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T134.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T134.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T134.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T134.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T134.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T134.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T134.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T134.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T134.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T135.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T135.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T135.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T135.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T135.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T135.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T135.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T135.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T135.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T135.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T135.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T135.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T135.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T135.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T135.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T135.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T136.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T136.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T136.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T136.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T136.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T136.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T136.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T136.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T136.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T136.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T136.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T136.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T136.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T136.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T136.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T136.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V




Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T137.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T137.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T137.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T137.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T137.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T137.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T137.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T137.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T137.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T137.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T137.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T137.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T137.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T137.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T137.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T137.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T138.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T138.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T138.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T138.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T138.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T138.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T138.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T138.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T138.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T138.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T138.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T138.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T138.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T138.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T138.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T138.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания


T73.20W.24

T73.50W.24

T73.100W.24

T73.150W.24

T73.200W.24



Misure per incasso / Whole dimensions
Einbauch Maße / Medidas del empotrable
Встраиваемый размер



T134.AL.200.4000°K.76,8W.Opal


T135.AL.200.4000°K.76,8W.Opal

- T133.BOB.1** Bobina 5 metri 38,4W metro, 3000°K, 24V, IP20
 Reel 5 metres 38,4W metre, 3000°K, 24V, IP20
- T133.BOB.2** Bobina 5 metri 38,4W metro, 4000°K, 24V, IP20
 Reel 5 metres 38,4W metre, 4000°K, 24V, IP20





ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.
 The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only / by its after sale service or by any equivalent qualified personnel.




Disinserire la tensione di rete.
 Disconnect the mains power supply.




Togliere l'adesivo protettivo posto sulla dima, e incollarlo a soffitto.
 Remove the protective sticker from the template and glue the template to the ceiling.




Contornare il perimetro della dima posta a soffitto.
 Draw around the edge of the template fixed to the ceiling.



Effettuare il taglio della parte contornata.
 Cut out the area marked.




Infilare il cavo dell'impianto elettrico nella parte aperta.
 Bring the electric cable out through the opening.




Infilare il cavo dell' impianto elettrico attraverso il foro laterale del prodotto. Prendere il prodotto ed inserirlo nel taglio a soffitto.

Pass the electric cable through the hole in the side of the product. Insert the product into the hole in the ceiling.




Chiudere le due molle poste sul prodotto.
Close the two springs fitted on the product.




Infilare l'estruso in alluminio nel foro, le molle si apriranno fissando l'estruso.

Insert the aluminium extrusion into the hole; the springs will open, securing the extrusion.




Fare il collegamento rispettando le polarità.

Connect the wires, ensuring the polarities are connected correctly.




Incollare la stripled lungo tutta la superficie del prodotto, assicurandosi che aderisca in maniera uniforme.

Glue the LED strip along the surface of the product, ensuring it adheres evenly.





Inserire la copertura sul prodotto esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire delicatamente scaldando la plastica aiutandosi con un phon.
Insert the cover on the product, using a small amount of pressure. Start from one side and proceed gently, heating the plastic with a hairdryer.



Procedere collegando il cavo dell' impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell' apposito morsetto dell' alimentatore.

Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete.
Turn the mains power on.



FOCIDE WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio verniciato bianco e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.

The system is made of white coated extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist weiß lackiert, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio pintado blanco y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного в белый цвет; покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.




T152.W.300.3000°K.86,4W.0pal

T156.W.300.3000°K.86,4W.0pal

T153.W.100.3000°K.28,8W.0pal

FOCIDE WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V



Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T151.W.50.3000°K.9,6W.Opal	T151.W.100.3000°K.19,2W.Opal	T151.W.150.3000°K.28,8W.Opal	T151.W.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T151.W.50.4000°K.9,6W.Opal	T151.W.100.4000°K.19,2W.Opal	T151.W.150.4000°K.28,8W.Opal	T151.W.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T151.W.50.3000°K.9,6W.Sat	T151.W.100.3000°K.19,2W.Sat	T151.W.150.3000°K.28,8W.Sat	T151.W.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T151.W.50.4000°K.9,6W.Sat	T151.W.100.4000°K.19,2W.Sat	T151.W.150.4000°K.28,8W.Sat	T151.W.200.4000°K.38,4W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V



Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T152.W.50.3000°K.9,6W.Opal	T152.W.100.3000°K.19,2W.Opal	T152.W.150.3000°K.28,8W.Opal	T152.W.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T152.W.50.4000°K.9,6W.Opal	T152.W.100.4000°K.19,2W.Opal	T152.W.150.4000°K.28,8W.Opal	T152.W.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T152.W.50.3000°K.9,6W.Sat	T152.W.100.3000°K.19,2W.Sat	T152.W.150.3000°K.28,8W.Sat	T152.W.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T152.W.50.4000°K.9,6W.Sat	T152.W.100.4000°K.19,2W.Sat	T152.W.150.4000°K.28,8W.Sat	T152.W.200.4000°K.38,4W.Sat	



FOCIDE WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V




Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T153.W.50.3000°K.9,6W.Opal	T153.W.100.3000°K.19,2W.Opal	T153.W.150.3000°K.28,8W.Opal	T153.W.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T153.W.50.4000°K.9,6W.Opal	T153.W.100.4000°K.19,2W.Opal	T153.W.150.4000°K.28,8W.Opal	T153.W.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T153.W.50.3000°K.9,6W.Sat	T153.W.100.3000°K.19,2W.Sat	T153.W.150.3000°K.28,8W.Sat	T153.W.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T153.W.50.4000°K.9,6W.Sat	T153.W.100.4000°K.19,2W.Sat	T153.W.150.4000°K.28,8W.Sat	T153.W.200.4000°K.38,4W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V


Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T154.W.50.3000°K.9,6W.Opal	T154.W.100.3000°K.19,2W.Opal	T154.W.150.3000°K.28,8W.Opal	T154.W.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T154.W.50.4000°K.9,6W.Opal	T154.W.100.4000°K.19,2W.Opal	T154.W.150.4000°K.28,8W.Opal	T154.W.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T154.W.50.3000°K.9,6W.Sat	T154.W.100.3000°K.19,2W.Sat	T154.W.150.3000°K.28,8W.Sat	T154.W.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T154.W.50.4000°K.9,6W.Sat	T154.W.100.4000°K.19,2W.Sat	T154.W.150.4000°K.28,8W.Sat	T154.W.200.4000°K.38,4W.Sat	



FOCIDE WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V



Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T155.W.50.3000°K.9,6W.Opal	T155.W.100.3000°K.19,2W.Opal	T155.W.150.3000°K.28,8W.Opal	T155.W.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T155.W.50.4000°K.9,6W.Opal	T155.W.100.4000°K.19,2W.Opal	T155.W.150.4000°K.28,8W.Opal	T155.W.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T155.W.50.3000°K.9,6W.Sat	T155.W.100.3000°K.19,2W.Sat	T155.W.150.3000°K.28,8W.Sat	T155.W.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T155.W.50.4000°K.9,6W.Sat	T155.W.100.4000°K.19,2W.Sat	T155.W.150.4000°K.28,8W.Sat	T155.W.200.4000°K.38,4W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V


Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T156.W.50.3000°K.9,6W.Opal	T156.W.100.3000°K.19,2W.Opal	T156.W.150.3000°K.28,8W.Opal	T156.W.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T156.W.50.4000°K.9,6W.Opal	T156.W.100.4000°K.19,2W.Opal	T156.W.150.4000°K.28,8W.Opal	T156.W.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T156.W.50.3000°K.9,6W.Sat	T156.W.100.3000°K.19,2W.Sat	T156.W.150.3000°K.28,8W.Sat	T156.W.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T156.W.50.4000°K.9,6W.Sat	T156.W.100.4000°K.19,2W.Sat	T156.W.150.4000°K.28,8W.Sat	T156.W.200.4000°K.38,4W.Sat	



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания


T73.20W.12

T73.50W.12

T73.100W.12

T73.150W.12

T73.200W.12



Misure per incasso / Whole dimensions
Einbauch Maße / Medidas del empotrable
Встраиваемый размер



T152.W.200.3000°K.57,6W.Opal

T151.W.100.3000°K.28,8W.Opal

T153.W.100.3000°K.28,8W.Opal



FOCIDE ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.

The system is made of extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия; покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.




T152.AL.200.4000°K.57,6W.Opal

T153.AL.150.4000°K.43,2W.Opal

T152.AL.200.4000°K.57,6W.Opal

T153.AL.200.4000°K.57,6W.Opal



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V



Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T151.AL.50.3000°K.9,6W.Opal	T151.AL.100.3000°K.19,2W.Opal	T151.AL.150.3000°K.28,8W.Opal	T151.AL.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T151.AL.50.4000°K.9,6W.Opal	T151.AL.100.4000°K.19,2W.Opal	T151.AL.150.4000°K.28,8W.Opal	T151.AL.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T151.AL.50.3000°K.9,6W.Sat	T151.AL.100.3000°K.19,2W.Sat	T151.AL.150.3000°K.28,8W.Sat	T151.AL.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T151.AL.50.4000°K.9,6W.Sat	T151.AL.100.4000°K.19,2W.Sat	T151.AL.150.4000°K.28,8W.Sat	T151.AL.200.4000°K.38,4W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V


Питание LED 12 В


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T152.AL.50.3000°K.9,6W.Opal	T152.AL.100.3000°K.19,2W.Opal	T152.AL.150.3000°K.28,8W.Opal	T152.AL.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T152.AL.50.4000°K.9,6W.Opal	T152.AL.100.4000°K.19,2W.Opal	T152.AL.150.4000°K.28,8W.Opal	T152.AL.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T152.AL.50.3000°K.9,6W.Sat	T152.AL.100.3000°K.19,2W.Sat	T152.AL.150.3000°K.28,8W.Sat	T152.AL.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T152.AL.50.4000°K.9,6W.Sat	T152.AL.100.4000°K.19,2W.Sat	T152.AL.150.4000°K.28,8W.Sat	T152.AL.200.4000°K.38,4W.Sat	





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V



Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T153.AL.50.3000°K.9,6W.Opal	T153.AL.100.3000°K.19,2W.Opal	T153.AL.150.3000°K.28,8W.Opal	T153.AL.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T153.AL.50.4000°K.9,6W.Opal	T153.AL.100.4000°K.19,2W.Opal	T153.AL.150.4000°K.28,8W.Opal	T153.AL.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T153.AL.50.3000°K.9,6W.Sat	T153.AL.100.3000°K.19,2W.Sat	T153.AL.150.3000°K.28,8W.Sat	T153.AL.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T153.AL.50.4000°K.9,6W.Sat	T153.AL.100.4000°K.19,2W.Sat	T153.AL.150.4000°K.28,8W.Sat	T153.AL.200.4000°K.38,4W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V


Питание LED 12 В



Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T154.AL.50.3000°K.9,6W.Opal	T154.AL.100.3000°K.19,2W.Opal	T154.AL.150.3000°K.28,8W.Opal	T154.AL.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T154.AL.50.4000°K.9,6W.Opal	T154.AL.100.4000°K.19,2W.Opal	T154.AL.150.4000°K.28,8W.Opal	T154.AL.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T154.AL.50.3000°K.9,6W.Sat	T154.AL.100.3000°K.19,2W.Sat	T154.AL.150.3000°K.28,8W.Sat	T154.AL.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T154.AL.50.4000°K.9,6W.Sat	T154.AL.100.4000°K.19,2W.Sat	T154.AL.150.4000°K.28,8W.Sat	T154.AL.200.4000°K.38,4W.Sat	





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V




Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T155.AL.50.3000°K.9,6W.Opal	T155.AL.100.3000°K.19,2W.Opal	T155.AL.150.3000°K.28,8W.Opal	T155.AL.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T155.AL.50.4000°K.9,6W.Opal	T155.AL.100.4000°K.19,2W.Opal	T155.AL.150.4000°K.28,8W.Opal	T155.AL.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T155.AL.50.3000°K.9,6W.Sat	T155.AL.100.3000°K.19,2W.Sat	T155.AL.150.3000°K.28,8W.Sat	T155.AL.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T155.AL.50.4000°K.9,6W.Sat	T155.AL.100.4000°K.19,2W.Sat	T155.AL.150.4000°K.28,8W.Sat	T155.AL.200.4000°K.38,4W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V

LED power supply 12V

Stromversorgung LED 12V

Alimentación LED 12V


Питание LED 12 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

19,2 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T156.AL.50.3000°K.9,6W.Opal	T156.AL.100.3000°K.19,2W.Opal	T156.AL.150.3000°K.28,8W.Opal	T156.AL.200.3000°K.38,4W.Opal	
4000°K	T156.AL.50.4000°K.9,6W.Opal	T156.AL.100.4000°K.19,2W.Opal	T156.AL.150.4000°K.28,8W.Opal	T156.AL.200.4000°K.38,4W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T156.AL.50.3000°K.9,6W.Sat	T156.AL.100.3000°K.19,2W.Sat	T156.AL.150.3000°K.28,8W.Sat	T156.AL.200.3000°K.38,4W.Sat	
4000°K	T156.AL.50.4000°K.9,6W.Sat	T156.AL.100.4000°K.19,2W.Sat	T156.AL.150.4000°K.28,8W.Sat	T156.AL.200.4000°K.38,4W.Sat	



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания

T73.20W.12

T73.50W.12

T73.100W.12

T73.150W.12

T73.200W.12



Misure per incasso / Whole dimensions
Einbauch Maße / Medidas del empotrable
Встраиваемый размер




T151.BOB.1

Bobina 5 metri 19,2W metro, 3000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 19,2W metre, 3000°K, 12V, IP20


T151.BOB.2

Bobina 5 metri 19,2W metro, 4000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 19,2W metre, 4000°K, 12V, IP20




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.
The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only / by its after sale service or by any equivalent qualified personnel.




Disinserire la tensione di rete.
Disconnect the mains power supply.




Togliere l'adesivo protettivo posto sulla dima, e incollarlo a soffitto.
Remove the protective sticker from the template and glue the template to the ceiling.




Contornare il perimetro della dima posta a soffitto.
Draw around the edge of the template fixed to the ceiling.




Effettuare il taglio della parte contornata.
Cut out the area marked.




Infilare il cavo dell' impianto elettrico nel foro a soffitto.
Bring the electric cable out through the hole in the ceiling.



Rimuovere la pellicola protettiva della strip led.
Remove the protective film from the LED strip.




Incollare la stri pled lungo tutta la superficie del prodotto, assicurandosi che aderisca in maniera uniforme.
Glue the LED strip along the surface of the product, ensuring it adheres evenly.




Inserire i tappi laterali.
Insert the side plugs.




Inserire la copertura sul prodotto esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire delicatamente. È consigliato utilizzare un phon per rendere la plastica facilmente installabile.
Insert the cover on the product, using a small amount of pressure. Start from one side and proceed gently. Use a hairdryer to heat the plastic, making it easier to install.




Fare il collegamento rispettando le polarità.
Connect the wires, ensuring the polarities are connected correctly.



Incassare l'estruso a soffitto.
Fit the extrusion into the ceiling.





Chiudere con una leggera flessione le molle, infilare il prodotto nel foro.
Close the springs by bending them slightly and insert the product into the hole.



Procedere collegando il cavo dell' impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell' apposito morsetto dell' alimentatore.

Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete.
Turn the mains power on.



EGEO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è componibile e può essere disposto in infinite combinazioni, lasciando spazio alla creatività.

This modular system can be arranged in endless combinations, making way for greater creativity.

Das System ist kombinierbar und kann in unzähligen Kombinationen zusammengestellt werden, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

El sistema es componible y se puede disponer en infinitas combinaciones, dejando espacio a la creatividad.

Система является сборной и может размещаться в бесконечных сочетаниях, предоставляя место для творчества.



T64.AL.100.4200°K.9,6W

T65.AL.50.4200°K.4,8W

T42.AL.200.4200°K.28,8W

T42.AL.200.4200°K.28,8W

T66.AL.150.4200°K.14,4W

T66.AL.150.4200°K.14,4W



Estruso di alluminio da incasso bianco (W) o alluminio (AL) con copertura pvc opalino.
Potenze disponibili led:
9,6 w/mt o 14,4 w/mt.
Tonalità 3000°K, 4200°K o 6000°K.

Flush mounting extruded aluminium white (W) or aluminium (AL) with an opal PVC cover.
LED powers available:
9.6 w/m or 14.4 w/m.
Colour temperature 3000°K, 4200°K or 6000°K.

Stranggepresstes Aluminium zum Einlassen, weiß (W) oder Aluminium (AL) mit opalfarbener PVC Abdeckung.
Erhältliche LED Leistung:
9,6 W/m oder 14,4 W/m.
Farbtemperatur 3000°K, 4200°K oder 6000°K.

Extrudido de aluminio para empotrar blanco (W) o aluminio (AL) con recubrimiento de PVC opalino.
Potencias disponibles de los LED:
9,6 w/m o 14,4 w/m.
Matiz 3000°K, 4200°K o 6000°K.

Экструдированный алюминий белого цвета (W) или натурального цвета (AL) с покрытием из белого-молочного ПВХ.
Возможные мощности светодиодов:
9,6 Вт/м или 14,4 Вт/м.
Цветовая температура: 3000°K, 4200°K или 6000°K.







EGEO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è componibile e può essere disposto in infinite combinazioni, lasciando spazio alla creatività.
Colore alluminio bianco.
Alimentatori obbligatori.

This modular system can be arranged in endless combinations, making way for creativity.
White aluminium colour.
Compulsory power supply units.

Das System ist zusammenstellbar und kann in zahlreichen Kombinationen angeordnet werden, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Farbe Aluminium Weiß.
Netzteile sind Pflicht.

El sistema es componible y se puede disponer en infinitas combinaciones, dejando rienda suelta a la creatividad.
Color aluminio blanco.
Fuentes de alimentación obligatorias.

Система сборная и можно создать бесчисленные креативные комбинации на любой вкус.
Алюминий белого цвета.
Блоки питания обязательны.



T66.W.200.6000°K.19,2W


T66.W.100.6000°K.9,6W

T64.W.150.4200°K.14,4W

T65.W.150.4200°K.14,4W

T71.W.200.4200°K.19,2W

T42.W.200.4200°K.28,8W



Descrizione / Description / Beschreibung / Descripción / Описание

Il sistema si sceglie partendo dal colore dell'estruso: bianco "W" alluminio "AL", lunghezza 50-100-150-200 cm, tonalità led: 3000°K, 4200°K o 6000°K potenza led.

The choice of the system starts with the colour of the extruded element: white "W" aluminium "AL", length 50-100-150-200 cm, LED colour temperatures: 3000°K, 4200°K or 6000°K LED power.

Bei der Auswahl des Systems wird erst die Farbe des stranggepressten Gehäuses ausgewählt: weiß "W" Aluminium "AL", dann die Länge 50-100-150-200 cm und dann die LED Farbtemperatur: 3000°K, 4200°K oder 6000°K LED Leistung.

El sistema se selecciona partiendo del color del extrudido: blanco "W", aluminio "AL", longitud 50-100-150-200 cm, matiz de LED: 3000°K, 4200°K o 6000°K potencia de LED.

Система выбирается, исходя из цвета экструдированного алюминия: белого "W" или алюминий "AL"; длина 50-100-150-200 см, цветовая температура светодиодов: 3000°K, 4200°K или 6000°K.

Esempi / Examples / Beispiele / Ejemplos / Примеры


Codice Code Referencia Код	Colore Estruso Colour of extruded part Farbe stranggepresste Struktur Color Extruido Цвет профиля	Lunghezza Length Länge Longitud Длина	Tonalità Colour temperature Farbton Tono Тон	Potenza Power Leistung Potencia Мощность
T64	W	100	3000°K	9,6

T64.W.....+T64.W.....



T66.W.....+T66.W.....





Descrizione / Description / Beschreibung / Descripción / Описание

Il sistema si sceglie partendo dal colore dell'estruso: bianco "W" alluminio "AL", lunghezza 50-100-150-200 cm, tonalità led: 3000°K, 4200°K o 6000°K potenza led.

The choice of the system starts with the colour of the extruded element: white "W" aluminium "AL", length 50-100-150-200 cm, LED colour temperatures: 3000°K, 4200°K or 6000°K LED power.

Bei der Auswahl des Systems wird erst die Farbe des stranggepressten Gehäuses ausgewählt: weiß "W" Aluminium "AL", dann die Länge 50-100-150-200 cm und dann die LED Farbtemperatur: 3000°K, 4200°K oder 6000°K LED Leistung.

El sistema se selecciona partiendo del color del extrudido: blanco "W", aluminio "AL", longitud 50-100-150-200 cm, matiz de LED: 3000°K, 4200°K o 6000°K potencia de LED.

Система выбирается, исходя из цвета экструдированного алюминия: белого "W" или алюминий "AL"; длина 50-100-150-200 см, цветовая температура светодиодов: 3000°K, 4200°K или 6000°K.

Esempi / Examples / Beispiele / Ejemplos / Примеры


Codice Code Referencia Код	Colore Estruso Colour of extruded part Farbe stranggepresste Struktur Color Extruido Цвет профиля	Lunghezza Length Länge Longitud Длина	Tonalità Colour temperature Farbton Tono Тон	Potenza Power Leistung Potencia Мощность
T64	AL	100	3000°K	9,6

T64.AL.....+T65.AL.....



T66.AL.....+T66.AL.....





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.





	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T64.W.50.3000°K.4,8W	T64.W.100.3000°K.9,6W	T64.W.150.3000°K.14,4W	T64.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T64.W.50.4200°K.4,8W	T64.W.100.4200°K.9,6W	T64.W.150.4200°K.14,4W	T64.W.200.4200°K.19,2W
6000°K	T64.W.50.6000°K.4,8W	T64.W.100.6000°K.9,6W	T64.W.150.6000°K.14,4W	T64.W.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T64.W.50.3000°K.7,2W	T64.W.100.3000°K.14,4W	T64.W.150.3000°K.21,6W	T64.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T64.W.50.4200°K.7,2W	T64.W.100.4200°K.14,4W	T64.W.150.4200°K.21,6W	T64.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T64.W.50.6000°K.7,2W	T64.W.100.6000°K.14,4W	T64.W.150.6000°K.21,6W	T64.W.200.6000°K.28,8W



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T65.W.50.3000°K.4,8W	T65.W.100.3000°K.9,6W	T65.W.150.3000°K.14,4W	T65.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T65.W.50.4200°K.4,8W	T65.W.100.4200°K.9,6W	T65.W.150.4200°K.14,4W	T65.W.200.4200°K.19,2W
6000K*	T65.W.50.6000°K.4,8W	T65.W.100.6000°K.9,6W	T65.W.150.6000°K.14,4W	T65.W.200.6000°K.19,2W


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T65.W.50.3000°K.7,2W	T65.W.100.3000°K.14,4W	T65.W.150.3000°K.21,6W	T65.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T65.W.50.4200°K.7,2W	T65.W.100.4200°K.14,4W	T65.W.150.4200°K.21,6W	T65.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T65.W.50.6000°K.7,2W	T65.W.100.6000°K.14,4W	T65.W.150.6000°K.21,6W	T65.W.200.6000°K.28,8W





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.






	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T66.W.50.3000°K.4,8W	T66.W.100.3000°K.9,6W	T66.W.150.3000°K.14,4W	T66.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T66.W.50.4200°K.4,8W	T66.W.100.4200°K.9,6W	T66.W.150.4200°K.14,4W	T66.W.200.4200°K.19,2W
6000°K	T66.W.50.6000°K.4,8W	T66.W.100.6000°K.9,6W	T66.W.150.6000°K.14,4W	T66.W.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T66.W.50.3000°K.7,2W	T66.W.100.3000°K.14,4W	T66.W.150.3000°K.21,6W	T66.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T66.W.50.4200°K.7,2W	T66.W.100.4200°K.14,4W	T66.W.150.4200°K.21,6W	T66.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T66.W.50.6000°K.7,2W	T66.W.100.6000°K.14,4W	T66.W.150.6000°K.21,6W	T66.W.200.6000°K.28,8W



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP20

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T67.W.50.3000°K.4,8W	T67.W.100.3000°K.9,6W	T67.W.150.3000°K.14,4W	T67.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T67.W.50.4200°K.4,8W	T67.W.100.4200°K.9,6W	T67.W.150.4200°K.14,4W	T67.W.200.4200°K.19,2W
6000°K	T67.W.50.6000°K.4,8W	T67.W.100.6000°K.9,6W	T67.W.150.6000°K.14,4W	T67.W.200.6000°K.19,2W


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T67.W.50.3000°K.7,2W	T67.W.100.3000°K.14,4W	T67.W.150.3000°K.21,6W	T67.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T67.W.50.4200°K.7,2W	T67.W.100.4200°K.14,4W	T67.W.150.4200°K.21,6W	T67.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T67.W.50.6000°K.7,2W	T67.W.100.6000°K.14,4W	T67.W.150.6000°K.21,6W	T67.W.200.6000°K.28,8W





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.





	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T68.W.50.3000°K.4,8W	T68.W.100.3000°K.9,6W	T68.W.150.3000°K.14,4W	T68.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T68.W.50.4200°K.4,8W	T68.W.100.4200°K.9,6W	T68.W.150.4200°K.14,4W	T68.W.200.4200°K.19,2W
6000°K	T68.W.50.6000°K.4,8W	T68.W.100.6000°K.9,6W	T68.W.150.6000°K.14,4W	T68.W.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T68.W.50.3000°K.7,2W	T68.W.100.3000°K.14,4W	T68.W.150.3000°K.21,6W	T68.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T68.W.50.4200°K.7,2W	T68.W.100.4200°K.14,4W	T68.W.150.4200°K.21,6W	T68.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T68.W.50.6000°K.7,2W	T68.W.100.6000°K.14,4W	T68.W.150.6000°K.21,6W	T68.W.200.6000°K.28,8W



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T69.W.50.3000°K.4,8W	T69.W.100.3000°K.9,6W	T69.W.150.3000°K.14,4W	T69.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T69.W.50.4200°K.4,8W	T69.W.100.4200°K.9,6W	T69.W.150.4200°K.14,4W	T69.W.200.4200°K.19,2W
6000K*	T69.W.50.6000°K.4,8W	T69.W.100.6000°K.9,6W	T69.W.150.6000°K.14,4W	T69.W.200.6000°K.19,2W


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T69.W.50.3000°K.7,2W	T69.W.100.3000°K.14,4W	T69.W.150.3000°K.21,6W	T69.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T69.W.50.4200°K.7,2W	T69.W.100.4200°K.14,4W	T69.W.150.4200°K.21,6W	T69.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T69.W.50.6000°K.7,2W	T69.W.100.6000°K.14,4W	T69.W.150.6000°K.21,6W	T69.W.200.6000°K.28,8W





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.





	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T70.W.50.3000°K.4,8W	T70.W.100.3000°K.9,6W	T70.W.150.3000°K.14,4W	T70.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T70.W.50.4200°K.4,8W	T70.W.100.4200°K.9,6W	T70.W.150.4200°K.14,4W	T70.W.200.4200°K.19,2W
6000°K	T70.W.50.6000°K.4,8W	T70.W.100.6000°K.9,6W	T70.W.150.6000°K.14,4W	T70.W.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T70.W.50.3000°K.7,2W	T70.W.100.3000°K.14,4W	T70.W.150.3000°K.21,6W	T70.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T70.W.50.4200°K.7,2W	T70.W.100.4200°K.14,4W	T70.W.150.4200°K.21,6W	T70.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T70.W.50.6000°K.7,2W	T70.W.100.6000°K.14,4W	T70.W.150.6000°K.21,6W	T70.W.200.6000°K.28,8W



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T71.W.50.3000°K.4,8W	T71.W.100.3000°K.9,6W	T71.W.150.3000°K.14,4W	T71.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T71.W.50.4200°K.4,8W	T71.W.100.4200°K.9,6W	T71.W.150.4200°K.14,4W	T71.W.200.4200°K.19,2W
6000°K	T71.W.50.6000°K.4,8W	T71.W.100.6000°K.9,6W	T71.W.150.6000°K.14,4W	T71.W.200.6000°K.19,2W


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T71.W.50.3000°K.7,2W	T71.W.100.3000°K.14,4W	T71.W.150.3000°K.21,6W	T71.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T71.W.50.4200°K.7,2W	T71.W.100.4200°K.14,4W	T71.W.150.4200°K.21,6W	T71.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T71.W.50.6000°K.7,2W	T71.W.100.6000°K.14,4W	T71.W.150.6000°K.21,6W	T71.W.200.6000°K.28,8W





Omologazioni

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

Type-approvals

CE IP40

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Zulassungen

CE IP40

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Homologaciones

CE IP40

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Омологации

CE IP40

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T72.W.50.3000°K.4,8W	T72.W.100.3000°K.9,6W	T72.W.150.3000°K.14,4W	T72.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T72.W.50.4200°K.4,8W	T72.W.100.4200°K.9,6W	T72.W.150.4200°K.14,4W	T72.W.200.4200°K.19,2W
6000°K	T72.W.50.6000°K.4,8W	T72.W.100.6000°K.9,6W	T72.W.150.6000°K.14,4W	T72.W.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T72.W.50.3000°K.7,2W	T72.W.100.3000°K.14,4W	T72.W.150.3000°K.21,6W	T72.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T72.W.50.4200°K.7,2W	T72.W.100.4200°K.14,4W	T72.W.150.4200°K.21,6W	T72.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T72.W.50.6000°K.7,2W	T72.W.100.6000°K.14,4W	T72.W.150.6000°K.21,6W	T72.W.200.6000°K.28,8W



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.


Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания

T73.12W.12	T73.20W.12	T73.50W.12	
	T73.30W.12	T73.100W.12	
		T73.150W.12	

Misure per incasso / Whole dimensions
Einbauch Maße / Medidas del empotrable
Встраиваемый размер





T66.AL.150.4200°K.21,6W

T66.AL.200.4200°K.28,8W



EGEO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è componibile e può essere disposto in infinite combinazioni, lasciando spazio alla creatività.
Colore alluminio.
Alimentatori obbligatori.

This modular system can be arranged in endless combinations, making way for creativity.
Aluminium colour.
Compulsory power supply units.

Das System ist kombinierbar und kann in unzähligen Kombinationen zusammengestellt werden, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Farbe Aluminium.
Netzteile sind Pflicht.

El sistema es componible y se puede disponer en infinitas combinaciones, dejando espacio a la creatividad.
Color aluminio.
Fuentes de alimentación obligatorias.

Система является сборной и может быть выполнена в бесконечных сочетаниях, предоставляя место для творчества.
Цвет алюминиевый.
Блоки питания обязательны.




T68.AL.300.4200°K.43,2W

T66.AL.300.4200°K.43,2W

T66.AL.300.4200°K.43,2W



Misure speciali
Special measurements
Sondermaße
Medidas especiales
Специальные размеры



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.





	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T64.AL.50.3000°K.4,8W	T64.AL.100.3000°K.9,6W	T64.AL.150.3000°K.14,4W	T64.AL.200.3000°K.19,2W
4200°K	T64.AL.50.4200°K.4,8W	T64.AL.100.4200°K.9,6W	T64.AL.150.4200°K.14,4W	T64.AL.200.4200°K.19,2W
6000°K	T64.AL.50.6000°K.4,8W	T64.AL.100.6000°K.9,6W	T64.AL.150.6000°K.14,4W	T64.AL.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T64.AL.50.3000°K.7,2W	T64.AL.100.3000°K.14,4W	T64.AL.150.3000°K.21,6W	T64.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T64.AL.50.4200°K.7,2W	T64.AL.100.4200°K.14,4W	T64.AL.150.4200°K.21,6W	T64.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T64.AL.50.6000°K.7,2W	T64.AL.100.6000°K.14,4W	T64.AL.150.6000°K.21,6W	T64.AL.200.6000°K.28,8W



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T65.AL.50.3000°K.4,8W	T65.AL.100.3000°K.9,6W	T65.AL.150.3000°K.14,4W	T65.AL.200.3000°K.19,2W
4200°K	T65.AL.50.4200°K.4,8W	T65.AL.100.4200°K.9,6W	T65.AL.150.4200°K.14,4W	T65.AL.200.4200°K.19,2W
6000K*	T65.AL.50.6000°K.4,8W	T65.AL.100.6000°K.9,6W	T65.AL.150.6000°K.14,4W	T65.AL.200.6000°K.19,2W


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T65.AL.50.3000°K.7,2W	T65.AL.100.3000°K.14,4W	T65.AL.150.3000°K.21,6W	T65.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T65.AL.50.4200°K.7,2W	T65.AL.100.4200°K.14,4W	T65.AL.150.4200°K.21,6W	T65.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T65.AL.50.6000°K.7,2W	T65.AL.100.6000°K.14,4W	T65.AL.150.6000°K.21,6W	T65.AL.200.6000°K.28,8W





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.





	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T66.AL.50.3000°K.4,8W	T66.AL.100.3000°K.9,6W	T66.AL.150.3000°K.14,4W	T66.AL.200.3000°K.19,2W
4200°K	T66.AL.50.4200°K.4,8W	T66.AL.100.4200°K.9,6W	T66.AL.150.4200°K.14,4W	T66.AL.200.4200°K.19,2W
6000°K	T66.AL.50.6000°K.4,8W	T66.AL.100.6000°K.9,6W	T66.AL.150.6000°K.14,4W	T66.AL.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T66.AL.50.3000°K.7,2W	T66.AL.100.3000°K.14,4W	T66.AL.150.3000°K.21,6W	T66.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T66.AL.50.4200°K.7,2W	T66.AL.100.4200°K.14,4W	T66.AL.150.4200°K.21,6W	T66.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T66.AL.50.6000°K.7,2W	T66.AL.100.6000°K.14,4W	T66.AL.150.6000°K.21,6W	T66.AL.200.6000°K.28,8W



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T67.AL.50.3000°K.4,8W	T67.AL.100.3000°K.9,6W	T67.AL.150.3000°K.14,4W	T67.AL.200.3000°K.19,2W
4200°K	T67.AL.50.4200°K.4,8W	T67.AL.100.4200°K.9,6W	T67.AL.150.4200°K.14,4W	T67.AL.200.4200°K.19,2W
6000°K	T67.AL.50.6000°K.4,8W	T67.AL.100.6000°K.9,6W	T67.AL.150.6000°K.14,4W	T67.AL.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T67.AL.50.3000°K.7,2W	T67.AL.100.3000°K.14,4W	T67.AL.150.3000°K.21,6W	T67.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T67.AL.50.4200°K.7,2W	T67.AL.100.4200°K.14,4W	T67.AL.150.4200°K.21,6W	T67.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T67.AL.50.6000°K.7,2W	T67.AL.100.6000°K.14,4W	T67.AL.150.6000°K.21,6W	T67.AL.200.6000°K.28,8W







T64.AL.50.4200°K.7,2W

T67.AL.50.4200°K.7,2W


T70.AL.150.4200°K.21,6W

T69.AL.50.4200°K.7,2W

T64.AL.150.4200°K.21,6W

T64.AL.150.4200°K.21,6W

T65.AL.50.4200°K.7,2W



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T68.AL.50.3000°K.4,8W	T68.AL.100.3000°K.9,6W	T68.AL.150.3000°K.14,4W	T68.AL.200.3000°K.19,2W
4200°K	T68.AL.50.4200°K.4,8W	T68.AL.100.4200°K.9,6W	T68.AL.150.4200°K.14,4W	T68.AL.200.4200°K.19,2W
6000°K	T68.AL.50.6000°K.4,8W	T68.AL.100.6000°K.9,6W	T68.AL.150.6000°K.14,4W	T68.AL.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T68.AL.50.3000°K.7,2W	T68.AL.100.3000°K.14,4W	T68.AL.150.3000°K.21,6W	T68.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T68.AL.50.4200°K.7,2W	T68.AL.100.4200°K.14,4W	T68.AL.150.4200°K.21,6W	T68.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T68.AL.50.6000°K.7,2W	T68.AL.100.6000°K.14,4W	T68.AL.150.6000°K.21,6W	T68.AL.200.6000°K.28,8W



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T69.AL.50.3000°K.4,8W	T69.AL.100.3000°K.9,6W	T69.AL.150.3000°K.14,4W	T69.AL.200.3000°K.19,2W
4200°K	T69.AL.50.4200°K.4,8W	T69.AL.100.4200°K.9,6W	T69.AL.150.4200°K.14,4W	T69.AL.200.4200°K.19,2W
6000K*	T69.AL.50.6000°K.4,8W	T69.AL.100.6000°K.9,6W	T69.AL.150.6000°K.14,4W	T69.AL.200.6000°K.19,2W


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T69.AL.50.3000°K.7,2W	T69.AL.100.3000°K.14,4W	T69.AL.150.3000°K.21,6W	T69.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T69.AL.50.4200°K.7,2W	T69.AL.100.4200°K.14,4W	T69.AL.150.4200°K.21,6W	T69.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T69.AL.50.6000°K.7,2W	T69.AL.100.6000°K.14,4W	T69.AL.150.6000°K.21,6W	T69.AL.200.6000°K.28,8W





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.





	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T70.AL.50.3000°K.4,8W	T70.AL.100.3000°K.9,6W	T70.AL.150.3000°K.14,4W	T70.AL.200.3000°K.19,2W
4200°K	T70.AL.50.4200°K.4,8W	T70.AL.100.4200°K.9,6W	T70.AL.150.4200°K.14,4W	T70.AL.200.4200°K.19,2W
6000°K	T70.AL.50.6000°K.4,8W	T70.AL.100.6000°K.9,6W	T70.AL.150.6000°K.14,4W	T70.AL.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T70.AL.50.3000°K.7,2W	T70.AL.100.3000°K.14,4W	T70.AL.150.3000°K.21,6W	T70.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T70.AL.50.4200°K.7,2W	T70.AL.100.4200°K.14,4W	T70.AL.150.4200°K.21,6W	T70.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T70.AL.50.6000°K.7,2W	T70.AL.100.6000°K.14,4W	T70.AL.150.6000°K.21,6W	T70.AL.200.6000°K.28,8W



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T71.AL.50.3000°K.4,8W	T71.AL.100.3000°K.9,6W	T71.AL.150.3000°K.14,4W	T71.AL.200.3000°K.19,2W
4200°K	T71.AL.50.4200°K.4,8W	T71.AL.100.4200°K.9,6W	T71.AL.150.4200°K.14,4W	T71.AL.200.4200°K.19,2W
6000°K	T71.AL.50.6000°K.4,8W	T71.AL.100.6000°K.9,6W	T71.AL.150.6000°K.14,4W	T71.AL.200.6000°K.19,2W


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T71.AL.50.3000°K.7,2W	T71.AL.100.3000°K.14,4W	T71.AL.150.3000°K.21,6W	T71.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T71.AL.50.4200°K.7,2W	T71.AL.100.4200°K.14,4W	T71.AL.150.4200°K.21,6W	T71.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T71.AL.50.6000°K.7,2W	T71.AL.100.6000°K.14,4W	T71.AL.150.6000°K.21,6W	T71.AL.200.6000°K.28,8W





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 12V
a scelta 9,6 W/mt. o 14,4 W/mt.

LED power supply 12V
Optional: 9.6 W/m. or 14.4 W/m.

Stromversorgung LED 12V
Optional 9,6 W/mt. oder 14,4 W/mt.

Alimentación LED 12V
A elegir entre 9,6 W/m o 14,4 W/mt.

Питание LED 12 В
опция 9,6 W/MT или 14,4 W/MT.

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T72.AL.50.3000°K.4,8W	T72.AL.100.3000°K.9,6W	T72.AL.150.3000°K.14,4W	T72.AL.200.3000°K.19,2W
4200°K	T72.AL.50.4200°K.4,8W	T72.AL.100.4200°K.9,6W	T72.AL.150.4200°K.14,4W	T72.AL.200.4200°K.19,2W
6000°K	T72.AL.50.6000°K.4,8W	T72.AL.100.6000°K.9,6W	T72.AL.150.6000°K.14,4W	T72.AL.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T72.AL.50.3000°K.7,2W	T72.AL.100.3000°K.14,4W	T72.AL.150.3000°K.21,6W	T72.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T72.AL.50.4200°K.7,2W	T72.AL.100.4200°K.14,4W	T72.AL.150.4200°K.21,6W	T72.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T72.AL.50.6000°K.7,2W	T72.AL.100.6000°K.14,4W	T72.AL.150.6000°K.21,6W	T72.AL.200.6000°K.28,8W



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.


Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания

T73.12W.12	T73.20W.12	T73.50W.12	
	T73.30W.12	T73.100W.12	
		T73.150W.12	
		T73.200W.12	

Misure per incasso / Whole dimensions
Einbauch Maße / Medidas del empotrable
Встраиваемый размер






- T42.B0B.4** Bobina 5 metri 9,6W metro, 3000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 9,6W metre, 3000°K, 12V, IP20
- T42.B0B.5** Bobina 5 metri 9,6W metro, 4000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 9,6W metre, 4000°K, 12V, IP20
- T42.B0B.5** Bobina 5 metri 9,6W metro, 6000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 9,6W metre, 4000°K, 12V, IP20




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.
The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only / by its after sale service or by any equivalent qualified personnel.



Disinserire la tensione.
Disconnect the mains power supply.



Togliere la pellicola protettiva posta sulla dima e incollarla a soffitto.
Remove the protective film from the template and glue the template to the ceiling.




Contornare il perimetro della dima posta a soffitto.
Draw around the edge of the template fixed to the ceiling.



Effettuare il taglio della parte contornata.
Cut out the area marked.




Infilare il cavo dell' impianto elettrico nella parte aperta.
Bring the electric cable out through the opening.




Inserire i tappi laterali.
Insert the side plugs.

- T42.BOB.1** Bobina 5 metri 14,4W metro, 3000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 14,4W metre, 3000°K, 12V, IP20
- T42.BOB.2** Bobina 5 metri 14,4W metro, 4000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 14,4W metre, 4000°K, 12V, IP20
- T42.BOB.3** Bobina 5 metri 14,4W metro, 6000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 14,4W metre, 6000°K, 12V, IP20




Incassare i profili in alluminio, lasciando la possibilità di effettuare i collegamenti elettrici. Nel collegamento elettrico rispettare le polarità tra la strip led ed i cavi dell'impianto.
Fit the aluminium profiles into the ceiling, ensuring the electrical connections remain free. Ensure the polarities between the LED strip and the cables of the electrical system are connected correctly when connecting up the device.




Rimuovere la pellicola protettiva dalla strip led ed incollarla lungo tutto l'estruso in alluminio, assicurandosi che aderisca in maniera uniforme.
Remove the protective film from the LED strip and glue it to the entire length of the aluminium extrusion, ensuring it adheres evenly.



Inserire la copertura in plastica sul profilo esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire delicatamente.
Insert the plastic cover on the product, using a small amount of pressure. Start from one side and proceed gently.



Procedere collegando il cavo dell'impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Infine, collegare la tensione 240V nell'apposito morsetto dell'alimentatore.
Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Finally, connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete.
Turn the mains power on.



- Incasso lineare estruso in alluminio bianco (W) per controsoffitti in cartongesso
- Led potenze 9,6 o 14,4 w/mt.
- Copertura in policarbonato bianco opale.
- Alimentatori e tappi di chiusura inclusi.
- Disponibile in 4 lunghezze (50-100-150-200 cm) e 3 tonalità di Led 3000°K, 4200°K o 6000°K

- Extruded linear casing in white aluminium (W) for false ceilings in plasterboard
- LED power ratings 9.6 or 14.4 w/metre
- Opal white polycarbonate cover.
- Power supplies and end plugs included.
- Available in 4 lengths (50-100-150-200 cm) and 3 LED colour temperatures 3000°K, 4200°K or 6000°K.

- Lineares Einbaugeschäule aus stranggepresstem Aluminium in Weiß (W) für abgehängte Gipskartondecken
- LED Leistung 9,6 oder 14,4 W/m.
- Abdeckung aus opalweißem Polycarbonat.
- Netzteile und Verschlusskappen mit eingeschlossen.
- In 4 Längen (50-100-150-200 cm) und 3 LED Farbtemperaturen 3000°K, 4200°K oder 6000°K erhältlich.

- Empotrado lineal extrudido de aluminio blanco (W) para falsos techo de cartón yeso
- Potencias de los LED 9,6 o 14,4 w/m.
- Cobertura de policarbonato blanco opalino.
- Fuentes de alimentación y tapas de cierre incluidas.
- Disponible en 4 longitudes (50-100-150-200 cm) y 3 matices de LED 3000°K, 4200°K o 6000°K.

- Встраиваемая линейная система из экструдированного алюминия белого цвета (W) для подвесных потолков из гипсокартона
- Мощность светодиодов 9,6 или 14,4 Вт/м.
- Покрытие из поликарбоната белого-молочного цвета.
- Блоки питания и заглушки включены в комплект поставки.
- Возможны 4 длины (50-100-150-200 см) и три цветовые температуры светодиодов 3000°K, 4200°K или 6000°K.

Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T42.W.50.3000°K.4,8W	T42.W.100.3000°K.9,6W	T42.W.150.3000°K.14,4W	T42.W.200.3000°K.19,2W
4200°K	T42.W.50.4200°K.4,8W	T42.W.100.4200°K.9,6W	T42.W.150.4200°K.14,4W	T42.W.200.4200°K.19,2W
6000°K	T42.W.50.6000°K.4,8W	T42.W.100.6000°K.9,6W	T42.W.150.6000°K.14,4W	T42.W.200.6000°K.19,2W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED


14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T42.W.50.3000°K.7,2W	T42.W.100.3000°K.14,4W	T42.W.150.3000°K.21,6W	T42.W.200.3000°K.28,8W
4200°K	T42.W.50.4200°K.7,2W	T42.W.100.4200°K.14,4W	T42.W.150.4200°K.21,6W	T42.W.200.4200°K.28,8W
6000°K	T42.W.50.6000°K.7,2W	T42.W.100.6000°K.14,4W	T42.W.150.6000°K.21,6W	T42.W.200.6000°K.28,8W

Esempi / Examples / Beispiele / Ejemplos / Примеры

Codice Code Referencia Код	Colore Estruso Colour of extruded part Farbe stranggepresste Struktur Color Extruido Цвет профиля	Lunghezza Length Länge Longitud Длина	Tonalità Colour temperature Farblton Tono Тон	Potenza Power Leistung Potencia Мощность
T42	W	50	3000°K	4,8





T42.W.200.4200°K.28,8W

T42.W.200.4200°K.28,8W



- Incasso lineare estruso in alluminio grigio per controsoffitti in cartongesso
- Led potenze 9,6 o 14,4 w/mt.
- Copertura in policarbonato bianco opale.
- Alimentatori e tappi di chiusura inclusi.
- Disponibile in 4 lunghezze (50-100-150-200 cm) e 3 tonalità di Led 3000°K, 4200°K o 6000°K

- Extruded linear casing in grey aluminium for false ceilings in plasterboard.
- LED power ratings 9.6 or 14.4 w/metre.
- Opal white polycarbonate cover.
- Power supplies and end plugs included.
- Available in 4 lengths (50-100-150-200 cm) and 3 LED colour temperatures 3000°K, 4200°K or 6000°K.

- Lineares Einbauehäuse aus stranggepresstem Aluminium in Grau für abgehängte Gipskartondecken
- LED Leistung 9,6 oder 14,4 W/m.
- Abdeckung aus opalweißem Polycarbonat.
- Netzteile und Verschlusskappen mit eingeschlossen.
- In 4 Längen (50-100-150-200 cm) und 3 LED Farbtemperaturen 3000°K, 4200°K oder 6000°K erhältlich

- Empotrado lineal extrudido de aluminio gris para falsos techo de cartón yeso
- Potencias de los LED 9,6 o 14,4 w/m.
- Cobertura de policarbonato blanco opalino.
- Fuentes de alimentación y tapas de cierre incluidas.
- Disponible en 4 longitudes (50-100-150-200 cm) y 3 matices de LED 3000°K, 4200°K o 6000°K.

- Встраиваемая линейная система из экструдированного алюминия серого цвета для подвесных потолков из гипсокартона
- Мощность светодиодов 9,6 или 14,4 Вт/м.
- Покрытие из поликарбоната белого-молочного цвета.
- Блоки питания и заглушки включены в комплект поставки.
- Возможны 4 длины (50-100-150-200 см) и три цветовые температуры светодиодов 3000°K, 4200°K или 6000°K

Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

9,6 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T42.AL.50.3000°K.4,8W	T42.AL.100.3000°K.9,6W	T42.AL.150.3000°K.14,4W	T42.AL.200.3000°K.19,20W
4200°K	T42.AL.50.4200°K.4,8W	T42.AL.100.4200°K.9,6W	T42.AL.150.4200°K.14,4W	T42.AL.200.4200°K.19,20W
6000°K	T42.AL.50.6000°K.4,8W	T42.AL.100.6000°K.9,6W	T42.AL.150.6000°K.14,4W	T42.AL.200.6000°K.19,20W

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED


14,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm
3000°K	T42.AL.50.3000°K.7,2W	T42.AL.100.3000°K.14,4W	T42.AL.150.3000°K.21,6W	T42.AL.200.3000°K.28,8W
4200°K	T42.AL.50.4200°K.7,2W	T42.AL.100.4200°K.14,4W	T42.AL.150.4200°K.21,6W	T42.AL.200.4200°K.28,8W
6000°K	T42.AL.50.6000°K.7,2W	T42.AL.100.6000°K.14,4W	T42.AL.150.6000°K.21,6W	T42.AL.200.6000°K.28,8W

Esempi / Examples / Beispiele / Ejemplos / Примеры

Codice Code Referencia Код	Colore Estruso Colour of extruded part Farbe stranggepresste Struktur Color Extruido Цвет профиля	Lunghezza Length Länge Longitud Длина	Tonalità Colour temperature Farblton Tono Тон	Potenza Power Leistung Potencia Мощность
T42	AL	50	3000°k	4,8





T42.AL.200.3000°K.28,8W

T42.AL.100.3000°K.14,4W

- T42.BOB.4** Bobina 5 metri 9,6W metro, 3000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 9,6W metre, 3000°K, 12V, IP20
- T42.BOB.5** Bobina 5 metri 9,6W metro, 4000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 9,6W metre, 4000°K, 12V, IP20
- T42.BOB.5** Bobina 5 metri 9,6W metro, 6000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 9,6W metre, 6000°K, 12V, IP20




- T42.BOB.1** Bobina 5 metri 14,4W metro, 3000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 14,4W metre, 3000°K, 12V, IP20
- T42.BOB.2** Bobina 5 metri 14,4W metro, 4000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 14,4W metre, 4000°K, 12V, IP20
- T42.BOB.3** Bobina 5 metri 14,4W metro, 6000°K, 12V, IP20
Reel 5 metres 14,4W metre, 6000°K, 12V, IP20




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.
The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only / by its after sale service or by any equivalent qualified personnel.




Disinserire la tensione di rete.
Disconnect the mains power supply.




Togliere la pellicola protettiva posta sulla dima e incollarla a soffitto.
Remove the protective film from the template and glue the template to the ceiling.




Contornare il perimetro della dima posta a soffitto.
Draw around the edge of the template fixed to the ceiling.



Effettuare il taglio della parte contornata.
Cut out the area marked.




Infilare il cavo dell' impianto elettrico nella parte aperta.
Bring the electric cable out through the opening.




Rimuovere la pellicola protettiva dalla strip led.
Remove the protective film from the LED strip.




Incollare la striplend lungo tutta la superficie del prodotto, assicurandosi che aderisca in maniera uniforme.
Glue the LED strip along the surface of the product, ensuring it adheres evenly.




Inserire i tappi laterali.
Insert the side plugs.




Inserire la copertura in plastica sul profilo esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire delicatamente.
Insert the plastic cover on the product, using a small amount of pressure.



Fare il collegamento rispettando le polarità.
Start from one side and proceed gently.





Incassare il profilo in alluminio nel taglio a soffitto esercitando una leggera pressione.
Connect the wires, ensuring the polarities are connected correctly.



Procedere collegando il cavo dell'impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell'apposito morsetto dell'alimentatore.

Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete.
Turn the mains power on.



EUBEA ESTERNO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio installabile su superficie non incassabile e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori installazione remoto.

The system is made of extruded aluminium, is for surface mounting, is not suitable for recessed installation and has an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units, remote installation.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium und kann auf Flächen installiert werden, bei denen ein Einlassen nicht möglich ist; Abdeckung aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht, entfernte Installation.

El sistema es de extrudido de aluminio instalable sobre superficie no empotrable y el recubrimiento es de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias instaladas a debida distancia.

Система изготовлена из экструдированного алюминия. Ее можно установить на поверхность, но она не встраиваемая. Покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны и их следует установить дистанционно, в ответственной коробке




T147.AL.350.4000°K.134,4W.Opal

T148.AL.200.4000°K.76,8W.Opal



EUBEA ESTERNO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T145.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T145.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T145.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T145.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T145.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T145.AL.100.4000°K.38,4W .Opal	T145.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T145.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T145.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T145.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T145.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T145.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T145.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T145.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T145.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T145.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T146.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T146.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T146.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T146.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T146.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T146.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T146.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T146.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T146.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T146.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T146.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T146.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T146.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T146.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T146.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T146.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



EUBEA ESTERNO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T147.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T147.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T147.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T147.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T147.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T147.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T147.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T147.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T147.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T147.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T147.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T147.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T147.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T147.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T147.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T147.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В


Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T148.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T148.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T148.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T148.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T148.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T148.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T148.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T148.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T148.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T148.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T148.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T148.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T148.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T148.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T148.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T148.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	





Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T149.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T149.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T149.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T149.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T149.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T149.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T149.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T149.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T149.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T149.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T149.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T149.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T149.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T149.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T149.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T149.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T150.AL.50.3000°K.19,2W.Opal	T150.AL.100.3000°K.38,4W.Opal	T150.AL.150.3000°K.57,6W.Opal	T150.AL.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T150.AL.50.4000°K.19,2W.Opal	T150.AL.100.4000°K.38,4W.Opal	T150.AL.150.4000°K.57,6W.Opal	T150.AL.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T150.AL.50.3000°K.19,2W.Sat	T150.AL.100.3000°K.38,4W.Sat	T150.AL.150.3000°K.57,6W.Sat	T150.AL.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T150.AL.50.4000°K.19,2W.Sat	T150.AL.100.4000°K.38,4W.Sat	T150.AL.150.4000°K.57,6W.Sat	T150.AL.200.4000°K.76,8W.Sat	



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания



T73.20W.24

T73.50W.24

T73.100W.24

T73.150W.24

T73.200W.24



Misure per incasso / Whole dimensions
Einbauch Maße / Medidas del empotrable
Встраиваемый размер



T147.AL.200.3000°K.76,8W.Opal

T149.AL.200.3000°K.76,8W.Opal

T147.AL.200.3000°K.76,8W.Opal





EUBEA ESTERNO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE


Il sistema è in estruso di alluminio verniciato bianco e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori installazione remoto.

The system is made of white coated extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units, remote installation.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist weiß lackiert, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht, entfernte Installation.


El sistema es de extrudido de aluminio pintado blanco y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias instaladas a debida distancia.

Система изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного в белый цвет. Покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны и их следует установить дистанционно, в ответственной коробке



EUBEA ESTERNO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T145.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T145.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T145.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T145.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T145.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T145.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T145.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T145.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T145.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T145.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T145.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T145.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T145.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T145.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T145.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T145.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T146.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T146.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T146.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T146.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T146.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T146.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T146.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T146.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T146.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T146.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T146.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T146.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T146.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T146.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T146.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T146.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



EUBEA ESTERNO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T147.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T147.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T147.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T147.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T147.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T147.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T147.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T147.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T147.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T147.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T147.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T147.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T147.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T147.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T147.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T147.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V


Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.




	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T148.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T148.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T148.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T148.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T148.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T148.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T148.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T148.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T148.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T148.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T148.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T148.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T148.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T148.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T148.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T148.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



EUBEA ESTERNO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V



Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T149.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T149.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T149.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T149.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T149.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T149.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T149.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T149.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T149.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T149.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T149.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T149.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T149.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T149.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T149.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T149.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омолгоации

CE IP40

Alimentazione LED 24V

LED power supply 24V

Stromversorgung LED 24V

Alimentación LED 24V

Питание LED 24 В

Striscia LED
LED strip
LED Streifen
Tira de LED
Светодиодная полоса LED

38,4 W/mt.



	50cm	100cm	150cm	200cm	Opal
3000°K	T150.W.50.3000°K.19,2W.Opal	T150.W.100.3000°K.38,4W.Opal	T150.W.150.3000°K.57,6W.Opal	T150.W.200.3000°K.76,8W.Opal	
4000°K	T150.W.50.4000°K.19,2W.Opal	T150.W.100.4000°K.38,4W.Opal	T150.W.150.4000°K.57,6W.Opal	T150.W.200.4000°K.76,8W.Opal	
	50cm	100cm	150cm	200cm	Sat
3000°K	T150.W.50.3000°K.19,2W.Sat	T150.W.100.3000°K.38,4W.Sat	T150.W.150.3000°K.57,6W.Sat	T150.W.200.3000°K.76,8W.Sat	
4000°K	T150.W.50.4000°K.19,2W.Sat	T150.W.100.4000°K.38,4W.Sat	T150.W.150.4000°K.57,6W.Sat	T150.W.200.4000°K.76,8W.Sat	



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

Alimentatori / Power supply units / Netzgeräte / Fuentes de alimentación / Блоки питания


T73.20W.24

T73.50W.24

T73.100W.24

T73.150W.24

T73.200W.24



Misure per incasso / Whole dimensions
Einbauch Maße / Medidas del empotrable
Встраиваемый размер



T145.W.200.3000°K.76,8W.Opal


T145.W.400.3000°K.153,6W.Opal

- T133.BOB.1** Bobina 5 metri 38,4W metro, 3000°K, 24v, IP20
Reel 5 metres 38,4W metre, 3000°K, 24v, IP20
- T133.BOB.2** Bobina 5 metri 38,4W metro, 4000°K, 24v, IP20
Reel 5 metres 38,4W metre, 4000°K, 24v, IP20




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.
The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only / by its after sale service or by any equivalent qualified personnel.



Disinserire la tensione di rete.
Disconnect the mains power supply.



Infilare il cavo dell'impianto elettrico nel foro dell'estruso di alluminio e installarlo a soffitto mediante i tasselli.
Insert the electric cable into the hole in the aluminium extrusion and fit it to the ceiling using the plugs.




Collegare il cavo con la strip led rispettando sempre le polarità contrassegnate. Rimuovere la pellicola protettiva dalla strip led.
Connect the cable to the LED strip, ensuring the polarities are connected correctly. Remove the protective film from the LED strip.




Incollare la stripled lungo tutta la superficie del prodotto, assicurandosi che aderisca bene.

Glue the LED strip along the surface of the product, ensuring it adheres well.




Inserire la copertura sul prodotto esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire delicatamente scaldando la plastica aiutandosi con un phon.

Insert the cover on the product, using a small amount of pressure. Start from one side and proceed gently, heating the plastic with a hairdryer.



Procedere collegando il cavo dell'impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell'apposito morsetto dell'alimentatore.

Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete.

Turn the mains power on.



INCASSI SOFFITTO GESSO / INCASSI PARETE GESSO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Serie di apparecchi da incasso in gesso a scomparsa totale per controsoffitti o pareti in cartongesso e con controscassa per laterizi. Nati per soddisfare le esigenze di applicazioni moderne, suggestive e discrete.

Range of plaster products for fully recessed installation in false ceilings or walls in plasterboard and with recessed fixing kit for brick-built structures. Created to meet the needs of modern, elegant and discreet applications.

Geräteserie zum Einlassen aus Gips, vollständig verschwindend, für abgehängte Decken oder Gipskartonwände und mit Außengehäuse für Mauerwerk. Wurden für moderne, suggestive und diskrete Anwendungsmöglichkeiten entworfen.

Serie de aparatos para empotrar en yeso completamente escamoteables para falsos techos o paredes de cartón yeso y con contracaja para ladrillos. Creados para satisfacer las exigencias de aplicaciones modernas, sugestivas y discretas.

Серия встраиваемых и полностью скрывае- мых приборов из гипса для подвесных потол- ков или перегородок из гипсокартона, а также с специальным корпусом для установки в кир- личные стены или потолки. Эта серия была разработана для удовлетворения требований, связанных с ее современными, привлекатель- ными и ненавязчивыми применениями.





Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.
Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 202x282 mm.

Recessed light in plaster for plasterboard.
Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.
- Opening required for installation: 202x282 mm.

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Gipskarton.
Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden
- Installationsöffnung 202x282 mm.

Lámpara de yeso empotrada, invisible, para tabiques de cartón yeso.
Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 202x282 mm.

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для гипсокартона.
После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и можно его окрасить.
- Отверстие для установки 202x282 мм.

Omologazioni
CE [T176]

Type-approvals
CE [T176]

Zulassungen
CE [T176]

Homologaciones
CE [T176]

Омологации
CE [T176]

T175

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:


- **T175 Alo 40W**
Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- **T175 LED 6W - 3000°K**
Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen
- **T175 LED 6W - 6500°K**
Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- **T175 LED 7W - 3000°K**
Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen
- **T175 LED 7W - 6000°K**
Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen





T176 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- **T176 Modulo led 7W - 3000°K**
Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA
- **T176 Modulo led 7W - 4000°K**
Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA










- **T176 LED DRIVER 8,4W**
Led driver 8,4W-700mA



T175 C

Cassaforma
Formwork
Verschaltung
Encofrado
Опалубка






Schema di montaggio senza cassaforma
Assembly diagram without housing box.
Montageplan ohne Verschalung
Esquema de montaje sin encofrado
Схема установки без опалубки







- Lampada da parete gesso per cartongessi e, tramite cassaforma, su parete in muratura. Risulta parte della parete e può essere tinteggiata sia frontalmente che nella lastra posteriore smontabile. Alimentatore remoto

- Plaster wall lamp for plasterboard and, with the use of a housing box, brick-built walls. It is fully integrated into the wall and both the front and removable bottom panel can be painted. Remote power supply.

- Wandlampe aus Gips für Gipskarton und, per Verschalung, für gemauerte Wände. Wird eins mit der Wand und es kann sowohl die Vorderseite als auch die hintere abnehmbare Platte angestrichen werden. Entfernt liegendes Netzteil.

- Aplique para pared de yeso, para cartón yeso y, mediante contracaja, pared de albañilería. Entra a formar parte de la pared y se puede pintar tanto frontalmente como su placa trasera desmontable. Fuente de alimentación colocada a distancia.

- Светильник предназначен для установки в стены из гипсокартона или при помощи специального корпуса – в кирпичные стены. Светильник становится частью стены и можно его покрасить, как фронтально, так и с задней стороны, где имеется съемная пластина. Блок питания следует установить дистанционно, в ответственной коробке

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации




T130


_ STRIP LED 6W - 540 Lumen
_ 12V - 3000°k



T130 C




Esempio di verniciatura interna - Example of interior painting - Beispiel einer Innenlackierung
Ejemplo de pintado interno - Пример внутренней окраски.











- Lampada da parete gesso per cartongessi e, tramite cassaforma, su parete in muratura. Risulta parte della parete e può essere tinteggiata sia frontalmente che nella lastra posteriore smontabile. Alimentatore remoto

- Plaster wall lamp for plasterboard and, with the use of a housing box, brick-built walls. It is fully integrated into the wall and both the front and removable bottom panel can be painted. Remote power supply.

- Wandlampe aus Gips für Gipskarton und, per Verschalung, für gemauerte Wände. Wird eins mit der Wand und es kann sowohl die Vorderseite als auch die hintere abnehmbare Platte angestrichen werden. Entfernt liegendes Netzteil.

- Aplique para pared de yeso, para cartón yeso y, mediante contracaja, pared de albañilería. Entra a formar parte de la pared y se puede pintar tanto frontalmente como su placa trasera desmontable. Fuente de alimentación colocada a distancia.

- Светильник предназначен для установки в стены из гипсокартона или при помощи специального корпуса – в кирпичные стены. Светильник становится частью стены и можно его покрасить, как фронтально, так и с задней стороны, где имеется съемная пластина. Блок питания следует установить дистанционно, в ответственной коробке

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации




T131


_ STRIP LED 8W - 720 Lumen
_ 12V - 3000°k



T131 C



Esempio di verniciatura interna - Example of interior painting - Beispiel einer Innenlackierung
Ejemplo de pintado interno - Пример внутренней окраски.







- Lampada da parete gesso per cartongessi e, tramite cassaforma, su parete in muratura. Risulta parte della parete e può essere tinteggiata sia frontalmente che nella lastra posteriore smontabile. Alimentatore remoto

- Plaster wall lamp for plasterboard and, with the use of a housing box, brick-built walls. It is fully integrated into the wall and both the front and removable bottom panel can be painted. Remote power supply.

- Wandlampe aus Gips für Gipskarton und, per Verschalung, für gemauerte Wände. Wird eins mit der Wand und es kann sowohl die Vorderseite als auch die hintere abnehmbare Platte angestrichen werden. Entfernt liegendes Netzteil.

- Aplique para pared de yeso, para cartón yeso y, mediante contracaja, pared de albañilería. Entra a formar parte de la pared y se puede pintar tanto frontalmente como su placa trasera desmontable. Fuente de alimentación colocada a distancia.

- Светильник предназначен для установки в стены из гипсокартона или при помощи специального корпуса – в кирпичные стены. Светильник становится частью стены и можно его покрасить, как фронтально, так и с задней стороны, где имеется съемная пластина. Блок питания следует установить дистанционно, в ответственной коробке

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омологации




T132


_ STRIP LED 12W - 1080 Lumen
_ 12V - 3000°k



T132 C



Esempio di verniciatura interna - Example of interior painting - Beispiel einer Innenlackierung
Ejemplo de pintado interno - Пример внутренней окраски.







Lampada in gesso da incasso invisibile per muri tramite cassaforma e cartongessi senza cassaforma. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato. Adatto per lampade alogene, fluorescenza e led. Con attacco E14

Invisible, recessed plaster lamp fitted using a housing box for walls and without a housing box for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted. Suitable for halogen or fluorescent bulbs and LEDs. With E14 connection

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Mauerwerk mit Verschalung und für Gipskarton ohne Verschalung. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden. Geeignet für Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led. Mit Anschluss E14

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para paredes mediante encofrado y para cartón yeso sin encofrado. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar. Apto para lámparas halógenas, fluorescentes y de LED. Con casquillo E14

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для стен с помощью опалубки и гипсокартона - без опалубки. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и его можно покрасить. Подходит для галогенных, флуоресцентных, светодиодных лампочек. С цоколем E14

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации





T76

- _ 60W
- _ E14



T76 C

- Cassaforma
- Formwork
- Verschalung
- Encofrado
- Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma
Assembly diagram without housing box.
Montageplan ohne Verschalung
Esquema de montaje sin encofrado
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio
Formwork assembly for brickwork
Einbau der Verschalung für Mauerwerk
Montaje encofrado para ladrillos
Установка опалубки для кирпичной стены





Lampada in gesso da incasso invisibile per muri tramite cassaforma e cartongessi senza cassaforma. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato. Adatto per lampade alogene, fluorescenza e led. Con attacco E14

Invisible, recessed plaster lamp fitted using a housing box for walls and without a housing box for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted. Suitable for halogen or fluorescent bulbs and LEDs. With E14 connection

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Mauerwerk mit Verschalung und für Gipskarton ohne Verschalung. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden. Geeignet für Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led. Mit Anschluss E14

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para paredes mediante encofrado y para cartón yeso sin encofrado. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar. Apto para lámparas halógenas, fluorescentes y de LED. Con casquillo E14

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для стен с помощью опалубки и гипсокартона - без опалубки. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и его можно покрасить. Подходит для галогенных, флуоресцентных, светодиодных лампочек. С цоколем E14

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации





T77

_ 60W
_ E14



T77 C


Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma
Assembly diagram without housing box.
Montageplan ohne Verschalung
Esquema de montaje sin encofrado
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio
Formwork assembly for brickwork
Einbau der Verschalung für Mauerwerk
Montaje encofrado para ladrillos
Установка опалубки для кирпичной стены





Lampada in gesso da incasso invisibile per muri tramite cassaforma e cartongessi senza cassaforma. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato. Adatto per lampade alogene, fluorescenza e led. Con attacco E14

Invisible, recessed plaster lamp fitted using a housing box for walls and without a housing box for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted. Suitable for halogen or fluorescent bulbs and LEDs. With E14 connection

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Mauerwerk mit Verschalung und für Gipskarton ohne Verschalung. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden. Geeignet für Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led. Mit Anschluss E14

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para paredes mediante encofrado y para cartón yeso sin encofrado. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar. Apto para lámparas halógenas, fluorescentes y de LED. Con casquillo E14

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для стен с помощью опалубки и гипсокартона - без опалубки. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и его можно покрасить. Подходит для галогенных, флуоресцентных, светодиодных лампочек. С цоколем E14

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации





T78

_ 60W
_ E14



T78 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma
Assembly diagram without housing box.
Montageplan ohne Verschalung
Esquema de montaje sin encofrado
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio
Formwork assembly for brickwork
Einbau der Verschalung für Mauerwerk
Montaje encofrado para ladrillos
Установка опалубки для кирпичной стены





- Lampada da parete gesso per cartongessi e, tramite cassaforma, su parete in muratura risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Possibilità di montare lampadine alogene, fluorescenti e led, con attacco E27, oppure a disposizione attacco G24 q 3.

- Plaster wall lamp for plasterboard and, using a housing box, for masonry walls. It becomes part of the wall and can therefore be painted.
- Suitable for use with halogen, fluorescent and LED bulbs, with E27 connection, or also available with G24 q 3 connection.

- Wandlampe Gips für Gipskarton und, mit Verschalung, für eine gemauerte Wand, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Es können Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led verwendet werden, mit Anschluss E27 oder verfügbar Anschluss G24 q3.

- Aplique de yeso para cartón yeso y, mediante encofrado, en pared de ladrillos entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Posibilidad de montar bombillas halógenas, fluorescentes y LED, con casquillo E27, o bien a disposición casquillos G24 q 3.

- Настенный гипсовый светильник для гипсокартона, с помощью опалубки можно также встроить в кирпичную стену, что делает его ее частью, и потом его можно покрасить.
- Возможность установки галогенных, флуоресцентных и светодиодных лампочек, с цоколем E27, или в наличии также цоколь G24 q 3.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации



T116 E27

_ 2X60W
_ E27





T116 G 24 q 3


_ 1X26W
_ G 24 q 3

T116 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma
Assembly diagram without housing box.
Montageplan ohne Verschalung
Esquema de montaje sin encofrado
Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio
Formwork assembly for brickwork
Einbau der Verschalung für Mauerwerk
Montaje encofrado para ladrillos
Установка опалубки для кирпичной стены





- Lampada da parete gesso per cartongesso e, tramite cassaforma, su parete in muratura risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Possibilità di montare lampadine alogene, fluorescenti e led.
- Con attacco G9

- Plaster wall lamp for plasterboard and, using a housing box, for masonry walls. It becomes part of the wall and can therefore be painted.
- Available with halogen or fluorescent bulbs or LEDs.
- With G9 connection

- Wandlampe Gips und, mit Verschalung, für eine gemauerte Wand, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Es können Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led verwendet werden.
- Mit Anschluss G9

- Aplique de yeso para cartón yeso y, mediante encofrado, en pared de ladrillos entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Se pueden poner bombillas halógenas, fluorescentes y de LED.
- Con casquillo G9

- Настенный гипсовый светильник для гипсокартона, с помощью опалубки можно также встроить в кирпичную стену, что делает его ее частью, и потом его можно покрасить.
- Возможность установки галогенных, флуоресцентных и светодиодных лампочек.
- С цоколем G9

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации





T117

- 1X60W
- G9




T117 C

- Cassaforma
- Formwork
- Verschalung
- Encofrado
- Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma
 Assembly diagram without housing box.
 Montageplan ohne Verschalung
 Esquema de montaje sin encofrado
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per latterizio
 Formwork assembly for brickwork
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk
 Montaje encofrado para ladrillos
 Установка опалубки для кирпичной стены





- Incasso invisibile
- Utilizzabile sia su parete cartongesso che, tramite cassaforma, su parete in muratura.
- Apertura per installazione senza cassaforma 167x280 mm.

- Invisible recessed fitting.
- Can be fitted to both plasterboard walls and, using formwork, masonry walls.
- Opening for installation without formwork 167x280 mm.

- Unsichtbarer Einsatz
- Kann sowohl auf einer Gipskartonwand als auch mit Verschalung auf einer gemauerten Wand verwendet werden.
- Öffnung für Installation ohne Verschalung 167x280 mm.

- Empotrado invisible
- Utilizable tanto en tabique de cartón yeso como, utilizando encofrado, en tabique de ladrillos.
- Abertura para instalación sin encofrado 167x280 mm.

- Невидимая встройка источника света
- Применяется как для стен из гипсокартона, а также с помощью опалубки, для кирпичных стен
- Отверстие для установки без опалубки 167x280 мм.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации





T37 LED

Incluso:
Led 1W 350mA 4,0v 130 Lm 4000°K
Led Driver c.c. 350mA 4x1W




T37 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma
Assembly diagram without housing box.
Montageplan ohne Verschalung
Esquema de montaje sin encofrado
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio
Formwork assembly for brickwork
Einbau der Verschalung für Mauerwerk
Montaje encofrado para ladrillos
Установка опалубки для кирпичной стены





- Incasso invisibile
- Utilizzabile sia su parete cartongesso che, tramite cassaforma, su parete in muratura.
- Apertura per installazione senza cassaforma 302x114 mm.

- Invisible recessed fitting.
- Can be fitted to both plasterboard walls and, using formwork, masonry walls.
- Opening for installation without formwork 302x114 mm.

- Unsichtbarer Einsatz
- Kann sowohl auf einer Gipskartonwand als auch mit Verschalung auf einer gemauerten Wand verwendet werden.
- Öffnung für Installation ohne Verschalung 302x114 mm.

- Empotrado invisible
- Utilizable tanto en tabique de cartón yeso como, utilizando encofrado, en tabique de ladrillos.
- Abertura para instalación sin encofrado 302x114 mm.

- Невидимая встройка источника света
- Применяется как для стен из гипсокартона, а также с помощью опалубки, для кирпичных стен.
- Отверстие для установки без опалубки 302x114 мм.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омологации





T38

Incluso:
Led 1W 350mA 4,0v 130 Lm 4000°K
Led Driver c.c. 350mA 4x1W



T38 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma
Assembly diagram without housing box.
Montageplan ohne Verschalung
Esquema de montaje sin encofrado
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio
Formwork assembly for brickwork
Einbau der Verschalung für Mauerwerk
Montaje encofrado para ladrillos
Установка опалубки для кирпичной стены





- Incasso invisibile per controsoffitti e muro tramite cassaforma
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Invisible recessed fitting for false ceilings or walls, using a housing box.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauern
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Empotrada invisible para falsos techos y pared utilizando encofrado
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки с помощью опалубки.
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.

Omologazioni

CE (T03 LED)

Type-approvals

CE (T03 LED)

Zulassungen

CE (T03 LED)

Homologaciones

CE (T03 LED)

Омологации

CE (T03 LED)



T01 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamπάρας incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T01 Ato 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



T01 LED 7W - 3000°K


Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 277



T03 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T03 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T03 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA





- T03 LED DRIVER 8,4W






Led driver 8,4W-700mA








T01 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка





Schema di montaggio senza cassaforma
 Assembly diagram without housing box.
 Montageplan ohne Verschalung
 Esquema de montaje sin encofrado
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio
 Formwork assembly for brickwork
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk
 Montaje encofrado para ladrillos
 Установка опалубки для кирпичной стены







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi con vetro di chiusura. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione Ø 132 mm.

Recessed light in plaster for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.
- Opening required for installation: Ø 132 mm.

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Gipskarton. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung Ø 132 mm.

Lámpara de yeso empotrada, invisible, para tabiques de cartón yeso. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar.
- Apertura para la instalación Ø 132 mm.

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для гипсокартона. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и можно его окрасить.
- Отверстие для установки Ø 132 мм.

Omologazioni
CE [T172]

Type-approvals
CE [T172]

Zulassungen
CE [T172]

Homologaciones
CE [T172]

Омологации
CE [T172]

T167 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- **T167 Alo 40W**
Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K




- **T167 LED 6W - 3000°K**
Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen
- **T167 LED 6W - 6500°K**
Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- **T167 LED 7W - 3000°K**
Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen
- **T167 LED 7W - 6000°K**
Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





T172 LED





Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- **T172 Modulo led 7W - 3000°K**
Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA
- **T172 Modulo led 7W - 4000°K**
Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA



- **T172 LED DRIVER 8,4W**
Led driver 8,4W-700mA





Schema di montaggio
Assembly diagram
Montageplan
Esquema de montaje
Схема монтажа







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi con vetro di chiusura. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 122x122 mm.

Recessed light in plaster for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.
- Opening required for installation: 122x122 mm.

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Gipskarton. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung 122x122 mm.

Lámpara de yeso empotrada, invisible, para tabiques de cartón yeso. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 122x122 mm.

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для гипсокартона. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и можно его окрасить.
- Отверстие для установки 122x122 мм.

Omologazioni

CE V U (T173)

Type-approvals

CE V U (T173)

Zulassungen

CE V U (T173)

Homologaciones

CE V U (T173)

Омологации

CE V U (T173)

T168 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Опция - Опция:

- T168 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T168 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T168 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T168 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T168 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T173 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T173 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T173 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA










- T173 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
 Assembly diagram
 Montageplan
 Esquema de montaje
 Схема монтажа







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.
Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione Ø 92x92 mm.

Recessed light in plaster for plasterboard.
Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.
- Opening required for installation: Ø 92x92 mm.

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Gipskarton.
Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung Ø 92x92 mm.

Lámpara de yeso empotrada, invisible, para tabiques de cartón yeso.
Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar.
- Apertura para la instalación Ø 92x92 mm.

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для гипсокартона.
После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и можно его окрасить.
- Отверстие для установки Ø 92x92 mm.

Omologazioni
CE [T170]

Type-approvals
CE [T170]

Zulassungen
CE [T170]

Homologaciones
CE [T170]

Омологации
CE [T170]

T165 GU10

Portalampana incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portallámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T165 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T165 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T165 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



-T165 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T165 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T170 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

-T170 Modulo led 7W - 3000°K


Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA

- T170 Modulo led 7W - 4000°K



Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA








-T170 LED DRIVER 8,4W
Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
 Assembly diagram
 Montageplan
 Esquema de montaje
 Схема монтажа

SIRIS TWIN

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE







- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 142x72 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 142x72 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung 142x72 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 142x72 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки 142x72 мм.

Omologazioni

CE [T171]

Type-approvals

CE [T171]

Zulassungen

CE [T171]

Homologaciones

CE [T171]

Омологации

CE [T171]

T166 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T166 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- TT166 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- TT166 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- TT166 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- TT166 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T171 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T171 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T171 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA










- T171 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
 Assembly diagram
 Montageplan
 Esquema de montaje
 Схема монтажа

DELUS

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE







- Incasso invisibile per controsoffitti
 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
 - Apertura per installazione Ø 92 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
 - Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
 - Opening required for installation: Ø 92 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
 - Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
 - Installationsöffnung Ø 92 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
 - Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
 - Apertura para la instalación Ø 92 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
 - Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
 - Отверстие для установки Ø 92 мм.

Omologazioni

CE [T169]

Type-approvals

CE [T169]

Zulassungen

CE [T169]

Homologaciones

CE [T169]

Омологации

CE [T169]

T164 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
 Lampenfassung eingeschlossen
 Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
 Opción - Опция:

- T164 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T164 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T164 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T164 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T164 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T169 LED

Optional: moduli e alimentatore
 Optional: modules and power supply unit.
 Optional: Module und Netzteil
 Opcional: módulos y fuente de alimentación
 По специальному заказу: модули и блок питания

- T169 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T169 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA









- T169 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
Assembly diagram
Montageplan
Esquema de montaje
Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti e con cassaforma in muratura.
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Lampada alogena, fluorescente o led con attacco G9

- Invisible recessed fitting for false ceilings and walls, using a housing box.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Halogen, fluorescent or LED bulb with G9 connection

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9

- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Lámpara halógena, fluorescente o de LED con casquillo G9

- Встроенный, невидимый светильник для подвесных потолков с обмурованной опалубкой.
- После того, как подвесной потолок затянут шпаклевкой, встроенное устройство сливается с потолком и его можно покрасить.
- Лампочки галогенные, флуоресцентные и светодиодные с цоколем G9

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации




T46



- 60W
- G9



T46 C

- Cassaforma
- Formwork
- Verschalung
- Encofrado
- Опалубка





Schema di montaggio senza cassaforma
 Assembly diagram without housing box.
 Montageplan ohne Verschalung
 Esquema de montaje sin encofrado
 Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per latterizio
 Formwork assembly for brickwork
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk
 Montaje encofrado para ladrillos
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione Ø 132

- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: Ø 132

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung Ø 132

- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación Ø 132

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки Ø 132

Omologazioni

CE (T102)

Type-approvals

CE (T102)

Zulassungen

CE (T102)

Homologaciones

CE (T102)

Омологации

CE (T102)



T93 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T93 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T93 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T93 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T93 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T93 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T102 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T102 Modulo led 7W - 3000°K


Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA

- T102 Modulo led 7W - 4000°K



Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA







**- T102 LED DRIVER 8,4W
Led driver 8,4W-700mA**



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
 Assembly diagram
 Montageplan
 Esquema de montaje
 Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti
 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
 - Apertura per installazione Ø 132 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
 - Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
 - Opening required for installation: Ø 132 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
 - Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
 - Installationsöffnung Ø 132 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
 - Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
 - Apertura para la instalación Ø 132 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
 - Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
 - Отверстие для установки Ø 132 мм.

Omologazioni

CE (T12)

Type-approvals

CE (T12)

Zulassungen

CE (T12)

Homologaciones

CE (T12)

Омологации

CE (T12)

T10 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
 Lampenfassung eingeschlossen
 Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
 Opción - Опция:

- T10 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T10 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T10 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T10 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T10 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T12 LED

Optional: moduli e alimentatore
 Optional: modules and power supply unit.
 Optional: Module und Netzteil
 Opcional: módulos y fuente de alimentación
 По специальному заказу: модули и блок питания

- T12 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T12 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA









- T12 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
Assembly diagram
Montageplan
Esquema de montaje
Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere integgiato.
- Apertura per installazione Ø 102 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: Ø 102 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung Ø 102 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación Ø 102 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки Ø 102 мм.

Omologazioni

CE ▽ □ (T24 ⬢)

Type-approvals

CE ▽ □ (T24 ⬢)

Zulassungen

CE ▽ □ (T24 ⬢)

Homologaciones

CE ▽ □ (T24 ⬢)

Омологации

CE ▽ □ (T24 ⬢)



T22 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T22 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T22 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T22 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T22 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T22 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T24 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T24 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T24 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA






- T24 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
 Assembly diagram
 Montageplan
 Esquema de montaje
 Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti
 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
 - Apertura per installazione 242x132 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
 - Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
 - Opening required for installation: 242x132 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
 - Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
 - Installationsöffnung 242x132 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
 - Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
 - Apertura para la instalación 242x132 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
 - Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
 - Отверстие для установки 242x132 мм.

Omologazioni

CE (T27)

Type-approvals

CE (T27)

Zulassungen

CE (T27)

Homologaciones

CE (T27)

Омологации

CE (T27)



T25 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
 Lampenfassung eingeschlossen
 Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
 Opción - Опция:

- T25 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T25 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T25 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T25 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T25 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T27 LED

Optional: moduli e alimentatore
 Optional: modules and power supply unit.
 Optional: Module und Netzteil
 Opcional: módulos y fuente de alimentación
 По специальному заказу: модули и блок питания

- T27 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T27 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA










- T27 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
 Assembly diagram
 Montageplan
 Esquema de montaje
 Схема монтажа



- Lampada da parete gesso per cartongessi e, tramite cassaforma, su parete in muratura. Risulta parte della parete e può essere tinteggiata sia frontalmente che nella lastra posteriore smontabile. Alimentatore remoto

- Plaster wall lamp for plasterboard and, with the use of a housing box, brick-built walls. It is fully integrated into the wall and both the front and removable bottom panel can be painted. Remote power supply.

- Wandlampe aus Gips für Gipskarton und, per Verschalung, für gemauerte Wände. Wird eins mit der Wand und es kann sowohl die Vorderseite als auch die hintere abnehmbare Platte angestrichen werden. Entfernt liegendes Netzteil.

- Aplique para pared de yeso, para cartón yeso y, mediante contracaja, pared de albañilería. Entra a formar parte de la pared y se puede pintar tanto frontalmente como su placa trasera desmontable. Fuente de alimentación colocada a distancia.

- Светильник предназначен для установки в стены из гипсокартона или при помощи специального корпуса – в кирпичные стены. Светильник становится частью стены и можно его покрасить, как фронтально, так и с задней стороны, где имеется съемная пластина. Блок питания следует установить дистанционно, в ответственной коробке

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T177

- _ 1X60W
- _ GU10

Portalampada incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portálamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T177 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T177 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T177 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T177 LED 7W - 3000°K


Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T177 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277



T178 LED

- _ 1X60W
- _ GU10

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T178 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T178 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA



- T178 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA







- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 122x122 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 122x122 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung 122x122 mm.



- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 122x122 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки 122x122 мм.

Omologazioni

CE (T30)

Type-approvals

CE (T30)

Zulassungen

CE (T30)

Homologaciones

CE (T30)

Омологации

CE (T30)



T28 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T28 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T28 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T28 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T28 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T28 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T30 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T30 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T30 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA










- T30 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
 Assembly diagram
 Montageplan
 Esquema de montaje
 Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 122x122 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 122x122 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung 122x122 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 122x122 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки 122x122 мм.

Omologazioni

CE ▽ □ (T06 ⬢)

Type-approvals

CE ▽ □ (T06 ⬢)

Zulassungen

CE ▽ □ (T06 ⬢)

Homologaciones

CE ▽ □ (T06 ⬢)

Омологации

CE ▽ □ (T06 ⬢)

T04 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T04 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T04 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T04 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T04 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T04 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T06 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T06 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T06 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA










- T06 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
Assembly diagram
Montageplan
Esquema de montaje
Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 216x119 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 216x119 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung 216x119 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 216x119 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки 216x119 мм.

Omologazioni

CE (T15)

Type-approvals

CE (T15)

Zulassungen

CE (T15)

Homologaciones

CE (T15)

Омологации

CE (T15)

T13 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Опция - Опция:

- T13 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T13 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T13 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T13 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T13 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T15 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T15 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T15 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA






- T15 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
Assembly diagram
Montageplan
Esquema de montaje
Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 102x102 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 102x102 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung 102x102 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 102x102 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки 102x102 мм.

Omologazioni

CE ▽ □ (T09)

Type-approvals

CE ▽ □ (T09)

Zulassungen

CE ▽ □ (T09)

Homologaciones

CE ▽ □ (T09)

Омологации

CE ▽ □ (T09)

T07 GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T07 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T07 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T07 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- T07 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T07 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



T09 LED

Optional: moduli e alimentatore
Optional: modules and power supply unit.
Optional: Module und Netzteil
Opcional: módulos y fuente de alimentación
По специальному заказу: модули и блок питания

- T09 Modulo led 7W - 3000°K

Modulo led 495 lumen-700mA/LED module 495 lumen-700mA


- T09 Modulo led 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA










- T09 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



Vedi tabella fotometrica pag. 272 - 273 - 274 - 277/See photometric table on page 272 - 273 - 274 - 277





Schema di montaggio
 Assembly diagram
 Montageplan
 Esquema de montaje
 Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti e, tramite cassaforma, per laterizio.
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и, с помощью опалубки в кирпичную кладку.
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.

Omologazioni

CE ▽ □ (T103)

Type-approvals

CE ▽ □ (T103)

Zulassungen

CE ▽ □ (T103)

Homologaciones

CE ▽ □ (T103)

Омолгоации

CE ▽ □ (T103)

T86 G53

Optional:

- T86 TRASFORMATORE

Trasformatore elettronico 10-60W
10-60W electronic transformer
Elektronischer Transformator 10-60W
Transformador electrónico 10-60W
Электронный трансформатор 10-60 Вт



- T86 Alo 50W

Lampadina alogena 50W
50W halogen light bulb
Halogenlampe 50W
Bombilla halógena 50W
Галогенная лампочка 50 Вт



T103 LED

Optional:

- T103 Alimentatore

Alimentatore elettronico 12W
12W electronic power supply
Elektronisches Netzteil 12W
Alimentador electrónico 12W
Электронный блок питания 12 Вт




- T103 Lampadina

Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°
LED Lampe 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Linsenöffnung
Bombilla LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente
Светодиодная лампочка 11 Вт - 680 люменов - 3000/3200°K 30° апертура линзы





T86 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка




Vedi tabella fotometrica pag. 275 - 276/See photometric table on page 275 - 276





Schema di montaggio senza cassaforma
 Assembly diagram without housing box.
 Montageplan ohne Verschalung
 Esquema de montaje sin encofrado
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio
 Formwork assembly for brickwork
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk
 Montaje encofrado para ladrillos
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassaforma per laterizio.
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и, с помощью опалубки в кирпичную кладку.
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.

Omologazioni

CE ▽ □ (T104)

Type-approvals

CE ▽ □ (T104)

Zulassungen

CE ▽ □ (T104)

Homologaciones

CE ▽ □ (T104)

Омологации

CE ▽ □ (T104)



T87 G53

Optional:

- T87 TRASFORMATORE

Trasformatore elettronico 10-60W
10-60W electronic transformer
Elektronischer Transformator 10-60W
Transformador electrónico 10-60W
Электронный трансформатор 10-60 Вт



- T87 Alo 50W

Lampadina alogena 50W
50W halogen light bulb
Halogenlampe 50W
Bombilla halógena 50W
Галогенная лампочка 50 Вт



T104 LED

Optional:

- T104 Alimentatore

Alimentatore elettronico 12W
12W electronic power supply
Elektronisches Netzteil 12W
Alimentador electrónico 12W
Электронный блок питания 12 Вт




- T104 Lampadina

Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°
LED Lampe 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Linsenöffnung
Bombilla LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente
Светодиодная лампочка 11 Вт - 680 люменов - 3000/3200°K 30° апертура линзы









T87 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка








Vedi tabella fotometrica pag. 275 - 276/See photometric table on page 275 - 276





Schema di montaggio senza cassaforma
 Assembly diagram without housing box.
 Montageplan ohne Verschalung
 Esquema de montaje sin encofrado
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio
 Formwork assembly for brickwork
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk
 Montaje encofrado para ladrillos
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Luce orientabile
- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassaforma per laterizio.
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Adjustable light
- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- orientierbares Licht
- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Luz orientable
- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Свет с изменением направления
- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и с помощью опалубки в кирпичную кладку.
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.

Omologazioni

CE (T34)

Type-approvals

CE (T34)

Zulassungen

CE (T34)

Homologaciones

CE (T34)

Омолгоации

CE (T34)

T33 G53

Optional:

- T33 TRASFORMATORE

Trasformatore elettronico 10-60W
10-60W electronic transformer
Elektronischer Transformator 10-60W
Transformador electrónico 10-60W
Электронный трансформатор 10-60 Вт



- T33 Alo 50W

Lampadina alogena 50W
50W halogen light bulb
Halogenlampe 50W
Bombilla halógena 50W
Галогенная лампочка 50 Вт



T34 LED

Optional:

- T34 Alimentatore

Alimentatore elettronico 12W
12W electronic power supply
Elektronisches Netzteil 12W
Alimentador electrónico 12W
Электронный блок питания 12 Вт




- T34 Lampadina

Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°
LED Lampe 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Linsenöffnung
Bombilla LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente
Светодиодная лампочка 11 Вт - 680 люменов - 3000/3200°K 30° апертура линзы





T33 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка




Vedi tabella fotometrica pag. 275 - 276/See photometric table on page 275 - 276





Schema di montaggio senza cassaforma
 Assembly diagram without housing box.
 Montageplan ohne Verschalung
 Esquema de montaje sin encofrado
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per latterizio
 Formwork assembly for brickwork
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk
 Montaje encofrado para ladrillos
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Luce orientabile
- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassaforma per laterizio.
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Adjustable light
- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- orientierbares Licht
- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Luz orientable
- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Свет с изменением направления
- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и с помощью опалубки в кирпичную кладку.
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.

Omologazioni

CE [T36]

Type-approvals

CE [T36]

Zulassungen

CE [T36]

Homologaciones

CE [T36]

Омологации

CE [T36]



T35 G53

Optional:
- **T86 TRASFORMATORE**
Trasformatore elettronico 10-60W
10-60W electronic transformer
Elektronischer Transformator 10-60W
Transformador electrónico 10-60W
Электронный трансформатор 10-60 Вт



- **T35 Alo 50W**
Lampadina alogena 50W
50W halogen light bulb
Halogenlampe 50W
Bombilla halógena 50W
Галогенная лампочка 50 Вт



T36 LED

Optional:
- **T36 Alimentatore**
Alimentatore elettronico 12W
12W electronic power supply
Elektronisches Netzteil 12W
Alimentador electrónico 12W
Электронный блок питания 12 Вт




- **T36 Lampadina**
Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°
LED Lampe 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Linsenöffnung
Bombilla LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente
Светодиодная лампочка 11 Вт - 680 люменов - 3000/3200°K 30° апертура линзы





T35 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка




Vedi tabella fotometrica pag. 275 - 276/See photometric table on page 275 - 276





Schema di montaggio senza cassaforma
 Assembly diagram without housing box.
 Montageplan ohne Verschalung
 Esquema de montaje sin encofrado
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio
 Formwork assembly for brickwork
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk
 Montaje encofrado para ladrillos
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassaforma per laterizio.
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- T50 con emergenza ha 3 ore di autonomia al 23% di flusso luminoso

- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- T50 with emergency device has 3 hours of autonomy at 23% of light flux

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- T50 mit Notfunktion hat 3 Stunden Autonomie bei 23% des Lichtflusses

- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- T50 con emergencia, tiene 3 horas de autonomía con un 23% de flujo luminoso

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и с помощью опалубки в кирпичную кладку.
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.
- T50 в аварийной ситуации имеет 3 часа резерва и 23% светового потока.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омолгоации



T39 G24 q3 - 2x26W

Optional:
- **T39 Lampadina**
Lampadine fluorescenti 26W

Optional:
- T39 light bulb
26W fluorescent bulbs

Optional:
- T39 Lampe
Leuchtstofflampe 26W

Opcional:
- T39 Bombilla
Bombilla fluorescente 26W

По специальному заказу:
- T39 лампочка
Флуоресцентная лампочка 26 Вт

T40 2xE27

Optional:
- **T40 Lampadina**
Lampadine fluorescenti 25W

Optional:
- T40 light bulb
25W fluorescent bulbs

Optional:
- T40 Lampe
Leuchtstofflampe 25W

Opcional:
- T40 Bombilla
Bombilla fluorescente 25W

По специальному заказу:
- T40 лампочка
Флуоресцентная лампочка 25 Вт

T50 G24 q3 - 2x26W

con emergenza
Optional:
- **T50 Lampadina**
Lampadine fluorescenti 26W

with emergency device
Optional:
- T50 light bulb
26W fluorescent bulbs

mit Notfunktion
Optional:
- T50 Lampe
Leuchtstofflampe 26W

con emergencia
Opcional:
- T50 Bombilla
Bombilla fluorescente 26W

С аварийным освещением
По специальному заказу:
- T50 лампочка
Флуоресцентная лампочка 26 Вт



T108 LED

- Modulo 17,5 W 3200° K - 25° Λ
- 1410 Lumen
- Dimmerabile

- Module 17,5 W 3200° K - 25° Λ
- Lumen 1410
- Dimmable


- Modul 17,5 W 3200° K - 25° Λ
- 1410 Lumen
- Dimmerfähig

- Módulo de 17,5 W 3200° K - 25° Λ
- 1410 Lumen
- Intensidad regulable


- Модуль 17,5 Вт 3200° К - 25° Λ
- Люмен 1410
- С регулируемой яркостью


T39 C

Cassaforma
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка




Moduli Led 17,5W
LED module 17.5 W
LED Module 17,5W
Módulos LED 17,5W
Светодиодные модули 17,5W





Schema di montaggio senza cassaforma
 Assembly diagram without housing box.
 Montageplan ohne Verschalung
 Esquema de montaje sin encofrado
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio
 Formwork assembly for brickwork
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk
 Montaje encofrado para ladrillos
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassafornia per laterizio
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- T51 con emergenza ha 3 ore di autonomia al 23% di flusso luminoso

- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- T51 with emergency device has 3 hours of autonomy at 23% of light flux

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- T51 mit Notfunktion hat 3 Stunden Autonomie bei 23% des Lichtflusses

- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- T51 con emergencia, tiene 3 horas de autonomía con un 23% de flujo luminoso

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и с помощью опалубки в кирпичную кладку.
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.
- T51 в аварийной ситуации имеет 3 часа резерва и 23% светового потока.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T31 G24 q3 - 2x26W

Alimentatore elettronico incluso
Optional:
- T31 Lampadina 26W G24 q3
Lampadine fluorescente

Electronic power supply included
Optional:
- T31 Light bulb 26W G24 q3
Fluorescent bulbs

Elektronisches Netzteil eingeschlossen
Optional:
- T31 Lampe 26W G24 q3
Leuchtstofflampe

Alimentador electrónico incluido
Opcional:
- T31 Bombilla 26W G24 q3
Bombilla fluorescente

Электронный блок питания включен
По специальному заказу:
- T31 лампочка 26W G24 q3
Флуоресцентная лампочка 25 Вт

T32 2xE27

Optional:
- T32 Lampadina
Lampadine fluorescente 25W

Optional:
- T32 light bulb
25W fluorescent bulbs

Optional:
- T32 Lampe
Leuchtstofflampe 25W

Opcional:
- T32 Bombilla
Bombilla fluorescente 25W

По специальному заказу:
- T32 лампочка
Флуоресцентная лампочка 25 Вт

T51 G24 q3 - 2x26W

con emergencia
Optional:
- T51 Lampadina
Lampadine fluorescente 26W

with emergency device
Optional:
- T51 light bulb
26W fluorescent bulbs

mit Notfunktion
Optional:
- T51 Lampe
Leuchtstofflampe 26W

con emergencia
Opcional:
- T51 Bombilla
Bombilla fluorescente 26W

С аварийным освещением
По специальному заказу:
- T51 лампочка
Флуоресцентная лампочка 26 Вт



T109 LED

- Modulo 17,5 W 3200° K - 25° ^
- 1410 Lumen
- Dimmerabile

- Module 17.5 W 3200° K - 25° ^
- Lumen 1410
- Dimmable

- Modul 17,5 W 3200° K - 25° ^
- 1410 Lumen
- Dimmerfähig



- Módulo de 17,5 W 3200° K - 25° ^
- 1410 Lumen
- Intensidad regulable





- Модуль 17,5 Вт 3200° K - 25° ^
- Люмен 1410
- С регулируемой яркостью

T31 C





Cassafornia
Formwork
Verschalung
Encofrado
Опалубка

Moduli Led 17,5W
LED module 17,5 W
LED Module 17,5W
Módulos LED 17,5W
Светодиодные модули 17,5W





Schema di montaggio senza cassaforma
 Assembly diagram without housing box.
 Montageplan ohne Verschalung
 Esquema de montaje sin encofrado
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per latterizio
 Formwork assembly for brickwork
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk
 Montaje encofrado para ladrillos
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Lampada da soffitto gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampada adatta per lampadina alogena, fluorescente e led.
- Con attacco G9

- Plaster ceiling light, it becomes an integral part of the ceiling and can therefore be painted.
- Light suitable for halogen or fluorescent bulbs and LEDs.
- With G9 connection

- Deckenlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Lampe eignet sich für Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led.
- Mit Anschluss G9

- Lámpara para techo de yeso, entra a formar parte del mismo y se puede pintar.
- Lámpara apta para bombillas halógenas, fluorescentes y de LED.
- Con casquillo G9

- Потолочная гипсовая лампа, становится составной частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Лампа предназначена для галогенных, флуоресцентных и светодиодных лампочек.
- С цоколем G9

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones





Омологации



T118

- 1x60W
- G9



Schema di montaggio
 Assembly diagram
 Montageplan
 Esquema de montaje
 Схема монтажа





GESSI PARETE / GESSI SOFFITTO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Serie di apparecchi da parete e soffitto in gesso nati per soddisfare le esigenze di applicazioni moderne, suggestive e discrete.

Range of wall and ceiling mounted products in plaster, designed to meet the needs of modern, evocative and discrete applications.

Geräteserie aus Gips für Wand und Decke für moderne, suggestive und diskrete Anwendungen.

Serie de aparatos para pared y techo de yeso, creados para satisfacer las exigencias de aplicaciones modernas, sugestivas y discretas.

Серия настенных и потолочных приборов из гипса для удовлетворения требований, связанных с их современными, привлекательными и ненавязчивыми применениями.





- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni

CE V A

Type-approvals

CE V A

Zulassungen

CE V A

Homologaciones


CE V A

Омологации

CE V A

T174.10

_ 2X60W
_ G9







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni

CE V E

Type-approvals

CE V E

Zulassungen

CE V E

Homologaciones


CE V E

Омологации

CE V E

T174.11

- 2X60W
- G9







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni

CE V E

Type-approvals

CE V E

Zulassungen

CE V E

Homologaciones


CE V E

Омологации

CE V E

T174.12

_ 3X60W
_ G9







- Lampada da parete gesso biemissione, con effetto luce su fascia centrale.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco E27.

- Plaster, dual emission wall light, with light effect on central strip.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E27 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, plus Lichteffect auf zentralem Streifen.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss E27.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, con efecto de luz en la franja central.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo E27.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса со световым эффектом на центральной полосе.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем E27.

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕

Омологации

CE V ⊕

T182

_ 1X60W
_ E27







- Lampada da parete gesso biemissione.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco E27.

- Plaster, dual emission wall light.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E27 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss E27.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo E27.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем E27.

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕

Омологации

CE V ⊕

T184

_ 1X60W
_ E27







- Lampada da parete gesso con luce superiore ed effetto frontale di luce riflessa.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco E27.

- Plaster wall light with upper light and reflected light effect at the front.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E27 connection.

- Wandlampe aus Gips mit oberem Licht und frontalem Licht-Reflex-Effekt.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss E27.

- Aplique para pared de yeso con luz superior y efecto frontal de luz reflejada.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo E27.

- Потолочный светильник из гипса с верхним светом и фронтальным эффектом отраженного света
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем E27.

Omologazioni

CE V

Type-approvals

CE V

Zulassungen

CE V

Homologaciones


CE V

Омологации

CE V

T183

_ 1X60W
_ E27







- Lampada da parete gesso biemissione. Risulta parte della parete e può essere tinteggiata. Strisce led e alimentatore integrati

- Plaster, dual emission wall lamp. It becomes an integral part of the wall and can be painted. LED strips and integrated power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht. Wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden. LED Streifen und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión. Entra a formar parte de la pared y se puede pintar. Tiras de LED y fuentes de alimentación incorporadas

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить. Интегрированные светодиодные полосы и блок питания

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации




T163.10

- _ 15W 12v
- _ 3000°K
- _ 600 lumen ↓ + 600 lumen ↑
- _ Led driver incluso integrato
- _ Integrated LED driver included.
- _ integrierter LED Driver mit eingeschlossen
- _ Actuador LED incluido incorporado
- _ Интегрированный светодиодный драйвер




T163.11

- _ 24W 12v
- _ 3000°K
- _ 960 lumen ↓ + 960 lumen ↑
- _ Led driver incluso integrato
- _ Integrated LED driver included.
- _ integrierter LED Driver mit eingeschlossen
- _ Actuador LED incluido incorporado
- _ Интегрированный светодиодный драйвер



T163.12

- _ 32W 12v
- _ 3000°K
- _ 1280 lumen ↓ + 1280 lumen ↑
- _ Led driver incluso integrado
- _ Integrated LED driver included.
- _ integrierter LED Driver mit eingeschlossen
- _ Actuador LED incluido incorporado
- _ Интегрированный светодиодный драйвер







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Moduli LED e alimentatore integrati.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Integrated LED modules and power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- LED Module und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Интегрированные светодиодные полосы и блок питания.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омолгоации



T127


- 2 moduli LED integrati
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- LED driver incluso integrato

- 2 integrated LED modules
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Integrated LED driver included.

- 2 integrierte LED Module
- 2x3W
- 3000° K
- 270 Lumen ↓ + 270 Lumen ↑
- integrierter LED Driver mit eingeschlossen


- 2 módulos LED incorporados
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Actuador LED incluido incorporado

- 2 интегрированных светодиодных модулей
- 2x3 Вт
- 3000° K
- 270 люмен ↓ + 270 люмен ↑
- Интегрированный светодиодный драйвер



Modulo Led - LED module
Led Modul - Módulo LED
Светодиодный модуль







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Moduli LED e alimentatore integrati.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Integrated LED modules and power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- LED Module und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Интегрированные светодиодные полосы и блок питания.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омолгоации



T125


- 2 moduli LED integrati
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- LED driver incluso integrato

- 2 integrated LED modules
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Integrated LED driver included.

- 2 integrierte LED Module
- 2x3W
- 3000° K
- 270 Lumen ↓ + 270 Lumen ↑
- integrierter LED Driver mit eingeschlossen



- 2 módulos LED incorporados
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Actuador LED incluido incorporado

- 2 интегрированных светодиодных модулей
- 2x3 Вт
- 3000° K
- 270 люмен ↓ + 270 люмен ↑
- Интегрированный светодиодный драйвер



Modulo Led - LED module
Led Modul - Módulo LED
Светодиодный модуль







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Moduli LED e alimentatore integrati.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Integrated LED modules and power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- LED Module und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Интегрированные светодиодные полосы и блок питания.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омолгоации



T129

- 2 moduli LED integrati
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- LED driver incluso integrato

- 2 integrated LED modules
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Integrated LED driver included.

- 2 integrierte LED Module
- 2x3W
- 3000° K
- 270 Lumen ↓ + 270 Lumen ↑
- integrierter LED Driver mit eingeschlossen

- 2 módulos LED incorporados
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Actuador LED incluido incorporado

- 2 интегрированных светодиодных модулей
- 2x3 Вт
- 3000° K
- 270 люмен ↓ + 270 люмен ↑
- Интегрированный светодиодный драйвер



140 mm



140 mm



140 mm

Modulo Led - LED module
Led Modul - Módulo LED
Светодиодный модуль







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Moduli LED e alimentatore integrati.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Integrated LED modules and power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- LED Module und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Интегрированные светодиодные полосы и блок питания.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омолгоации



T121


- 2 moduli LED integrati
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- LED driver incluso integrato

- 2 integrated LED modules
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Integrated LED driver included.

- 2 integrierte LED Module
- 2x3W
- 3000° K
- 270 Lumen ↓ + 270 Lumen ↑
- integrierter LED Driver mit eingeschlossen


- 2 módulos LED incorporados
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Actuador LED incluido incorporado

- 2 интегрированных светодиодных модулей
- 2x3 Вт
- 3000° K
- 270 люмен ↓ + 270 люмен ↑
- Интегрированный светодиодный драйвер



Modulo Led - LED module
Led Modul - Módulo LED
Светодиодный модуль







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Moduli LED e alimentatore integrati.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Integrated LED modules and power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- LED Module und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Интегрированные светодиодные полосы и блок питания.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T120


- 2 moduli LED integrati
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- LED driver incluso integrato

- 2 integrated LED modules
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Integrated LED driver included.

- 2 integrierte LED Module
- 2x3W
- 3000° K
- 270 Lumen ↓ + 270 Lumen ↑
- integrierter LED Driver mit eingeschlossen



- 2 módulos LED incorporados
- 2x3W
- 3000° K
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑
- Actuador LED incluido incorporado

- 2 интегрированных светодиодных модулей
- 2x3 Вт
- 3000° K
- 270 люмен ↓ + 270 люмен ↑
- Интегрированный светодиодный драйвер



Modulo Led - LED module
Led Modul - Módulo LED
Светодиодный модуль







- Lampada da parete gesso, monoemissione risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10.

- Plaster, single emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Monoemissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit GU10 Fassung.

- Aplique para pared de yeso, una sola emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo GU10.

- Однонаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем GU10.

Omologazioni

CE ▽ ⊕

Type-approvals

CE ▽ ⊕

Zulassungen

CE ▽ ⊕

Homologaciones

CE ▽ ⊕

Омологации

CE ▽ ⊕

T126

_ 1X50W
_ GU10

Portalampada incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- T179 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- T179 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- T179 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen






- T179 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- T179 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen







- Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.

- Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕

Омологации

CE V ⊕

T94

- _ 1X100W
- _ R7S 117 mm







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕


Омологации

CE V ⊕

T124

_ 1X60W
_ G9







- Lampada da parete in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection

- Wandlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕

Омологации

CE V ⊕

T98

_ 1X60W
_ G9







- Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection

- Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9.

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕

Омолгоации


CE V ⊕

T88

_ 2X60W
_ G9







- Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омологации



T89

- _ 1X75W
- _ G9







- Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T90

- _ 2X60W
- _ G9







- Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T91

- _ 3X60W
- _ G9







- Lampada da parete gesso biemissione.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T181

_ 1X60W
_ G9







- Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection

- Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni

CE V

Type-approvals

CE V

Zulassungen

CE V

Homologaciones


CE V

Омолгоации

CE V

T92

_ 3X60W
_ G9







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones





Омолгоации



T128

_ 1X60W
_ G9







- Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection

- Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации



T95

_ 2X60W
_ G9







- Lampada da parete gesso.
Formata da tre fasci orizzontali.
Risulta parte della
parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena,
fluorescente o led con
attacco E27.

- Plaster wall light. Composed of
three horizontal strips. It becomes
an integral part of the wall and can
be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or
LED light bulb with E27 connection.

- Wandlampe aus Gips. Besteht aus
drei horizontalen Streifen. Wird
eins mit der Wand und kann
gestrichen werden.
- Installierbare Halogenlampe,
Leuchtstofflampe oder LED mit
E27 Fassung.

- Aplique para pared de yeso.
Formada por tres haces horizontales.
Entra a formar parte de la pared y se
puede pintar.
- Bombilla instalable halógena,
fluorescente o LED con casquillo E27.

- Настенный светильник из гипса с
тремя горизонтальными потоками.
Светильник становится частью стены
и можно его покрасить.
- Применяемые лампочки: галогенная,
флуоресцентная или светодиодная с
цоколем E27.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омологации



T123

- _ 1X75W
- _ E27







- Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.

- Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕

Омологации

CE V ⊕

T97

- _ 1X100W
- _ R7s 78 mm







- Lampada da parete in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.

- Wandlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕

Омолгации

CE V ⊕

T107

- _ 1X100W
- _ R7s 78 mm







- Lampada da parete in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile ologena, fluorescente o led con attacco E27.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E27 connection.

- Wandlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss E27.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo E27

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем E27.

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕

Омолгоации

CE V ⊕

T106

- _ 1X60W
- _ E27







- Lampada da parete in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco E14

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E14 connection

- Wandlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss E14

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo E14

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем E14.

Omologazioni

CE V ⊕

Type-approvals

CE V ⊕

Zulassungen

CE V ⊕

Homologaciones


CE V ⊕

Омологации

CE V ⊕

T105

_ 60W
_ E14







- Lampada da soffitto in gesso
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10

- Plaster ceiling light
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection

- Deckenlampe aus Gips
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss GU10

- Lámpara para techo de yeso
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo GU10

- Потолочный светильник из гипса
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем GU10.

Omologazioni

CE V A

Type-approvals

CE V A

Zulassungen

CE V A

Homologaciones

CE V A

Омолгации

CE V A

T179

- _ 1X50W
- _ GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:


- **T179 Alo 40W**
Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- **T179 LED 6W - 3000°K**
Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen
- **T179 LED 6W - 6500°K**
Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- **T179 LED 7W - 3000°K**
Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen
- **T179 LED 7W - 6000°K**
Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen







- Lampada da soffitto in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10

- Plaster ceiling light, it becomes an integral part of the ceiling and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection

- Deckenlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss GU10

- Lámpara para techo de yeso, entra a formar parte del mismo y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo GU10

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем GU10.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T96

- _ 1X50W
- _ GU10

Portalampada incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:


- **T179 Alo 40W**
Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- **T179 LED 6W - 3000°K**
Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen
- **T179 LED 6W - 6500°K**
Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- **T179 LED 7W - 3000°K**
Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen
- **T179 LED 7W - 6000°K**
Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen







- Lampada da soffitto in gesso
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10

- Plaster ceiling light
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection

- Deckenlampe aus Gips
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss GU10

- Lámpara para techo de yeso
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo GU10

- Потолочный светильник из гипса
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем GU10.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T180

- _ 1X50W
- _ GU10

Portalamпада incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:

- **T180 Alo 40W**
Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K




- **T180 LED 6W - 3000°K**
Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen

- **T180 LED 6W - 6500°K**
Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- **T180 LED 7W - 3000°K**
Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen

- **T180 LED 7W - 6000°K**
Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen







- Lampada da soffitto in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10

- Plaster ceiling light, it becomes an integral part of the ceiling and can be painted.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection

- Deckenlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss GU10

- Lámpara para techo de yeso, entra a formar parte del mismo y se puede pintar.
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo GU10

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем GU10.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омологации



T99

- _ 1X50W
- _ GU10

Portalampada incluso - Lamp holder included
Lampenfassung eingeschlossen
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional
Opción - Опция:


- **T179 Alo 40W**
Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K



- **T179 LED 6W - 3000°K**
Lampadina led 380 lumen/LED light bulb 380 lumen
- **T179 LED 6W - 6500°K**
Lampadina led 420 lumen/LED light bulb 420 lumen



- **T179 LED 7W - 3000°K**
Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen
- **T179 LED 7W - 6000°K**
Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen







INCASSI METALLO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Faretti a led installabili sia da interno che da esterno. Sia a parete, soffitto e pavimento calpestabile. Il frontale può essere in alluminio cromato lucido o verniciato bianco 9010.

LED spotlights for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation. Available with a polished chrome-plated aluminium or RAL 9010 white painted front.

LED Spots, sind sowohl innen als auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden. Die Vorderseite kann aus hochglanzverchromtem Aluminium ausgeführt oder in 9010 weiß lackiert werden.

Focos de LED instalables tanto en interiores como en exteriores. Para pared, techo y pavimento transitable. La parte frontal puede ser de aluminio cromado pulido o pintado blanco 9010.

Светодиодные споты, используемые как в интерьере, так и на улице. Их можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на них наступать. Фронтальная часть может быть из блестящего хромированного алюминия или из алюминия, окрашенного в белый цвет 9010.





Faretto a led installabile sia da interno che da esterno. Sia a parete, soffitto e pavimento calpestabile. Il frontale è in alluminio cromato lucido e il dissipatore in alluminio. Il vetro frontale è trasparente. Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation. It has a polished chrome-plated aluminium front and aluminium dissipator. The front glass is clear. Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden. Vorderseite aus hochglanzverchromtem Aluminium und Kühlkörper aus Aluminium. Vorderes Glas ist transparent. Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores. Para pared, techo y pavimento transitable. La parte frontal es de aluminio cromado pulido y el dissipador es de aluminio. El vidrio delantero es transparente. Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Его можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на него наступать. Фронтальная часть из блестящего хромированного алюминия; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное. Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.

Omologazioni

CE IP67

Type-approvals

CE IP67

Zulassungen

CE IP67

Homologaciones

CE IP67

Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W
Питание 700 mA


Gradi lente Lens degrees Abstrahlwinkel Grados lente Градусы линзы	Tonalità °K Colour temperature °K Farbtemperatur °K Tono °K Тон °K
40	3000
40	4000



Codice completo
Complete code
Vollständiger Code
Referencia completa
Полный код

T52.C.40.3000°K

T52.C.40.4000°K



Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



Cassaforma optional / Optional housing box

Verschaltung optional / Caja opcional
Корпус для установки в кирпич поставляется по специальному заказу



Drenante, Drainage device, Wasserabführend, Drenante, водоотводная

Stagna, Watertight, Dicht, Estanca, водонепроницаемая





Faretto a led installabile sia da interno che da esterno. Sia a parete, soffitto e pavimento calpestabile.
Il frontale è in alluminio verniciato bianco 9010 poliester e il dissipatore in alluminio.
Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation.
9010 white polyester painted aluminium front and aluminium dissipator.
Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden.
Vorderseite aus Aluminium 9010 weiß lackiert Polyester und Kühlkörper aus Aluminium.
Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores.
Para pared, techo y pavimento transitable.
La parte frontal es de aluminio pintado blanco 9010 poliéster y el dissipador es de aluminio.
Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Его можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на него наступать.
Фронтальная часть из алюминия, окрашенного в белый цвет 9010; рассеиватель из алюминия.
Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.

Omologazioni

CE IP67

Type-approvals

CE IP67

Zulassungen

CE IP67

Homologaciones

CE IP67

Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W
Питание 700 mA


Gradi lente Lens degrees Abstrahlwinkel Grados lente Градусы линзы	Tonalità °K Colour temperature °K Farbtemperatur °K Tono °K Тон °K
40	3000
40	4000



Codice completo
Complete code
Vollständiger Code
Referencia completa
Полный код

T52.W.40.3000°K

T52.W.40.4000°K



Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



Cassaforma optional / Optional housing box

Verschalung optional / Caja opcional
Корпус для установки в кирпич поставляется по специальному заказу



Drenante, Drainage device, Wasserabführend, Drenante, водоотводная



Stagna, Watertight, Dicht, Estanca, водонепроницаемая



Faretto a led installabile sia da interno che da esterno. Sia a parete, soffitto e pavimento calpestabile. Il frontale è in alluminio cromato lucido e il dissipatore in alluminio. Il vetro frontale è trasparente. Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation. It has a polished chrome-plated aluminium front and aluminium dissipator. The front glass is clear. Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden. Vorderseite aus hochglanzverchromtem Aluminium und Kühlkörper aus Aluminium. Vorderes Glas ist transparent. Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores. Para pared, techo y pavimento transitable. La parte frontal es de aluminio cromado pulido y el dissipador es de aluminio. El vidrio delantero es transparente. Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Его можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на него наступать. Фронтальная часть из блестящего хромированного алюминия; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное. Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.

Omologazioni

CE IP67

Type-approvals

CE IP67

Zulassungen

CE IP67

Homologaciones

CE IP67

Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W
Питание 700 mA


Gradi lente Lens degrees Abstrahlwinkel Grados lente Градусы линзы	Tonalità °K Colour temperature °K Farbtemperatur °K Tono °K Тон °K
40	3000
40	4000



Codice completo
Complete code
Vollständiger Code
Referencia completa
Полный код

T56.C.40.3000°K

T56.C.40.4000°K



Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



Led driver, Led driver,
Led driver, Actuador LED,
Светодиодный драйвер

Scatola di connessione
Junction box
Verteilerdose
Caja de conexión
Соединительная коробка

Cassaforma muratura
Housing box for brick-built walls
Verschalung für Mauerwerk
Caja para albañilería
Корпус для установки в кирпич

Faretto led, LED spotlight,
LED Spot, Foco de LED,
Светодиодный спот

Molla, Spring, Feder,
Muelle, Пружина

Cassaforma optional / Optional housing box

Verschälung optional / Caja opcional
Корпус для установки в кирпич поставляется по специальному заказу



Drenante, Drainage
device, Wasserabführend,
Drenante, водоотводная



Stagna, Watertight,
Dicht, Estanca,
водонепроницаемая







Faretto a led installabile sia da interno che da esterno. Sia a parete, soffitto e pavimento calpestabile. Il frontale è in alluminio verniciato bianco 9010 poliester e il dissipatore in alluminio. Il vetro frontale è trasparente. Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation. 9010 white polyester painted aluminium front and aluminium dissipator. The front glass is clear. Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.

LED Spot, ist sowohl innen auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden. Vorderseite aus Aluminium 9010 weiß lackiert Polyester und Kühlkörper aus Aluminium. Vorderes Glas ist transparent. Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores. Para pared, techo y pavimento transitable. La parte frontal es de aluminio pintado blanco 9010 poliéster y el dissipador es de aluminio. El vidrio delantero es transparente. Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Его можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на него наступать. Фронтальная часть из алюминия, окрашенного в белый цвет 9010; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное. Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.

Omologazioni

CE IP67

Type-approvals

CE IP67

Zulassungen

CE IP67

Homologaciones

CE IP67

Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W
Питание 700 mA

Gradi lente
Lens degrees
Abstrahlwinkel
Grados lente
Градусы линзы


Tonalità °K
Colour temperature °K
Farbtemperatur °K
Tono °K
Тон °K

40
40

3000
4000

Codice completo
Complete code
Vollständiger Code
Referencia completa
Полный код

T56.W.40.3000°K
T56.W.40.4000°K



Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



Cassaforma optional / Optional housing box

Verschaltung optional / Caja opcional
Корпус для установки в кирпич поставляется по специальному заказу



Drenante, Drainage device,
Wasserabführend,
Drenante, водоотводная

Stagna, Watertight,
Dicht, Estanca,
водонепроницаемая



MUMMIO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Faretto a led installabile sia da interno che da esterno.
Il frontale è in alluminio verniciato bianco 9010 poliestere e il dissipatore in alluminio. Il vetro frontale è trasparente.
Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.
Led driver incluso.

LED spotlight for indoor or outdoor installation.
9010 white polyester painted aluminium front and aluminium dissipator. The front glass is clear.
Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.
Includes LED driver.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar.
Vorderseite aus Aluminium in 9010 weiß lackiert Polyester und Kühlkörper aus Aluminium. Vorderes Glas ist transparent.
Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.
LED Driver inklusive.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores.
La parte frontal es de aluminio pintado blanco 9010 poliéster y el dissipador es de aluminio.
El vidrio delantero es transparente.
Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.
Actuador LED incluido.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице.
Фронтальная часть из алюминия, окрашенного в белый полиэфирный цвет 9010; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное.
Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.
Светодиодный драйвер входит в комплект поставки.

Omologazioni

CE ENEC IP67

Type-approvals

CE ENEC IP67

Zulassungen

CE ENEC IP67

Homologaciones

CE ENEC IP67

Омологации

CE ENEC IP67

Lampadina LED 1 x 3W
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W
Питание 700 mA

Gradi lente
Lens degrees
Abstrahlwinkel
Grados lente
Градусы линзы

40


Tonalità °K
Colour temperature °K
Farbtemperatur °K
Tono °K
Тон °K

4000



Codice completo
Complete code
Vollständiger Code
Referencia completa
Полный код

T58.W.40.4000



Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



Faretto led, LED spotlight,
LED Spot, Foco de LED,
Светодиодный спот

Led driver, Led driver,
Led driver, Actuador LED,
Светодиодный драйвер

Vite, Screw, Schraube,
Tornillo, Винт.



Faretto a led installabile sia da interno che da esterno.
Il frontale è in alluminio cromato lucido e il dissipatore in alluminio.
Il vetro frontale è trasparente.
Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.
Led driver incluso.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. It has a polished chrome-plated aluminium front and aluminium dissipator.
The front glass is clear.
Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.
Includes LED driver.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar. Vorderseite aus hochglanzverchromtem Aluminium und Kühlkörper aus Aluminium.
Vorderes Glas ist transparent.
Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.
LED Driver inklusive.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores. La parte frontal es de aluminio cromado pulido y el dissipador es de aluminio.
El vidrio delantero es transparente.
Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.
Actuador LED incluido.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Фронтальная часть из блестящего хромированного алюминия; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное. Максимальная температура наружной поверхности T 45°C. Светодиодный драйвер входит в комплект поставки.

Omologazioni

CE IP67

Type-approvals

CE IP67

Zulassungen

CE IP67

Homologaciones

CE IP67

Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W
Питание 700 mA

Gradi lente
Lens degrees
Abstrahlwinkel
Grados lente
Градусы линзы

40


Tonalità °K
Colour temperature °K
Farbtemperatur °K
Tono °K
Тон °K

4000



Codice completo
Complete code
Vollständiger Code
Referencia completa
Полный код

T58.C.40.4000




Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор

Led driver, Led driver,
Led driver, Actuador LED,
Светодиодный драйвер



Faretto led, LED spotlight,
LED Spot, Foco de LED,
Светодиодный спот

Vite, Screw, Schraube,
Tornillo, Винт.



Faretto a led installabile da interno a parete. Il frontale è in alluminio cromato lucido e il dissipatore in alluminio. Led driver e cassaforma muratura inclusi.

LED spotlight for indoor wall installation. It has a polished chrome-plated aluminium front and aluminium dissipator. Includes LED driver and housing box for brick-built walls.

LED Spot, zur Wandinstallation im Innenbereich. Vorderseite aus hochglanzverchromtem Aluminium und Kühlkörper aus Aluminium. LED Driver und Verschalung für Mauerwerk mit eingeschlossen.

Foco de LED para interiores instalable en pared. La parte frontal es de aluminio cromado pulido y el dissipador es de aluminio. Actuador LED y caja para albañilería incluidos.

Настенный светодиодный спот для интерьера. Фронтальная часть из блестящего хромированного алюминия; рассеиватель из алюминия. Светодиодный драйвер и корпус для установки в кирпич входят в комплект поставки.

Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Lampadina LED 1 x1W
Alimentazione 350 mA

Light bulb LED 1 x 1W
Power supply 350 mA

Led Lampe 1 x 1W
Stromversorgung 350 mA

Bombilla LED 1 x 1W
Alimentación 350 mA

Лампочка LED 1 x 1W
Питание 350 mA

Gradi lente
Lens degrees
Abstrahlwinkel
Grados lente
Градусы линзы

Tonalità °K
Colour temperature °K
Farbtemperatur °K
Tono °K
Тон °K


120

4000



Codice completo
Complete code
Vollständiger Code
Referencia completa
Полный код

T60.C.120.4000



Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор

Scatola di connessione
Junction box
Verteilerdose
Caja de conexión
Соединительная коробка

Cassaforma muratura
Housing box for brick-built walls
Verschalung für Mauerwerk
Caja para albañilería
Корпус для установки в кирпич

Faretto led, LED spotlight,
LED Spot, Foco de LED,
Светодиодный спот


Led driver, Led driver,
Led driver, Actuador LED,
Светодиодный драйвер



Faretto a led installabile da interno a parete. Il frontale è in alluminio verniciato bianco 9010 poliestere e il dissipatore in alluminio. Led driver e cassaforma muratura inclusi.

LED spotlight for indoor wall installation. 9010 white polyester painted aluminium front and aluminium dissipator. Includes LED driver and housing box for brick-built walls.

LED Spot, zur Wandinstallation im Innenbereich. Vorderseite aus Aluminium in 9010 weiß lackiert Polyester und Kühlkörper aus Aluminium. LED Driver und Verschaltung für Mauerwerk mit eingeschlossen.



Foco de LED para interiores instalable en pared. La parte frontal es de aluminio pintado blanco 9010 poliéster y el dissipador es de aluminio. Actuador LED y caja para albañilería incluidos.

Настенный светодиодный спот для интерьера. Фронтальная часть из алюминия, окрашенного в белый полиэфирный цвет 9010; рассеиватель из алюминия. Светодиодный драйвер и корпус для установки в кирпич входят в комплект поставки.

Omologazioni

CE IP40

Type-approvals

CE IP40

Zulassungen

CE IP40

Homologaciones

CE IP40

Омологации

CE IP40

Lampadina LED 1 x 1W
Alimentazione 350 mA

Light bulb LED 1 x 1W
Power supply 350 mA

Led Lampe 1 x 1W
Stromversorgung 350 mA

Bombilla LED 1 x 1W
Alimentación 350 mA

Лампочка LED 1 x 1W
Питание 350 mA


Gradi lente Lens degrees Abstrahlwinkel Grados lente Градусы линзы	Tonalità °K Colour temperature °K Farbtemperatur °K Tono °K Тон °K
120	3000
120	4000



Codice completo
Complete code
Vollständiger Code
Referencia completa
Полный код

T60.W.120.3000

T60.W.120.4000



Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор

Scatola di connessione
Junction box
Verteilerdose
Caja de conexión
Соединительная коробка

Cassaforma muratura
Housing box for brick-built walls
Verschaltung für Mauerwerk
Caja para albañilería
Корпус для установки в кирпич

Faretto led, LED spotlight,
LED Spot, Foco de LED,
Светодиодный спот

Led driver, Led driver,
Led driver, Actuador LED,
Светодиодный драйвер


GU10 LED 7W 6000°k

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



Lampada compatibile con i seguenti codici:
Bulb suitable for the following ref. codes:

- T01
- T74
- T75
- T93
- T10
- T22
- T04
- T07
- T167
- T168
- T165
- T166
- T164
- T25
- T177
- T28
- T13
- T126
- T96
- T99
- T179
- T180




MODULO LED 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA



Lampada compatibile con i seguenti codici:
Bulb suitable for the following ref. codes:

- T03
- T83
- T85
- T102
- T12
- T24
- T06
- T09
- T172
- T173
- T170
- T171
- T169
- T27
- T178
- T30
- T15
- T126
- T96
- T99
- T179
- T180




G53 ALO 50W

Lampadina alogena 50W/50W halogen light bulb



Lampada compatibile con i seguenti codici:
Bulb suitable for the following ref. codes:

T33
T86
T87
T35




LED 11W 3000°k

Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°



Lampada compatibile con i seguenti codici:
Bulb suitable for the following ref. codes:

T34
T103
T104
T36




GU10 ALO 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K




Lampada compatibile con i seguenti codici:
Bulb suitable for the following ref. codes:


- T75
- T74
- T93
- T10
- T22
- T04
- T07
- T01
- T167
- T168
- T165
- T166
- T164
- T25
- T177
- T28
- T13
- T126
- T96
- T99
- T179
- T180




EGEO 1 METRO 3000°K



EGEO 1 METRO 4000°K




EGEO 1 METRO 6000°K




EUBEA 1 METRO 3000°K

EMATHIA 1 METRO 3000°K




EUBEA 1 METRO 4000°K


EMATHIA 1 METRO 4000°K



FOCIDE 1 METRO 3000° K



FOCIDE 1 METRO 4000° K



NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

NOTE

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

September 2016

Thanks to:

Concept & Development: red-apple.it

Art direction: Marco Spatti

Photo: Paolo Volontè

Print: CPZ Group