

GIOTTO

Design Athena

Serie di sospensioni circolari combinabili tra loro, realizzate in alluminio con finitura bianca o oro e montate con led da 19,2 w/m. Luce naturale, calda. Le sospensioni devono essere completate con il contenitore con l'alimentatore.

Circular suspensions combined together, made of white or gold painted aluminium and fitted with 19,2 w/mt strip LED natural and warm. Suspensions have to be completed with its appropriate box with driver.



COMPOSIZIONI

Gli elementi a sospensione, di qualsiasi dimensione, possono essere combinati tra loro in base alle proprie esigenze. La composizione degli elementi deve essere completata con il contenitore con alimentatore appropriato alla potenza totale.


Suspensions, of any size, can be combined together to suit your needs. Compositions must be completed with the appropriate box with driver.

SOSPENSIONE LED 390 - 23,1W 24 VDC

Code	Color	Led
775119	3  Gold	1  4000°K 1900 lm
	5  White	6  3000°K 1850 lm

SOSPENSIONE LED 520 - 30,7W 24VDC

Code	Color	Led
775219	3  Gold	1  4000°K 2530 lm
	5  White	6  3000°K 2460 lm



SOSPENSIONE LED 640 - 38,4W 24VDC

Code	Color	Led
775319	3  Gold	1  4000°K 3160 lm
	5  White	6  3000°K 3080 lm



SOSPENSIONE LED 860 - 51,5W 24VDC


Code	Color	Led
775419	3  Gold	1  4000°K 4230 lm
	5  White	6  3000°K 4130 lm

A	Code	Ø	Weight
	775119	Ø 390	460gr
	775219	Ø 520	550gr
	775319	Ø 640	650gr
	775419	Ø 860	710gr

Led CRI >90   IP 40 


SOSPENSIONE LED 1400 - 82W 24VDC

Code	Color	Led
775519	3  Gold	1  4000°K 6740 lm
	5  White	6  3000°K 6576 lm



SOSPENSIONE LED 1600 - 94W 24 VDC

Code	Color	Led
775619	3  Gold	1  4000°K 7740 lm
	5  White	6  3000°K 7545 lm



A	Code	Ø	Weight
	775519	Ø 1400	1320gr
	775619	Ø 1600	1480gr
	775719	Ø 1800	1560gr

SOSPENSIONE LED 1800 - 109W 24VDC

Code	Color	Led
775719	3  Gold	1  4000°K 8960 lm
	5  White	6  3000°K 8740 lm


Led CRI >90   IP 40 



ESEMPI DI COMPOSIZIONI

Gli elementi a sospensione, di qualsiasi dimensione, possono essere combinati tra loro in base alle proprie esigenze.

Suspensions, of any size, can be combined together to suit your needs.




Sospensione a 3 cerchi, 69,8w totale, con scatola alimentazione dimmerabile push:
Suspensions composed by 3 circles lamps, 69,8w, with dimmable power supply:

775119 5 - sospensione tonda diametro 390 mm

775219 5 - sospensione tonda diametro 520 mm

775319 5 - sospensione tonda diametro 640 mm

1285 D - contenitore con alimentatore max 150w dimmerabile con push



Sospensione a 2 cerchi, 40,8w totale, con scatola alimentazione:

Suspensions composed by 2 circles lamps, 40,8w:

775119 5 - sospensione tonda diametro 390 mm

775219 5 - sospensione tonda diametro 520 mm

1280 - contenitore con alimentatore max 75w

ACCESSORI

CONTENITORE 24VDC 75W max


Code _____ **Color** _____

1280

3  Gold

5  White

CE IP 20  
680



CONTENITORE 24VDC 150W max

Code _____ **Color** _____


1285

1285D dimmerable push

3  Gold

5  White

CE IP 20  
1465




Sospensioni complete di cerchi e rosone con alimentatore.
Suspension complete with circle lamps and canopy with power supply.



SOSPENSIONE LED 69,1W 220/240V


Code	Color	Led
776019	3 Gold 5 White	1 4000°K 5690 lm 6 3000°K 5540 lm



Led CRI 90 CE IP 40

SOSPENSIONE LED 92,5W 220/240V

Code	Color	Led
776119	3 Gold 5 White	1 4000°K 7590 lm 6 3000°K 7390 lm



Led CRI 90 CE IP 40








APPLIQUE LED 23,1W 220/240V

Code	Color	Led
776219	3 Gold	1 4000°K 1900 lm
	5 White	6 3000°K 1850 lm



Led CRI 90  CE IP 40    





COMPOSIZIONI

Gli elementi a plafone o parete, di qualsiasi dimensione, possono essere combinati tra loro.





La composizione degli elementi deve essere completata con il contenitore con alimentatore appropriato alla potenza totale.

Wall or ceiling elements, of any size, can be combined together to suit your needs. Compositions must be completed with the appropriate box with driver.





APPLIQUE/PLAFONE LED 390 - 23,1W 24VDC

Code	Color	Led	Distanziale
772119	3  Gold	1  4000°K 1900 lm	1 mm 70
	5  White	6  3000°K 1850 lm	2 mm 100 3 mm 125





APPLIQUE/PLAFONE LED 520 - 30,7W 24VDC


Code	Color	Led	Distanziale
772219	3  Gold	1  4000°K 2530 lm	1 mm 70
	5  White	6  3000°K 2460 lm	2 mm 100 3 mm 125

APPLIQUE/PLAFONE LED 640 - 38,4W 24VDC

Code	Color	Led	Distanziale
772319	3  Gold	1  4000°K 3160 lm	1 mm 70
	5  White	6  3000°K 3080 lm	2 mm 100 3 mm 125


APPLIQUE/PLAFONE LED 860 - 51,5W 24VDC

Code	Color	Led	Distanziale
772419	3  Gold	1  4000°K 4230 lm	1 mm 70
	5  White	6  3000°K 4130 lm	2 mm 100 3 mm 125



A	772119	Ø 390	460gr
	772219	Ø 520	550gr
	772319	Ø 640	650gr
	772419	Ø 860	710gr

Led CRI >90   IP 40 




In fase d'ordine precisare la misura del distanziale parete/soffitto
1 - mm 70 | 2 - mm 100 | 3 - mm 125

ACCESSORI

CONTENITORE 24VDC 75W max

Code	Color
1282	3  Gold
	5  White

CE IP 20  



CONTENITORE 24VDC 150W max

Code	Color
1286	3  Gold
	5  White

CE IP 20  

