

# ARGO

Apparecchio per illuminazione di esterni costituito da:




- Palo in alluminio estruso verniciato
- Struttura superiore in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizione in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gasket
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders




Colori - Colours


- X=3  Nero  
Black
- X=9  Antracite  
Anthracite
- X=4  Silver

Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 2100  
Policarbonato/Polycarbonate




Installazione a terra  
Floor mounting



LED  
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione  
senza necessità di alimentatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.




OPTIONAL Cod. CP 27  
Flangia: accessorio per palo.  
Flange: accessory for post.






**2102** H 550

<b>2102.00X</b>	LED	15W	E27
<b>2102.20X</b>	LED COB	15W	1740 lm 4000 K
<b>2102.21X</b>	LED COB	15W	1670 lm 3000 K



**2101** H 710

<b>2101.00X</b>	LED	15W	E27
<b>2101.20X</b>	LED COB	15W	1740 lm 4000 K
<b>2101.21X</b>	LED COB	15W	1670 lm 3000 K



**2100** H 1160

<b>2100.00X</b>	LED	15W	E27
<b>2100.20X</b>	LED COB	15W	1740 lm 4000 K
<b>2100.21X</b>	LED COB	15W	1670 lm 3000 K

