

# TEC NIC 110














*Sforzin Illuminazione was established in 1966 thanks to the tenacity and determination of its founder Guido Sforzin and his wife Carmen Biasin. This Italian brand is now sold in more than 35 countries all over the world. The company boasts an entrepreneurial history of success since 1966, narrated by an eclectic and constantly evolving collection of products.*



## ABOUT US



*Sforzin Illuminazione nasce nel 1966 dalla tenacia e determinazione del suo fondatore Guido Sforzin con la moglie Carmen Biasin.*

*Un marchio italiano distribuito oggi in oltre 35 paesi del mondo.*

*Una storia imprenditoriale di successi dal 1966, raccontata da una collezione eclettica di prodotti in costante evoluzione.*

*Die Firma Sforzin Illuminazione geht auf das Jahr 1966 zurück und zwar auf die Ausdauer und Entschlossenheit des Firmengründers Guido Sforzin und seiner Ehefrau Carmen Biasin. Eine italienische Marke, die heute in weltweit mehr als 35 Ländern vertrieben wird. Eine erfolgreiche und seit 1966 andauernde Unternehmensgeschichte, erzählt von einer facettenreichen und sich ständig weiterentwickelnden Produktkollektion.*

*Sforzin Illuminazione nasce en 1966 fruto de la tenacidad y la determinación de su fundador, Guido Sforzin junto con su esposa Carmen Biasin. Una marca italiana actualmente distribuida en más de 35 países del mundo. Desde 1966 una historia empresarial de éxitos, relatada por una colección ecléctica de productos que evolucionan continuamente.*

*Фирма Sforzin Illuminazione была создана в 1966 благодаря упорному желанию и твердому намерению ее основателя Guido Sforzin и его жены Кармен Бьязин. Это итальянская марка которая на сегодняшний день распространена более чем в 35 странах мира. Успешная предпринимательская история, начатая в 1966, рассказывается через эклектичную коллекцию в постоянном развитии.*



# DESIGNER



**ROMAN LUSCIOV**

Nato in Russia nel 1983 e vissuto in Lituania.

Studia presso Vilnius Academy of Arts in Lituania.

Dopo un periodo negli Stati Uniti si trasferisce in Italia, dove nel 2006 si diploma presso l'Istituto Europeo di Design a Milano.

La sua esperienza nel settore gli ha permesso di lavorare su vari progetti internazionali: alberghi, negozi, yacht, residenze private, mobili e prodotto.

Born in Russia in 1983, he grew up in Lithuania.

He studied at the Vilnius Academy of Arts in Lithuania.

After living in the United States for a while, he moved to Italy and in 2006 graduated from the European Institute of Design in Milan.

His experience in the industry has allowed him to work on various international projects: hotels, stores, yachts, private homes, furniture and products.

1983 in Russland geboren und in Litauen aufgewachsen.

Er hat an der Vilnius Academy of Arts in Litauen studiert.

Nachdem er einige Zeit in den USA verbracht hat, zieht er nach Italien, wo er in Mailand beim Istituto Europeo di Design 2006 sein Diplom ablegt.

Dank der in der Branche gemachten Erfahrung konnte er an diversen internationalen Projekten arbeiten: Hotels, Geschäfte, Yachten, Privatwohnungen, Möbel und Produkte.

Nacido en Rusia en 1983 ha vivido en Lituania.

Cursa estudios en la Vilnius Academy of Arts en Lituania.

Después de una temporada en Estados Unidos se muda a Italia, donde en el 2006 saca diploma en el Instituto Europeo di Design de Milán.

Su experiencia en el sector le ha permitido trabajar en varios proyectos internacionales: hoteles, tiendas, yates, residencias particulares, muebles y productos.

Родился в России в 1983 году и жил в Литве. Закончил Вильнюсскую Художественную Академию в Литве.

После пребывания некоторого периода в Соединенных Штатах переезжает в Италию, где в 2006 году получает диплом Европейского Института Дизайна в Милане.

Его опыт в данной сфере позволил ему работать над разными международными проектами: гостиницы, магазины, яхты, частные усадьбы, мебель и изделия.



**STUDIO 14**

Nel 2010 Andrea Panzieri – Architetto e Diego Bassetti – Designer, decidono di fondare insieme lo studio di progettazione "Studio 14".

Uno dei punti di forza che distingue lo Studio 14 è la capacità di affrontare progetti appartenenti a diverse discipline quali l'architettura, l'interior design, il product design, l'exhibition design, l'art direction e la grafica, il tutto supportato da un'ottima capacità progettuale ed organizzativa. Collaborano con aziende leader nel settore dell'illuminazione e arredamento.

In 2010 Andrea Panzieri – Architect and Diego Bassetti – Designer, decided to establish a design studio together called "Studio 14".

One of the strong points distinguishing Studio 14 is its ability to work on projects in various fields such as architecture, interior design, product design, exhibition design, art direction and graphics, all supported by the highest design and organisational skills. They work with leading companies in the lighting and furnishing industries.

Im Jahr 2010 entschließen sich der Architekt Andrea Panzieri und der Designer Diego Bassetti dazu, das Planungsbüro "Studio 14" zu gründen.

Einer der Starkpunkte, der das Studio 14 auszeichnet, ist die Fähigkeit Projekte in Angriff zu nehmen, die zu verschiedenen Disziplinen gehören wie z.B. Architektur, Interior Design, Product Design, Exhibition Design, Art Direction und Grafik und überall legen sie ein hervorragendes Planungs- und Organisationsvermögen an den Tag. Sie arbeiten mit führenden Unternehmen aus der Beleuchtungs- und Einrichtungsbranche zusammen.

En 2010 Andrea Panzieri – Arquitecto y Diego Bassetti – Diseñador, deciden fundar juntos el estudio de diseño "Studio 14".

Uno de los puntos fuertes que distinguen al Studio 14 es su capacidad para hacer frente a proyectos que abarcan diferentes disciplinas como la arquitectura, el interiorismo, el diseño de productos, el diseño de exposición, la dirección artística y la gráfica, todo respaldado por una excelente capacidad de proyecto y de organización. Colaboran con empresas líder del sector de la iluminación y la decoración.

V 2010 году Андреа Панциери – Архитектор и Диего Бассетти – Дизайнер, принимают решение открыть вместе проектное бюро "Studio 14". Одним из преимуществ, которое отличает Studio 14, является способность брать проекты из различных дисциплин, таких как архитектура, дизайн интерьера, дизайн изделия, дизайн выставки, искусство и направление дизайна и графики, и поддерживать их хорошими навыками планирования и организации. Сотрудничают с ведущими предприятиями в области освещения и оформления помещений.

Dopo aver acquisito un Master in Design del Prodotto nel 2007 presso l'Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino, viaggia e lavora per diversi studi specializzati principalmente in design d'arredi, complementi ed illuminazione; uno su tutti lo studio di Mario Bellini, con cui segue il design e lo sviluppo di prodotti per aziende tra cui Cassina, Kartell e Riva1920. Vive e lavora a Milano.


After completing a Master in Product Design in 2007 at the Istituto d'Arte Applicata e Design di Torino (Institute of Applied Art and Design of Turin), he travelled and worked for various studios mainly specialised in interior design and the design of small furnishings and lighting. One of these studios belonged to Mario Bellini, with whom he followed the design and development of products for companies such as Cassina, Kartell and Riva1920. He lives and works in Milan.

Nach seinem Master in Produktdesign im Jahr 2007 beim Institut für Angewandte Kunst und Design von Turin reist er umher und arbeitet für diverse Studios, die hauptsächlich in den Sparten Einrichtungsdesign, Einrichtungs-zubehör und Beleuchtung spezialisiert sind; eins davon ist das Atelier von Mario Bellini, mit dem er Produkte für Kunden wie z.B. Cassina, Kartell und Riva1920 designt und entwickelt. Er lebt und arbeitet in Mailand.

Después de conquistar un Master en Diseño de Producto en 2007 en el Instituto de Arte Aplicado y Diseño de Turín, viaja y trabaja para varios estudios especializados, principalmente en diseño de muebles, complementos e iluminación; entre ellos el estudio de Mario Bellini, con el cual se ocupa del diseño y del desarrollo de productos para empresas como Cassina, Kartell y Riva1920. Vive y trabaja en Milán.

Получив степень магистра по Предметному дизайну в 2007 в Институте прикладного искусства и дизайна в Турине, Марко Спатти стал путешествовать и работать в разных студиях, специализированных в дизайне мебели, аксессуаров и освещения; среди них стоит упомянуть студию Марио Беллини, для которого Марко Спатти отвечает за дизайн и развитием продуктов для таких фирм, как Cassina, Kartell и Riva1920. Он живет и работает в Милане.

**MARCO SPATTI**







## BORROMEODESILVA

Borromeo e De Silva Srl is a company founded in Milan in 2011 by Carlo Borromeo, Fabio de Silva and Filippo Sgalbazzi. The studio is mainly engaged in product and car design, development of graphic communication and production itself, ranging from research and development to complete industrialization.

The team of Borromeo e De Silva has been carefully selected over the years: it is a small yet extremely skilled group. The studio is able to provide targeted advice, thanks to different stimuli and skills that each of us brings to the table, always sharing a compact vision in terms of style and quality. The main features of the company are the extensive knowledge of industrial processes, of excellent craftsmanship and the complex network of local and international suppliers, which have enabled it to develop rapidly and effectively. Our design culture is firmly rooted in the rich Milanese tradition, but is very observant of the international scene, where many of us have studied and began their careers. This is a fiercely Italian company which is capable of working effectively across Europe and America - as evidenced by our customers.

The team of Borromeo e De Silva has been carefully selected over the years: it is a small yet extremely skilled group. The studio is able to provide targeted advice, thanks to different stimuli and skills that each of us brings to the table, always sharing a compact vision in terms of style and quality. The main features of the company are the extensive knowledge of industrial processes, of excellent craftsmanship and the complex network of local and international suppliers, which have enabled it to develop rapidly and effectively. Our design culture is firmly rooted in the rich Milanese tradition, but is very observant of the international scene, where many of us have studied and began their careers. This is a fiercely Italian company which is capable of working effectively across Europe and America - as evidenced by our customers.

Die Gesellschaft 'Borromeo e De Silva Srl' wurde von Carlo Borromeo, Fabio de Silva und Filippo Sgalbazzi 2011 in Mailand gegründet. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit Produkt- und Automobildesign, entwickelt grafische Kommunikation und kümmert sich auch um die Produktion: beginnend mit den Studien über die Entwicklung bis hin zum Fertigprodukt. Das Team von Borromeo e De Silva wurde im Lauf der Jahre sehr sorgfältig ausgewählt: eine kleine aber exzellente Gruppe. Auch wenn sich alle in puncto Stil und Qualität einig sind, so bringt doch jeder andere Kompetenzen mit und eigene Anregungen ein, was eine gezielte Beratung des Kunden möglich macht. Das Studio zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass es sich in industriellen Verfahren und vortrefflicher Handwerksarbeit gut auskennt und auf ein komplexes Netz lokaler und internationaler Lieferanten zurückgreifen kann, was ihm eine schnelle und steile Entwicklung ermöglicht hat. Die Planungskultur ist tief in der reichen

mailändischen Tradition verwurzelt, hat aber auch immer das Ausland im Auge, wo viele aus dem Team studiert und ihre berufliche Laufbahn begonnen haben. Das Studio ist italienisch und stolz darauf, aber genauso in der Lage in ganz Europa und in Amerika zu arbeiten - was man an der Kundschaft sieht.

Borromeo e De Silva Srl es una sociedad fundada en Milán en 2011 por Carlo Borromeo, Fabio de Silva y Filippo Sgalbazzi. El estudio se ocupa principalmente de diseño del producto y del automóvil, de desarrollo de la comunicación gráfica y de la producción: partiendo de procesos de investigación completos, continuando con el desarrollo y llegando al producto acabado.

El personal de la Borromeo e De Silva ha sido cuidadosamente seleccionado en el curso del tiempo: es un pequeño equipo, de excelencias. El estudio proporciona asesoramientos enfocados, también gracias a los diferentes estímulos y competencias que cada uno de nosotros aporta, siempre con un mismo planteamiento compartido en cuanto a estilo y calidad. Las características principales de la sociedad son un amplio conocimiento de los procesos industriales, de las excelencias artesanas y de la compleja red de proveedores locales e internacionales que han permitido que se desarrolle rápida y eficazmente. Nuestra cultura de proyecto está muy bien arraigada en la rica tradición milanese, pero está al tanto de todo lo que sucede en el extranjero, donde muchos de nosotros han estudiado y empezado sus propias carreras. Este es un estudio orgulosamente italiano, pero también capaz de trabajar en toda Europa y en América - como demuestra nuestra clientela.

Компания «Borromeo e De Silva Srl» была основана в Милане в 2011 г. Карло Борромео, Фабио де Сильва и Филиппо Сгалбацци. Студия занимается в основном дизайном продукта и автомобильным дизайном, разработкой графической коммуникации и самим производством: начиная с целых процессов исследования, продолжая с разработкой, вплоть до готовой продукции. Сотрудники студии «Borromeo e De Silva» были тщательно выбраны на протяжении многих лет: это небольшая команда, но сформированная из наилучших специалистов. Студия может предоставлять специфические консультации, благодаря различным стимулам и навыкам, которые каждый из нас имеет и приносит, придерживаясь при этом единых взглядов на стиль и качество. Основными характеристиками компании являются обширное знание промышленных процессов и превосходной ремесленной деятельности, а также комплексная сеть местных и международных поставщиков, которые позволили студии осуществить быстрое и эффективное развитие. Наша культура проектирования имеет твердые корни в богатой миланской традиции, но следит за всем, что происходит за рубежом, где многие из нас учились и начинали свою карьеру. Это гордо итальянская студия, но в состоянии работать во всей Европе и Америке - о чем свидетельствуют наши заказчики.

Nato nel 1967, dopo aver conseguito il diploma di Graphic Designer e Comunicazione Luca Artioli avvia la sua attività professionale come illustratore e creativo freelance presso studi di pubblicità. Nel 1994 è senior designer per la progettazione di accessori per l'abbigliamento, dove cura il design per l'accessorio e la grafica applicata al prodotto. Nel 1997 fonda lo Studio BEATBOX. Borse, oggettistica, grafica, sono alla base dell'attività di design dello Studio che collabora con importanti aziende italiane ed estere del settore, annoverando esperienze lavorative in Francia, Cina e Giappone. Dal 2013 prosegue la sua personale attività di consulenza per le aziende. Eleganza ed equilibrio sono gli elementi fondanti e i principi ispiratori del suo lavoro.

Borned in 1967, after graduating in Graphic Design and Communication Luca Artioli started his career as a freelance illustrator and creative designer at AD Agencies. In 1994 he became senior designer in section Accessories for clothing, where he attended to accessory design and graphics applied to the product. In 1997 he founded Studio BEATBOX. Bags, objects, graphics are the basis for Beatbox design works and the Studio collaborated with major Italian and foreign companies, including work experience in France, China and Japan. From 2013 he is going on with his personal consulting business for companies. Elegance and balance are the basic elements and inspiring principles of his work.

1967 geboren, beginnt Luca Artioli nach seinem Abschlusszeugnis in Graphic Design und Kommunikation seinen beruflichen Werdegang als Illustrator und kreativer Freiberufler in Werbeagenturen. 1994 ist er Senior Designer für den Entwurf von Bekleidungsaccessoires und kümmert sich um das Design des Accessoires und um die angewandte Produktgrafik. 1997 gründet er das Studio BEATBOX. Taschen, Alltagsgegenstände & Grafik sind die grundlegenden Tätigkeiten, mit denen sich das Studio beschäftigt, das mit bedeutenden italienischen und ausländischen Firmen der Branche zusammenarbeitet und in Frankreich, China und Japan tätig ist.

## LUCA ARTIOLI



Nace en 1967 y después de haber conseguido el diploma de Graphic Designer y Comunicación, Luca Artioli emprende su actividad profesional en estudios de publicidad como ilustrador y creativo freelance. En 1994 es Senior Designer para el proyecto de accesorios para el vestir, ocupándose del diseño del accesorio y del grafismo aplicado al producto. En 1997 crea el estudio BEATBOX. Bolsos, objetos, grafismo, son la base de las actividades de diseño del estudio, que colabora con destacadas empresas italianas y extranjeras del sector, contando con experiencias laborales en Francia, China y Japón. Desde 2013 prosigue su actividad personal de asesoramiento a las empresas. Elegancia y equilibrio son los elementos distintivos y los principios inspiradores de su trabajo.

Родился в 1967 году. После получения диплома в области графического дизайна и коммуникации Лука Артиоли начинает свою профессиональную деятельность как фрилансер в качестве иллюстратора и креативного консультанта в рекламных студиях. В 1994 году он является старшим дизайнером по проектированию модных аксессуаров, занимающимся дизайном аксессуаров и графикой, приложенной к продукту. В 1997 году он основывает студию BEATBOX. Сумки, различные предметы, графика являются основой дизайнерской деятельностью студии, которая сотрудничает с крупными итальянскими и зарубежными компаниями в этом секторе и накапливает опыт работы во Франции, Китае и Японии. С 2013 года он продолжает свою личную деятельность, предоставляя консультационные услуги компаниям. Elegance и баланс являются основными элементами и руководящими принципами его работы.

**INDICE PER TIPOLOGIA**  
 TABLE OF CONTENT BY TYPE  
 INHALT NACH TYPOLOGIE  
 ÍNDICE POR TIPO  
 СПИСОК ПО ТИПОЛОГИИ

**Incassi soffitto gesso**












Recessed ceiling range in plaster  
 Zum Einlassen an der Decke aus Gips  
 Empotrados techo yeso  
 Встраиваемые светильники для гипсокартонных потолков

	<b>Attica</b> T04-T06	176 / 179
	<b>Attica Flat</b> T07-T09	184 / 185
	<b>Attica Glass</b> T28-T30	174 / 175
	<b>Attica Orientabile</b> T177-T178	182 / 183
	<b>Attica Twin</b> T13-T15	180 / 181
	<b>Cadmea</b> T31-T51-T109	200 / 201
	<b>Cos</b> T168-T173	138 / 141
	<b>Delus</b> T164-T169	150 / 153
	<b>Diocle</b> T33-T34	194 / 195
	<b>Diocle</b> T35-T36	196 / 197
	<b>Egas</b> T167-T172	132 / 135
	<b>Heraea</b> T255-T256-T257	166 / 173
	<b>Leonida</b> T118	136 / 137

	<b>Micene</b> T01-T03	186 / 187
	<b>Nicia</b> T22-T24	162 / 163
	<b>Olinto</b> T25-T27	164 / 165
	<b>Olympia</b> T231 - T232 - T233	120 / 125
	<b>Olympia</b> T234 - T235 - T236	126 / 131
	<b>Polis</b> T10-T12	158 / 161
	<b>Siris</b> T165-T170	142 / 145
	<b>Siris Twin</b> T166-T171	146 / 149
	<b>Sparta</b> T93-T102	156 / 157
	<b>Tebe</b> T39-T50-T108	198 / 199
	<b>Thyra</b> T86-T103	188 / 191
	<b>Thyra Twin</b> T87-T104	192 / 193
	<b>Tracia</b> T46	154 / 155

**Incassi parete gesso**

Recessed wall range in plaster  
 Zum Einlassen an der Wand aus Gips  
 Empotrados pared yeso  
 Встраиваемые светильники для гипсокартонных стен

	<b>Ala</b> T130	204 / 209
	<b>Artaferne</b> T117	224 / 225
	<b>Artaferne Maxi</b> T116	222 / 223
	<b>Bocciolo</b> T77	218 / 219
	<b>Ege</b> T175-T176	202 / 203
	<b>Filippide</b> T38	228 / 229
	<b>Lari Quadro</b> T131	210 / 213
	<b>Lari Rettangolo</b> T132	214 / 215
	<b>Serse</b> T37	226 / 227
	<b>Sipario</b> T76	216 / 217
	<b>Teatrino</b> T78	220 / 221







































## Gessi parete

Wall range in plaster

Gipslampen Wand

Yesos pared

Гипсовые настенные светильники

	<b>Aeginia</b> T182	350 / 351		<b>Hermione</b> T208 - T209 - T210	272 / 279		<b>Naxos</b> T128	356 / 357
	<b>Aetolia</b> T92	324 / 325		<b>Ikaria</b> T125	366 / 367		<b>Opus</b> T195	334 / 335
	<b>Aetolia Micro</b> T181	322 / 323		<b>Ionia</b> T98	330 / 333		<b>Pale</b> T227	318 / 319
	<b>Andros</b> T184	352 / 353		<b>Kos</b> T129	368 / 369		<b>Pellene</b> T200	268 / 269
	<b>Arta</b> T253	254 / 255		<b>Krannon</b> T123	358 / 359		<b>Pellene</b> T201	270 / 271
	<b>Arta</b> T254	256 / 257		<b>Leucas</b> T230	320 / 321		<b>Philius</b> T197 - T198	336 / 345
	<b>Carystus</b> T183	354 / 355		<b>Limera</b> T228 - T229	314 / 317		<b>Pylos</b> T94	344 / 345
	<b>Cunassa</b> T107	360 / 361		<b>Lissos</b> T126	346 / 347		<b>Samos</b> T120	370 / 371
	<b>Delfi</b> T222 - T223 - T224	262 / 267		<b>Mantinea</b> T106	362 / 363		<b>Sicyon</b> T202-T203	340 / 343
	<b>Dodona</b> T124	348 / 349		<b>Melos</b> T211 - T212	326 / 329		<b>Tazzina</b> T119	364 / 365
	<b>Dolopia</b> T196	312 / 313		<b>Melossia</b> T185 - T186 - T187	298 / 303		<b>Tegea</b> T188-T189-T190	304 / 311
	<b>Dori</b> T225 - T226	258 / 261		<b>Melossia</b> T216 - T217 - T218	292 / 297		<b>Teos</b> T174.10-T174.11-T174.12	280 / 287
	<b>Heraea</b> T205 - T206 - T207	248 / 253		<b>Milos</b> T163.10 - T163.11 - T163.12	288 / 291			




## Gessi soffitto

Ceiling range in plaster

Gipslampen Decke


Yesos techo

Гипсовые потолочные светильники




**Dati**  
T99

244 / 245




**Dati Micro**  
T180

246 / 247




**Esiodo**  
T96

238 / 239




**Esiodo Micro**  
T179

242 / 243




**Heraea**  
T193

234 / 235



**Heraea**  
T194

236 / 237



**Philius**  
T199

240 / 241


## Estrusi LED

LED extruded range

Stranggepresst mit LED


Extrudidos LED

Светодиодные экструдированные светильники




**Chalcis Esterno**  
T220.W...-T246.W.../T251.W...  
T220.AL...-T246.AL.../T251.AL...

90 / 103




**Emathia Incasso Aluminium**  
T133.AL.../T138.AL...

48 / 55




**Emathia Incasso White**  
T133.W.../T138.W...

42 / 47




**Eubea Incasso Aluminium**  
T139.AL.../T144.AL...

62 / 69




**Eubea Incasso White**  
T139.W.../T144.W...

56 / 61




**Eubea Esterno Aluminium**  
T145.AL.../T150.AL...

110 / 117




**Eubea Esterno White**  
T145.W.../T150.W...

104 / 109




**Oropus Incasso**  
T221.W...-T237.W.../T245.W...  
T221.AL...-T237.AL.../T245.AL...

70 / 89




**Sami Angolare**  
T252.60 / T252.61 / T252.62 / T252.63

34 / 41



**Sami Parete**  
T252.10 / T252.11 / T252.12 / T252.13

18 / 25



**Sami Soffitto**  
T252.20 / T252.21 / T252.22 / T252.23

26 / 29


## Incassi metallo IP67

Metal recessed range IP67

Zum Einlassen aus Metall IP67


Empotrados metal IP67

Встраиваемые металлические светильники IP67




**Boezia Cromo**  
T52.C...

374 / 375




**Boezia White**  
T52.W...

376



**Tirteo Cromo**  
T56.C...

377



**Tirteo White**  
T56.W...

378 / 381


## Esterno metallo IP67

Metal exterior IP67

Extern Metall IP67


Exterior metal IP67

Наружный металлический корпус IP67



**Mummio Cromo**  
T58.C...

382



**Mummio White**  
T58.W...

383


## Incassi metallo IP40

Metal recessed range IP40

Zum Einlassen aus Metall IP40


Empotrados metal IP40

Встраиваемые металлические светильники IP40



**Quinzio Bianco**  
T60.W...

384



**Quinzio Cromo**  
T60.C...

385


## Alimentatori

Power supply units  
Netzteile  
Fuentes de alimentación  
Блоки питания

	<b>Led Driver 8,4W - 700Ma</b> T03 LED DRIVER 8,4W	134
	<b>Alimentatore Elettronico 12W</b> T34 Alimentatore	190
	<b>Alimentatore 35W</b> T73.35W.24	39
	<b>Alimentatore 50W</b> T73.50W.24	39
	<b>Alimentatore 100W</b> T73.100W.24	39
	<b>Alimentatore 150W</b> T73.150W.24	39
	<b>Alimentatore 200W</b> T73.200W.24	39
	<b>Alimentatore 320W</b> T73.320W.24	39












## Trasformatori

Transformers  
Transformatoren  
Transformadores  
Трансформаторы

	<b>Trasformatore Elett. 10-60W</b> T33 Trasformatore	190
--	---	-----






## Lampadine

Light bulbs  
Lampen  
Bombillas  
Лампочки

	<b>Lampadina Alogena 2800°K</b> T01 ALO 40W GU10	120
	<b>Lampadina Led 390 Lumen</b> T01 LED 6W-3000°K GU10	120
	<b>Lampadina Led 420 Lumen</b> T01 LED 6W-6500°K GU10	120
	<b>Lampadina Led 450 Lumen</b> T01 LED 7W-3000°K GU10	120
	<b>Lampadina Led 500 Lumen</b> T01 LED 7W-6000°K GU10	120
	<b>Lampadina Led 680 Lumen</b> T01 LED 9W-3000°K GU10	120
	<b>Lampadina Led 730 Lumen</b> T01 LED 9W-6000°K GU10	120
	<b>Modulo Led 600 Lumen - 700mA</b> T03 Modulo Led 6,5W-3000°K	134
	<b>Modulo Led 610 Lumen - 700mA</b> T03 Modulo Led 6,5W-4000°K	134
	<b>Lampadina Fluorescente 26W</b> T31 Lampadina	200
	<b>Lampadina Fluorescente 26W</b> T51 Lampadina	200
	<b>Lampadina Alogena 50W</b> T33 ALO 50W	190
	<b>Lampadina Led 11W-12W 680 Lumen - 3000</b> T34 Lampadina	190

## Bobine

Reels  
Spulen  
Bobinas  
Катушки


	<b>Bobina</b> T133.BOB.1	54
	<b>Bobina</b> T133.BOB.2	54
	<b>Bobina</b> T200.BOB.1	88
	<b>Bobina</b> T200.BOB.2	88
	<b>Bobina</b> T252.BOB.1	40


**INDICE PER CODICE**TABLE OF CONTENTS BY CODE  
INHALT NACH ARTIKELNUMMER  
ÍNDICE POR REFERENCIA  
СПИСОК ПО КОДУ


T01 GU10	Micene	186	T56.CA.IP67	Cassaforma	377
T01 ALO 40W	Lampadina Alogena 2800°K	120	T58.C...	Mummio Cromo	383
T01 Led 6W-3000°K	Lampadina Led 380 lumen	120	T58.W...	Mummio White	382
T01 Led 5W-6000°K	Lampadina Led 380 lumen	120	T60.C...	Quinzio Cromo	384
T01 Led 7W-3000°K	Lampadina Alogena 450 Lumen	120	T60.W...	Quinzio White	385
T01 Led 7W-6000°K	Lampadina Alogena 500 Lumen	120	T73.35W.24	Alimentatore 200W	39
T01 Led 9W-3000°K	Lampadina Led 680 Lumen	120	T73.50W.24	Alimentatore 200W	39
T01 Led 9W-6000°K	Lampadina Led 730 Lumen	120	T73.100W.24	Alimentatore 200W	39
T03 Led	Micene	186	T73.150W.24	Alimentatore 200W	39
T03 M. Led 7W-3000°K	Modulo Led 495 Lumen - 700Ma	134	T73.200W.24	Alimentatore 200W	39
T03 M. Led 7W-4000°K	Modulo Led 525 Lumen - 700Ma	134	T73.320W.24	Alimentatore 200W	39
T03 Led Driver 8,4W	Alementatore	134	T76	Sipario	216
T04 GU10	Attica	176	T77	Bocciolo	218
T06 Led	Attica	176	T78	Teatrino	220
T07 GU10	Attica Flat	184	T86 G53	Thyra	188
T09 Led	Attica Flat	184	T87 G53	Thyra Twin	192
T10 GU10	Polis	158	T92	Aetolia	324
T12 Led	Polis	158	T93 GU10	Sparta	156
T13 GU10	Attica Twin	180	T94	Pylos	344
T15 Led	Attica Twin	180	T96 GU10	Esiodo	238
T22 GU10	Nicia	162	T98	Ionia	330
T24 Led	Nicia	162	T99 GU10	Dati	244
T25 GU10	Olinto	164	T102 Led	Sparta	156
T27 Led	Olinto	164	T103 Led	Thyra	188
T28 GU10	Attica Glass	174	T104 Led	Thyra Twin	192
T30 Led	Attica Glass	174	T106	Mantineia	362
T31 G24q3-2X26W	Cadmea	200	T107	Cunassa	360
T31 Lampadina	Lampadina Fluorescente 26W	200	T108 Led	Tebe	198
T33 G53	Diocle	194	T109 Led	Cadmea	200
T33 Alo 50W	Lampadina Alogena 50W	190	T116	Artaferne Maxi	222
T33 Trasformatore	Trasformatore elettronico 10-60W	190	T117	Artaferne	224
T34 Led	Diocle	194	T118	Leonida	136
T34	Alimentatore elettronico 12W	190	T119	Tazzina	364
T34	Lampadina Led 11W-12W, 680 Lumen-3000	190	T120	Samos	370
T35 G53	Diocle	196	T123	Krannon	358
T36 Led	Diocle	196	T124	Dodona	348
T37 Led	Serse	226	T125	Ikaria	366
T38	Filippide	228	T126 GU10	Lissos	346
T39 G24q3-2X26W	Tebe	198	T128	Naxos	356
T46	Tracia	154	T129	Kos	368
T50 G24q3-2X26W	Tebe	198	T130	Ala	204
T51 G24q3-2X26W	Cadmea	200	T131	Lari Quadro	212
T51 Lampadina	Lampadina Fluorescente 26W	200	T132	Lari Rettangolo	214
T52.C...	Beozia Cromo	374	T133.BOB.1	Bobina	54-68-116
T52.W...	Beozia White	376	T133.BOB.2	Bobina	54-68-116
T52.CA.DR	Cassaforma	374	T133.AL.../...T138.AL...	Emathia Aluminium	48
T52.CA.IP67	Cassaforma	374	T133.W.../...T138.W...	Emathia White	42
T56.C...	Tirteo Cromo	377	T139.AL.../...T144.AL...	Eubea Incasso Aluminium	62
T56.W...	Tirteo White	380	T139.W.../...T144.W...	Eubea Incasso White	56
T56.CA.DR	Cassaforma	377	T145.AL.../...T150.AL...	Eubea Esterno Aluminium	110


T145.W.../...T150.W...	Eubea Esterno White	104	T209	Hermione	272
T163.10	Milos	288	T210	Hermione	272
T163.11	Milos	288	T211	Melos	326
T163.12	Milos	288	T212	Melos	328
T164 GU10	Delus	150	T216	Melossia	292
T165 GU10	Siris	142	T217	Melossia	292
T166 GU10	Siris Twin	146	T218	Melossia	292
T167 GU10	Egas	132	T220.AL	Chalcis Aluminium	90
T168 GU10	Cos	138	T220.W	Chalcis White	90
T169 Led	Delus	150	T221.AL	Oropus Aluminium	70
T170 Led	Siris	142	T221.W	Oropus White	70
T171 Led	Siris Twin	146	T222	Delfi	262
T172 Led	Egas	132	T223	Delfi	262
T173 Led	Cos	138	T224	Delfi	262
T174.10	Teos	280	T225	Dori	258
T174.11	Teos	280	T226	Dori	258
T174.12	Teos	280	T227	Pale	318
T175	Ege	202	T228	Limera	314
T176 Led	Ege	202	T229	Limera	316
T177	Attica Orientabile	182	T230	Leucas	320
T178	Attica Orientabile Led	182	T231 GU10	Olympia	120
T179 GU10	Esiodo Micro	242	T232 GU10	Olympia	122
T180 GU10	Dati Micro	246	T233 GU10	Olympia	124
T181	Aetolia Micro	322	T234 GU10	Olympia	126
T182	Aeginia	350	T235 GU10	Olympia	128
T183	Carystus	354	T236 GU10	Olympia	130
T184	Andros	352	T237.AL../T245.AL..	Oropus Aluminium	70
T185	Melossia	298	T237.W../T245.W..	Oropus White	70
T186	Melossia	298	T246.AL../T251.AL..	Chalcis Aluminium	90
T187	Melossia	298	T246.W../T251.W..	Chalcis White	90
T188	Tegea	304	T252.BOB.1	Bobina	40
T189	Tegea	304	T252.10	Sami Parete	18
T190	Tegea	304	T252.11	Sami Parete	18
T193 GU10	Heraea	234	T252.12	Sami Parete	18
T194 GU10	Heraea	236	T252.13	Sami Parete	18
T195	Opus	334	T252.20	Sami Soffitto	28
T196	Dolopia	312	T252.21	Sami Soffitto	28
T197	Philius	336	T252.22	Sami Soffitto	28
T198	Philius	338	T252.23	Sami Soffitto	28
T199 GU10	Philius	240	T252.60	Sami Angolare	34
T200	Pellene	268	T252.61	Sami Angolare	34
T200.BOB.1	Bobina	88-102	T252.62	Sami Angolare	34
T200.BOB.2	Bobina	88-102	T252.63	Sami Angolare	34
T201	Pellene	270	T253	Arta	254
T202	Sicyon	340	T254	Arta	256
T203	Sicyon	342	T255	Heraea	166
T205	Heraea	248	T256	Heraea	168
T206	Heraea	250	T257	Heraea	172
T207	Heraea	252			
T208	Hermione	272			


**OMOLOGAZIONI E SIMBOLI**  
TYPE APPROVALS & SYMBOLS  
ZULASSUNGEN & SYMBOLE  
HOMOLOGACIONES Y SÍMBOLOS  
ОМОЛОГАЦИИ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


 Apparato conforme alle Direttive della Comunità Europea  
The appliance conforms to European Community Directives  
Gerät ist konform mit den Richtlinien  
der Europäischen Gemeinschaft  
Aparato conforme con las Directivas Comunitarias Europeas  
Прибор соответствует требованиям Директив Европейского Сообщества

 Apparato dotato di isolamento principale  
The appliance is fitted with basic insulation  
Gerät ist mit der Basisisolierung ausgestattet  
Aparato dotado de aislamiento básico  
Прибор снабжен главной изоляцией

 Apparato idoneo per essere installato su superfici infiammabili  
Suited for assembly on flammable surfaces  
Geeignet für die montage auf entflammaren oberflächen  
Adecuado para montaje en superficies inflamables  
Прибор годен для установки на пожароопасных поверхностях

 Apparato dotato di doppio isolamento  
The appliance is fitted with double insulation  
Gerät ist mit zwei isolierungen ausgestattet  
Aparato dotado de doble aislamiento  
Прибор снабжен двойной изоляцией

 Bassissima tensione  
Very low voltage  
Niederwolt  
Muy baja tensión  
низковольтные

 IP2X = involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12mm e contro l'accesso con un dito;  
IPX0 = nessuna protezione contro l'acqua  
IP2X = enclosure protected from solid objects greater than 12 mm in size and the insertion of fingers;  
IPX0 = no water protection  
IP2X = Gehäuse ist geschützt gegen feste Körper, die größer als 12 mm sind und gegen das Eindringen mit dem Finger;  
IPX0 = kein Schutz gegen Wasser  
IP2X = envolvente protegida contra cuerpos sólidos de tamaño superior a 12mm y que impide el acceso con un dedo;  
IPX0 = ninguna protección contra el agua  
IP2X = оболочка устройства защищена от попадания предметов, диаметр которых больше 12 мм, и от доступа пальцем;  
IPX0 = нет защиты от проникновения внутрь корпуса воды



Portalampada adatto all'utilizzo di lampadine a led  
 Lamp holder suitable for use with LED bulbs  
 Lampenfassung für den Gebrauch von LED Lampen geeignet  
 Portalámpara idóneo para utilizar bombillas de LED  
 Ламповый патрон подходит для использования со светодиодными лампами



Apparecchio dotato di modulo led  
 Unit equipped with LED module  
 Gerät mit LED Modul  
 Aparato con módulo LED  
 Прибор снабжен светодиодным модулем



GRADI KELVIN - Unità di misura della temperatura di colore  
 KELVIN DEGREES – Unit of temperature measurement  
 GRAD KELVIN - Maßeinheit der Farbtemperatur  
 GRADOS KELVIN - Unidad de medida de la temperatura de color  
 ГРАДУСЫ КЕЛЬВИНА GRADI KELVIN – единица измерения цветовой температуры



**CALDO** - WARM  
 WARM - CALIENTE  
 ТЕПЛЫЙ СВЕТ

**FREDDO** - COLD  
 KALT - FRÍO  
 ХОЛОДНЫЙ СВЕТ



Unità di misura del flusso luminoso  
 Unit of measurement of luminous flux  
 Maßeinheit des Lichtstroms  
 Unidad de medida del flujo luminoso  
 Единица измерения светового потока



Intensità di corrente elettrica  
 The appliance is fitted with double insulation.  
 Intensität des elektrischen Stroms  
 Intensidad de corriente eléctrica  
 Сила электрического тока



DIRETTIVA 2002/96/CEE  
 L'obbligo di non smaltire i RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche elettroniche) come rifiuto municipale misto ma effettuare una raccolta separata o consegnato al produttore

DIRECTIVE 2002/96/EC  
 Obligation not to dispose of WEEE (waste electrical electronic equipment) as mixed municipal waste, but arrange for it to be disposed of separately or returned to the supplier

RICHTLINIE 2002/96/EWG  
 Elektronikschrott, darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern ist getrennt zu sammeln oder an den Hersteller zurückzugeben

DIRETTIVA 2002/96/CEE  
 Obligación de no eliminar los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) como basura común sino efectuando una recogida selectiva o entregándolos al fabricante

ДИРЕКТИВА 2002/96/CEE  
 Отходы электрического и электронного оборудования должны обязательно утилизироваться отдельно от общих бытовых отходов или возвращаться производителю



Apparecchi non idonei ad essere ricoperti di materiale termicamente isolante  
 Equipment that should not be covered with heat insulating material  
 Die Geräte sind nicht dazu geeignet, mit einem thermisch isolierenden Material bedeckt zu werden  
 Aparatos no idóneos para ser tapados con material térmicamente aislante  
 Устройства не пригодны для покрытия теплоизоляционным материалом





**TEC  
NIC  
110**





## SAMI PARETE

Lampade da parete in estruso di alluminio. Luce a led 3000°K. Alimentatore integrato nella base.

Wall light in extruded aluminium 3000°K LED light. Power supply unit incorporated in the base

Wandleuchten aus stranggepresstem Aluminium. LED Licht 3000°K. Im Socket integriertes Netzteil.

Apliques en aluminio extrudido. Luz LED 3000°K. Fuente de alimentación incorporada en la base.

Настенные светильники из экструдированного алюминия. Светодиодное освещение 3000°K. Блок питания встроен в корпус.

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



T252.10










T252.11












T252.13





Lampada da parete in estruso di alluminio, copertura in policarbonato satinato. Alimentatore integrato nella base.

Wall light in extruded aluminium, shade in frosted polycarbonate. Power supply unit incorporated in the base.



Wandleuchte aus stranggepresstem Aluminium, Abdeckung aus satiniertem Polycarbonat. Im Sockel integriertes Netzteil.



Aplique en aluminio extrudido, pantalla de policarbonato satinado. Fuente de alimentación incorporada en la base.

Настенный светильник из экструдированного алюминия с рассеивателем из матового поликарбоната. Блок питания встроен в корпус.

**Omologazioni**  
CE   IP20

**Type-approvals**  
CE   IP20


**Zulassungen**  
CE   IP20

**Homologaciones**  
CE   IP20

**Омологации**  
CE   IP20


## T252.10

\_4,3W  
\_409 Lumen  
\_24v  
\_3000°K




## T252.11

\_8W  
\_760 Lumen  
\_24v  
\_3000°K





## T252.12


\_12,2W  
\_1159 Lumen  
\_24v  
\_3000°K



## T252.13

\_28,8W  
\_2736 Lumen  
\_24v  
\_3000°K







## SAMI SOFFITTO

Lampade da soffitto in estruso di alluminio. Luce a led 3000°K. Alimentatore integrato nella base.

Ceiling light in extruded aluminium. 3000°K LED light. Power supply unit incorporated in the base

Deckenleuchten aus stranggepresstem Aluminium. LED Licht 3000°K. Im Sockel integriertes Netzteil.


Lámparas de techo en aluminio extrudido. Luz LED 3000°K. Fuente de alimentación incorporada en la base.

Потолочные светильники из экструдированного алюминия. Светодиодное освещение 3000°K. Блок питания встроены в корпус.

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



T252.21



Lampada da soffitto in estruso di alluminio, copertura in policarbonato satinato. Alimentatore integrato nella base.

Ceiling light in extruded aluminium, shade in frosted polycarbonate. Power supply unit incorporated in the base

Deckenleuchte aus stranggepresstem Aluminium, Abdeckung aus satiniertem Polycarbonat. Im Sockel integriertes Netzteil.

Lámpara de techo en aluminio extrudido, pantalla de policarbonato satinado. Fuente de alimentación incorporada en la base.

Потолочный светильник из экструдированного алюминия с рассеивателем из матового поликарбоната. Блок питания встроен в корпус.

**Omologazioni**  
CE IP20

**Type-approvals**  
CE IP20


**Zulassungen**  
CE IP20

**Homologaciones**  
CE IP20

**Омологации**  
CE IP20


## T252.20

\_4,3W  
\_409 Lumen  
\_24v  
\_3000°K




## T252.21

\_8W  
\_760 Lumen  
\_24v  
\_3000°K





## T252.22


\_12,2W  
\_1159 Lumen  
\_24v  
\_3000°K



## T252.23


\_28,8W  
\_2736 Lumen  
\_24v  
\_3000°K





## SAMI ANGOLARE



Pag. 34  
ALUMINIUM



| Sat

## OROPUS INCASSO

Pag. 70  
ALUMINIUM



| Sat


Pag. 70  
WHITE



| Sat

## EUBEA INCASSO



Pag. 62  
ALUMINIUM



| Sat

| Opal

Pag. 56  
WHITE





| Sat

| Opal

## EUBEA ESTERNO

Pag. 110  
ALUMINIUM



| Sat



| Opal




# EMATHIA INCASSO

Pag. 48  
ALUMINIUM

Pag. 42  
WHITE



| Sat | Opal






| Sat | Opal

# CHALCIS ESTERNO

Pag. 104  
WHITE

Pag. 90  
ALUMINIUM

Pag. 90  
WHITE



| Sat | Opal



| Sat



| Sat

# GLI ESTRUSI

I sistemi in estruso possono essere alluminio anodizzato o alluminio verniciato bianco e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni e le lunghezze sono varie e personalizzabili. Alimentatori obbligatori.

Systems made in extruded aluminium are available in anodized or white coated aluminium with an opal (Opal) or satin (Sat) finish white plastic shade. Various combinations and lengths are available and open to customisation. Power supply units are compulsory.

Bei den Systemen aus stranggepresstem Aluminium wird das Aluminium entweder eloxiert oder weiß lackiert und die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opal-weiß (Opal) oder satiniert (Sat). Die Kombinationen und Längen sind vielfältig und individuell wählbar. Netzteile sind Pflicht

Los sistemas en extrudido pueden ser de aluminio anodizado o de aluminio pintado de color blanco y la pantalla puede ser de plástico blanco ópalo (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones y las longitudes son varias y personalizables. Fuentes de alimentación obligatorias

Экструдированные системы могут быть изготовлены из анодированного алюминия или из алюминия, окрашенного в белый цвет, и с рассеивателем из опалового (Opal) или матового (Sat) пластика. Сочетания и длина могут быть разными и в соответствии с индивидуальными требованиями. Блоки питания обязательны.

## 6 POCHE MOSSE PER CREARE IL TUO SISTEMA

CREATE YOUR SYSTEM IN A FEW SIMPLE STEPS  
STELLEN SIE MIT WENIGEN HANDGRIFFEN IHR SYSTEM ZUSAMMEN  
POCOS PASOS PARA CREAR TU SISTEMA  
ПРОСТЫЕ ШАГИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ

1

Codice  
Code  
Artikelnummer  
Referencia  
Код

T139  
T139  
T139  
T139

2

Colore estruso  
Colour of extruded material  
Farbe des Strangpresslings  
Color extrudido  
Цвет экструдированного профиля

+  
+  
+  
+

White  
White  
White  
White

3

Lunghezza  
Length  
Länge  
Longitud  
Длина

50  
100  
150  
200

4

Gradi Kelvin  
Kelvin  
Grad Kelvin  
Grados Kelvin  
Градусы Кельвина

+  
+  
+  
+

°K  
°K  
°K  
°K

5

Potenza  
Power  
Leistung  
Potencia  
Мощность

+  
+  
+  
+

W  
W  
W  
W

6

Colore copertura  
Colour of shade  
Farbe der Abdeckung  
Color pantalla  
Цвет рассеивателя

+  
+  
+  
+

Opal  
 Opal  
 Opal  
 Opal

Esempio - Example - Beispiel - Ejemplo - Пример

=

**T139.W.50.3000°K.19,2W.Opal**



# ESTRUSI





## SAMI ANGOLORE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE


Estruso in alluminio naturale angolare, quattro lunghezze: 500, 1000, 1500 e 2000 mm. Striscia a led. Alimentatori remoti.

Natural extruded aluminium angle, four lengths: 500, 1000, 1500 and 2000 mm. LED strip. Remote power supply units.

Strangpressling aus Aluminium Natur, Winkelprofil, vier Längen: 500, 1000, 1500 und 2000 mm. LED Streifen. Entfernt liegende Netzteile.

Aluminio extrudido natural angular, cuatro longitudes: 500, 1000, 1500 y 2000 mm. Tira de LED. Fuentes de alimentación remotas.

Угловая экструдированная система из натурального алюминия в четырех размерах: 500, 1000, 1500 и 2000 мм. Светодиодная полоса. Удаленные блоки питания.



Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.100W.24

Totale, Total, Ingesamt, Total, Общий итог, 5.472 Lumen







T252.62

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.50W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 2.052 Lumen



Profilo in alluminio angolare anodizzato, copertura satinata con striscia a led 24v - 14,4W/mt

Anodized aluminium angle profile, frosted shade with 24V - 14.4W/mt LED strip

Winkelprofil aus eloxiertem Aluminium, Abdeckung satiniert mit LED Streifen 24V - 14,4W/m

Perfil de aluminio angular anodizado, pantalla satinada con tira de LED 24v - 14,4W/m

Угловой профиль из анодированного алюминия, матовый рассеиватель со светодиодной полосой 24В - 14,4Вт/м

**Omologazioni**  
CE IP40

**Type-approvals**  
CE IP40


**Zulassungen**  
CE IP40

**Homologaciones**  
CE IP40

**Омологации**  
CE IP40


## T252.60

\_7,2W  
\_684 Lumen  
\_24v  
\_3000°K




## T252.61

\_14,4W  
\_1368 Lumen  
\_24v  
\_3000°K





## T252.62

\_21,6W  
\_2052 Lumen  
\_24v  
\_3000°K



## T252.63

\_28,8W  
\_2736 Lumen  
\_24v  
\_3000°K





**Alimentatori**  
**Power supply units**  
**Netzgeräte**  
**Fuentes de alimentación**  
**Блоки питания**

Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.


Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.


Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определить в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.


T73.35W.24




T73.50W.24




T73.100W.24




T73.150W.24



T73.200W.24




T73.320W.24






**T252.BOB.1** Bobina 5 metri 14,4W metro, 1368 Lumen/metro, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20  
 Reel 5 metres 14.4W metre, 1368 Lumen/metre, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20




**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS**



**La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.**  
 The LED light source contained in this appliance must only be replaced by the manufacturer, its support service or other suitably qualified personnel.





Disinserire la tensione di rete (1)  
 Disconnect the mains power supply (1).




Collegare i cavi dalla parete/soffitto nei morsetti dell'estruso facendo attenzione alla polarità (3). È possibile spostare i cavi scalando il gancio di plastica (2).  
 Connect the wires from the wall/ceiling to the terminals on the extruded appliance, ensuring the polarities are connected correctly (3). The wires can be moved by shifting the plastic hook (2).






Fissare l'estruso a parete/soffitto tramite dei tasselli adeguati (6 e 7)  
Fasten the extruded part to the wall/ceiling using suitable wall plugs (6 and 7).



Collegare la 24V nell'alimentatore remoto (8) e successivamente nel 240V (9)

Connect the 24V to the remote power supply unit (8) and then the 240V (9)



Inserire i tappi (10) e successivamente inserire la copertura (11), dare la tensione in rete (12)  
Insert the plugs (10), then insert the shade (11) and turn on the mains power (12).



## EMATHIA WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio verniciato bianco e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.


The system is made of white coated extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist weiß lackiert, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio pintado blanco y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного в белый цвет; покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.





Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.320W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 23.086 Lumen





CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T133	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T133.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T133.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T133	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T133.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T133.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T133	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T133.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T133.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T133	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T133.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T133.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T134	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T134.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T134.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T134	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T134.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T134.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T134	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T134.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T134.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T134	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T134.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T134.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40





CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T135	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T135.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T135.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T135	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T135.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T135.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T135	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T135.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T135.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T135	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T135.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T135.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T136	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T136.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T136.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T136	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T136.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T136.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T136	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T136.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T136.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T136	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T136.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T136.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40





CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T137	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T137.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T137.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T137	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T137.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T137.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T137	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T137.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T137.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T137	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T137.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T137.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T138	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T138.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T138.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T138	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T138.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T138.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T138	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T138.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T138.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T138	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T138.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T138.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40






T133.W.300.3000°K.115,2W.Sat  
 T133.W.500.3000°K.192W.Sat

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
 Fuente de alimentación, Блок питания, T73.320W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 23.040 Lumen

**Alimentatori**  
**Power supply units**  
**Netzgeräte**  
**Fuentes de alimentación**  
**Блоки питания**

Misure per incasso / Whole dimensions  
 Einbauch Maße / Medidas del empotrable  
 Встраиваемый размер



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определить в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

T73.35W.24	T73.50W.24	T73.100W.24	T73.150W.24	T73.200W.24	T73.320W.24





## EMATHIA ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.

The system is made of extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия; покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.





T135.AL.150.3000°K.57,6W.Opal

T138.AL.500.3000°K.192,5W.Opal

T134.AL.300.3000°K.115,2W.Opal

Misure speciali  
Special measurements  
Sondermaße  
Medidas especiales  
Специальные размеры

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания,  
T73.320W.24 + T73.100W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 27.360 Lumen



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T133	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T133.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T133.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T133	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T133.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T133.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T133	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T133.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T133.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T133	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T133.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T133.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T133.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T134	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T134.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T134.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T134	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T134.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T134.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T134	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T134.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T134.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T134	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T134.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T134.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T134.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40





CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T135	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T135.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T135.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T135	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T135.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T135.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T135	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T135.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T135.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T135	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T135.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T135.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T135.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омолгации

CE IP40



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T136	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T136.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T136.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T136	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T136.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T136.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T136	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T136.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T136.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T136	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T136.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T136.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T136.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омолгации

CE IP40







CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T137	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T137.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T137.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T137	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T137.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T137.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T137	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T137.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T137.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T137	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T137.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T137.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T137.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T138	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T138.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T138.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T138	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T138.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T138.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T138	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T138.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T138.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T138	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T138.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T138.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T138.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40





T134.AL.200.4000°K.76,8W.Opal


T135.AL.200.4000°K.76,8W.Opal

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.200W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 13.192 Lumen

**Alimentatori**  
**Power supply units**  
**Netzgeräte**  
**Fuentes de alimentación**  
**Блоки питания**

Misure per incasso / Whole dimensions  
Einbauch Maße / Medidas del empotrable  
Встраиваемый размер



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определить в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

T73.35W.24







T73.50W.24

T73.100W.24

T73.150W.24


T73.200W.24

T73.320W.24




**T133.BOB.1** Bobina 5 metri 38,4W metro, 2880 Lumen/metro, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20  
 Reel 5 metres 38,4W metre, 2880 Lumen/metre, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20

**T133.BOB.2** Bobina 5 metri 38,4W metro, 3298 Lumen/metro, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20  
 Reel 5 metres 38,4W metre, 3298 Lumen/metre, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20





## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.**  
 The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only / by its after sale service or by any equivalent qualified personnel.




Disinserire la tensione di rete.  
 Disconnect the mains power supply.




Togliere l'adesivo protettivo posto sulla dima, e incollarlo a soffitto.  
 Remove the protective sticker from the template and glue the template to the ceiling.




Contornare il perimetro della dima posta a soffitto.  
 Draw around the edge of the template fixed to the ceiling.



Effettuare il taglio della parte contornata.  
 Cut out the area marked.



Infilare il cavo dell'impianto elettrico nella parte aperta.  
 Bring the electric cable out through the opening.




Infilare il cavo dell' impianto elettrico attraverso il foro laterale del prodotto. Prendere il prodotto ed inserirlo nel taglio a soffitto.

Pass the electric cable through the hole in the side of the product. Insert the product into the hole in the ceiling.



Chiudere le due molle poste sul prodotto.  
Close the two springs fitted on the product.




Infilare l'estruso in alluminio nel foro, le molle si apriranno fissando l'estruso.

Insert the aluminium extrusion into the hole; the springs will open, securing the extrusion.




Fare il collegamento rispettando le polarità.

Connect the wires, ensuring the polarities are connected correctly.




Incollare la stripled lungo tutta la superficie del prodotto, assicurandosi che aderisca in maniera uniforme.

Glue the LED strip along the surface of the product, ensuring it adheres evenly.




Inserire la copertura sul prodotto esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire delicatamente scaldando la plastica aiutandosi con un phon.

Insert the cover on the product, using a small amount of pressure. Start from one side and proceed gently, heating the plastic with a hairdryer.



Procedere collegando il cavo dell' impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell' apposito morsetto dell' alimentatore.

Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete.

Turn the mains power on.





## EUBEA INCASSO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio verniciato bianco e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.

The system is made of white coated extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist weiß lackiert, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio pintado blanco y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного в белый цвет; покрытие из пластика белого-матового цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.



T140.W.200.3000°K.76,8W.Sat

T144.W.200.3000°K.76,8W.Sat

T141.W.200.3000°K.76,8W.Sat

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.320W.24

Totale, Total, Ingesamt, Total, Общий итог, 19.788 Lumen

EUBEA INCASSO WHITE 1 57





CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T139	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T139.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T139.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T139	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T139.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T139.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T139	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T139.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T139.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T139	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T139.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T139.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T140	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T140.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T140.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T140	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T140.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T140.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T140	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T140.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T140.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T140	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T140.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T140.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40





CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T141	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T141.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T141.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T141	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T141.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T141.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T141	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T141.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T141.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T141	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T141.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T141.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T142	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T142.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T142.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T142	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T142.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T142.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T142	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T142.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T142.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T142	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T142.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T142.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40







CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T143	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T143.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T143.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T143	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T143.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T143.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T143	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T143.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T143.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T143	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T143.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T143.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T144	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T144.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T144.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T144	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T144.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T144.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T144	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T144.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T144.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T144	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T144.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T144.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**






**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**


CE IP40





**Alimentatori**  
**Power supply units**  
**Netzgeräte**  
**Fuentes de alimentación**  
**Блоки питания**

Misure per incasso / Whole dimensions  
 Einbauch Maße / Medidas del empotrable  
 Встраиваемый размер



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определить в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

T73.35W.24







T73.50W.24

T73.100W.24

T73.150W.24

T73.200W.24

T73.320W.24





## EUBEA INCASSO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori.

The system is made of extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de extrudido de aluminio y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система изготовлена из экструдированного алюминия; покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны.





← T140.AL.300.3000°K.115,2W.Opal

← T141.AL.500.3000°K.192W.Opal

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.320W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 23.040 Lumen





CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T139	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T139.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T139.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T139	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T139.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T139.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T139	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T139.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T139.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T139	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T139.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T139.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T139.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T140	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T140.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T140.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T140	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T140.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T140.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T140	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T140.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T140.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T140	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T140.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T140.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T140.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40





CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T141	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T141.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T141.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T141	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T141.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T141.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T141	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T141.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T141.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T141	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T141.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T141.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T141.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T142	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T142.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T142.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T142	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T142.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T142.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T142	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T142.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T142.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T142	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T142.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T142.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T142.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40





CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T143	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T143.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T143.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T143	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T143.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T143.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T143	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T143.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T143.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T143	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T143.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T143.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T143.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T144	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T144.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T144.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T144	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T144.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T144.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T144	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T144.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T144.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T144	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T144.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T144.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T144.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40





T141.AL.200.4000°K.76,8W.Opal


T140.AL.150.4000°K.57,6W.Opal

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.200W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 11.543 Lumen

**Alimentatori**  
**Power supply units**  
**Netzgeräte**  
**Fuentes de alimentación**  
**Блоки питания**

Misure per incasso / Whole dimensions  
Einbauch Maße / Medidas del empotrable  
Встраиваемый размер



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определить в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

T73.35W.24







T73.50W.24

T73.100W.24

T73.150W.24

T73.200W.24



T73.320W.24






**T133.BOB.1** Bobina 5 metri 38,4W metro, 2880 Lumen/metro, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20  
 Reel 5 metres 38,4W metre, 2880 Lumen/metre, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20

**T133.BOB.2** Bobina 5 metri 38,4W metro, 3298 Lumen/metro, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20  
 Reel 5 metres 38,4W metre, 3298 Lumen/metre, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.**  
 The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only / by its after sale service or by any equivalent qualified personnel.




Disinserire la tensione di rete.  
 Disconnect the mains power supply.




Togliere l'adesivo protettivo posto sulla dima, e incollarlo a soffitto.  
 Remove the protective sticker from the template and glue the template to the ceiling.




Contornare il perimetro della dima posta a soffitto. Effettuare il taglio della parte contornata.  
 Draw around the edge of the template fixed to the ceiling. Cut out the area marked.




Infilare il cavo dell' impianto elettrico attraverso il foro laterale del prodotto. Prendere il prodotto ed inserirlo nel taglio a soffitto.  
 Pass the electric cable through the hole in the side of the product. Insert the product into the hole in the ceiling.



Girare la vite in senso orario per bloccare la molla.  
 Turn the screw clockwise to engage the spring.




Bloccare l'estruso tramite viti autofilettanti da cartongesso.  
 Secure the extrusion using self-tapping screws for plasterboard.



Regolare l'altezza del prodotto avvitando/svitando la vite.  
Adjust the product height by tightening/loosening the screw.




Installare nell'estruso il diffusore in plastica utilizzato come dima. Eseguire tutte le operazioni di stuccatura, e far asciugare.  
Fit the plastic diffuser used as a template into the extrusion. Proceed with plastering and allow to dry.




Verniciare. Far asciugare.  
Paint. Allow to dry.




Rimuovere la dima con attenzione. Per agevolare l'operazione incidere con una lama il perimetro della dima stessa.  
Carefully remove the template. To facilitate the task, use a blade to cut the perimeter of the template.



Fare il collegamento rispettando le polarità. Rimuovere la pellicola protettiva dalla strip led.  
Connect the wires, ensuring the polarities are connected correctly. Remove the protective film from the LED strip.




Incollare la striplid lungo tutta la superficie del prodotto, assicurandosi che aderisca in maniera uniforme.  
Glue the LED strip along the surface of the product, ensuring it adheres evenly.




Inserire la copertura sul prodotto esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire delicatamente, scaldando la plastica aiutandosi con un phon.

Insert the cover on the product, using a small amount of pressure. Start from one side and proceed gently, heating the plastic with a hairdryer.



Procedere collegando il cavo dell'impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell'apposito morsetto dell'alimentatore.

Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete.  
Turn the mains power on.





## OROPUS

Il sistema è un estruso di alluminio naturale o verniciato bianco da incasso, a soffitto o parete. Alimentatori obbligatori.

The system is made from natural or white painted extruded aluminium and is designed for recessed installation in a wall or ceiling. Power supply units are compulsory.

Das System besteht aus einem Aluminium Strangpressling Natur oder weiß lackiert, als Einbaumodell für Decke oder Wand. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de aluminio extrudido natural o pintado de color blanco para empotrar, de techo o de pared. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система из экструдированного алюминия, натурального цвета или окрашенного в белый цвет. Система бывает встраиваемой, потолочной или настенной. Блоки питания обязательны.

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE





4 x T239.AL.300.4000°K.43,2W.



Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.200W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 14.688 Lumen







T221.W.100.3000°K.14,4W

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.100W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 6.480 Lumen

OROPUS | 73







Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания,  
T73.150W.24

T237.AL.600.4000°K.86,4W

T238.AL.300.4000°K.43,2W

T237.AL.400.4000°K.57,6W


T238.AL.400.4000°K.57,6W

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания,  
T73.150W.24

Totale, Total, Ingesamt, Total, Общий итог, 20.808 Lumen







Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания,  
T73.100W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 7.344 Lumen







Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания,  
T73.100W.24

T242.AL.150.3000°K.21,6W

T237.AL.150.3000°K.21,6W

T241.AL.200.3000°K.28,8W

T242.AL.200.3000°K.28,8W

T242.AL.300.3000°K.43,2W


Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания,  
T73.100W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 10.080 Lumen










Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания,  
T73.200W.24

Totale, Total, Ingesamt, Total, Общий итог, 11.880 Lumen



CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T221	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat <input type="checkbox"/>	T221.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T221.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T221.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T221.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T221	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat <input type="checkbox"/>	T221.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T221.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T221.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T221.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T221	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat <input type="checkbox"/>	T221.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T221.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T221.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T221.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T221	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat <input type="checkbox"/>	T221.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T221.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T221.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T221.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**






**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T237	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat <input type="checkbox"/>	T237.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T237.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T237.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T237.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T237	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat <input type="checkbox"/>	T237.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T237.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T237.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T237.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T237	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat <input type="checkbox"/>	T237.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T237.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T237.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T237.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T237	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat <input type="checkbox"/>	T237.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T237.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T237.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T237.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**





**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40







CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T238	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat <input type="checkbox"/>	T238.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T238.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T238.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T238.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T238	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat <input type="checkbox"/>	T238.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T238.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T238.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T238.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T238	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat <input type="checkbox"/>	T238.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T238.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T238.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T238.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T238	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat <input type="checkbox"/>	T238.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T238.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T238.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T238.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt. - 24 volt





1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80

1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T239	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat <input type="checkbox"/>	T239.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T239.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T239.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T239.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T239	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat <input type="checkbox"/>	T239.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T239.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T239.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T239.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T239	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat <input type="checkbox"/>	T239.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T239.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T239.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T239.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T239	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat <input type="checkbox"/>	T239.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T239.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T239.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T239.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt. - 24 volt





1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80

1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40





CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T240	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat <input type="checkbox"/>	T240.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T240.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T240.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T240.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T240	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat <input type="checkbox"/>	T240.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T240.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T240.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T240.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T240	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat <input type="checkbox"/>	T240.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T240.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T240.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T240.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T240	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat <input type="checkbox"/>	T240.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T240.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T240.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T240.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**






**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T241	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat <input type="checkbox"/>	T241.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T241.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T241.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T241.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T241	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat <input type="checkbox"/>	T241.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T241.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T241.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T241.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T241	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat <input type="checkbox"/>	T241.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T241.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T241.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T241.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T241	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat <input type="checkbox"/>	T241.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T241.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T241.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T241.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**






**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40





CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T242	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat <input type="checkbox"/>	T242.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T242.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T242.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T242.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T242	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat <input type="checkbox"/>	T242.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T242.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T242.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T242.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T242	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat <input type="checkbox"/>	T242.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T242.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T242.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T242.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T242	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat <input type="checkbox"/>	T242.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T242.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T242.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T242.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt. - 24 volt






1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80

1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T243	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat <input type="checkbox"/>	T243.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T243.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T243.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T243.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T243	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat <input type="checkbox"/>	T243.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T243.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T243.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T243.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T243	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat <input type="checkbox"/>	T243.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T243.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T243.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T243.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T243	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat <input type="checkbox"/>	T243.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T243.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T243.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T243.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt. - 24 volt





1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80


1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80





Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40







CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T244	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat 	T244.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T244.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T244.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T244.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T244	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat 	T244.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T244.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T244.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T244.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T244	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat 	T244.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T244.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T244.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T244.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T244	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat 	T244.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T244.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T244.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T244.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**










**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE  IP40



CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T245	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat 	T245.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T245.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T245.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T245.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T245	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat 	T245.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T245.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T245.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T245.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T245	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat 	T245.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T245.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T245.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T245.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T245	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat 	T245.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T245.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T245.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T245.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**





**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**


Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE  IP40



**Alimentatori**  
**Power supply units**  
**Netzgeräte**  
**Fuentes de alimentación**  
**Блоки питания**

Misure per incasso / Whole dimensions  
 Einbaue Maße / Medidas del empotrable  
 Встраиваемый размер



Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определить в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

**T73.35W.24**







**T73.50W.24**

**T73.100W.24**

**T73.150W.24**


**T73.200W.24**

**T73.320W.24**




**T200.BOB.1** Bobina 5 metri 14,4W metro, 1224 Lumen/metro, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20  
 Reel 5 metres 14,4W metre, 1224 Lumen/metre, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20

**T200.BOB.2** Bobina 5 metri 14,4W metro, 1368 Lumen/metro, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20  
 Reel 5 metres 14,4W metre, 1368 Lumen/metre, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.**  
 The LED light source contained in this appliance must only be replaced by the manufacturer, its support service or other suitably qualified personnel.




Disinserire la tensione di rete [1]  
 Disconnect the mains power supply [1].




Eseguire il taglio a soffitto e far uscire il cavo dell'impianto elettrico [2].  
 Cut through the ceiling and pull through the electric wires [2].




Togliere la pellicola protettiva dalla strip Led [3].  
 Remove the protective film from the LED strip [3].



Infilare il cavo della strip Led nell'estruso. Incollare la strip Led all'interno del profilo [4].  
 Insert the wire from the LED strip into the extruded part. Glue the LED strip inside the profile [4].




Inserire i tappi laterali [5].  
 Insert the side plugs [5].




Inserire la copertura sul prodotto esercitando una leggera pressione [6]. È consigliato iniziare da un lato e proseguire premendo delicatamente.  
 Insert the cover on the product, using a small amount of pressure [6]. Start from one side and proceed along it, pressing gently.









Fare il collegamento rispettando la polarità (7)  
Connect the wires, ensuring the polarities are connected correctly (7).



Chiudere le molle e incassare il profilo a soffitto (8)  
Close the springs and fit the profile into the ceiling (8).



Procedere collegando il cavo dell' impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell' apposito morsetto dell'alimentatore (15).  
Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete (16)  
Turn the mains power on (16).



## CHALCIS

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio colore naturale o verniciato bianco e la copertura in plastica satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto o a parete. Alimentatori obbligatori.

The system is made of natural or white coated extruded aluminium with a satin finish (Sat) plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling or wall mounted. Power supply units are compulsory.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium mit naturbelassener Farbe oder weiß lackiert, und die Abdeckung ist aus satiniertem Kunststoff (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke oder Wand installiert werden. Netzteile sind Pflicht.

El sistema es de aluminio extrudido de color natural o pintado de color blanco y la pantalla es de plástico satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en el techo o en la pared. Fuentes de alimentación obligatorias.

Система из экструдированного алюминия, натурального цвета или окрашенного в белый цвет. Рассветатель из матового пластика (Sat). Сочетания могут быть разными и систему можно установить на потолок или на стену. Блоки питания обязательны.



T220.AL.400.4000°K.57,6W

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.100W.24









T246.AL.200.4000°K.28,8W

T247.AL.150.4000°K.21,6W

T248.AL.200.4000°K.28,8W

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.100W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 6.732 Lumen









T246.AL.350.4000°K.50,4W

T247.AL.350.4000°K.50,4W

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.150W.24

Totale, Total, Ingesamt, Total, Общий итог, 8.568 Lumen







T246.AL.300.3000°K.43,2W

T247.AL.300.3000°K.43,2W





Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.100W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 6.480 Lumen

CHALCIS I 97





CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T220	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat 	T220.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T220.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T220.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T220.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T220	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat 	T220.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T220.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T220.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T220.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T220	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat 	T220.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T220.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T220.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T220.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T220	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat 	T220.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T220.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T220.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T220.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**









**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE   IP40



CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T246	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat 	T246.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T246.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T246.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T246.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T246	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat 	T246.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T246.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T246.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T246.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T246	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat 	T246.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T246.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T246.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T246.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T246	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat 	T246.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T246.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T246.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T246.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**





**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**





**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE   IP40





CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T247	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat 	T247.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T247.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T247.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T247.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T247	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat 	T247.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T247.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T247.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T247.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T247	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat 	T247.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T247.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T247.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T247.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T247	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat 	T247.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T247.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T247.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T247.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt. - 24 volt









1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80

1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE   IP40



CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T248	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat 	T248.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T248.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T248.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T248.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T248	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat 	T248.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T248.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T248.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T248.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T248	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat 	T248.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T248.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T248.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T248.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T248	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat 	T248.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T248.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T248.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T248.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt. - 24 volt





1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80



1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE   IP40





CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T249	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat 	T249.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T249.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T249.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T249.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T249	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat 	T249.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T249.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T249.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T249.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T249	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat 	T249.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T249.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T249.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T249.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T249	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat 	T249.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T249.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T249.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T249.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**









**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE   IP40



CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T250	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat 	T250.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T250.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T250.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T250.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T250	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat 	T250.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T250.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T250.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T250.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T250	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat 	T250.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T250.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T250.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T250.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T250	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat 	T250.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T250.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T250.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T250.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**14,4 W/mt. - 24 volt**





**1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE   IP40







CODE	TYPE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T251	W WHITE	50	3000°	7,2	Sat <input type="checkbox"/>	T251.W.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T251.W.50.4000°K.7,2W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T251.AL.50.3000°K.7,2W.Sat
			4000°			T251.AL.50.4000°K.7,2W.Sat
T251	W WHITE	100	3000°	14,4	Sat <input type="checkbox"/>	T251.W.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T251.W.100.4000°K.14,4W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T251.AL.100.3000°K.14,4W.Sat
			4000°			T251.AL.100.4000°K.14,4W.Sat
T251	W WHITE	150	3000°	21,6	Sat <input type="checkbox"/>	T251.W.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T251.W.150.4000°K.21,6W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T251.AL.150.3000°K.21,6W.Sat
			4000°			T251.AL.150.4000°K.21,6W.Sat
T251	W WHITE	200	3000°	28,8	Sat <input type="checkbox"/>	T251.W.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T251.W.200.4000°K.28,8W.Sat
	AL ALUMINIUM		3000°			T251.AL.200.3000°K.28,8W.Sat
			4000°			T251.AL.200.4000°K.28,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

14,4 W/mt. - 24 volt





1080 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80

1224 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омолгации

CE IP40



## Alimentatori Power supply units Netzgeräte Fuentes de alimentación Блоки питания

Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

T73.35W.24







T73.50W.24

T73.100W.24

T73.150W.24


T73.200W.24

T73.320W.24




**T200.BOB.1** Bobina 5 metri 14,4W metro, 1224 Lumen/metro, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20  
 Reel 5 metres 14,4W metre, 1224 Lumen/metre, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20

**T200.BOB.2** Bobina 5 metri 14,4W metro, 1368 Lumen/metro, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20  
 Reel 5 metres 14,4W metre, 1368 Lumen/metre, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.**  
 The LED light source contained in this appliance must only be replaced by the manufacturer, its support service or other suitably qualified personnel.



Disinserire la tensione di rete (1)  
 Disconnect the mains power supply (1).




Fare i fori come da immagine (2).  
 Make some holes, as shown in the image (2).




Infilare i cavi della strip led attraverso il foro del profilo in alluminio. Eseguire il collegamento elettrico rispettando le polarità (3).

Pull the wires from the LED strip through the hole in the aluminium profile. Connect the wires, ensuring the polarities are connected correctly (3).




Posizionare i morsetti di collegamento all'interno del foro a soffitto. Fissare il profilo di alluminio a soffitto. Togliere la pellicola protettiva della strip led.

Insert the connection terminals into the hole in the ceiling. Fasten the aluminium profile to the ceiling. Remove the protective film from the LED strip.




Incollare la strip led all'interno del profilo (7).  
Glue the LED strip inside the profile (7).



Inserire i tappi laterali (8).  
Insert the side plugs (8).





Inserire la copertura sul prodotto esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire premendo delicatamente (9).  
Fit the cover on the product, using a small amount of pressure. Start from one side and proceed along it, pressing gently (9).



Procedere collegando il cavo dell' impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell' apposito morsetto dell'alimentatore (13).

Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete (14)  
Turn the mains power on (14).





## EUBEA ESTERNO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Il sistema è in estruso di alluminio verniciato bianco e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori installazione remoto.

The system is made of white coated extruded aluminium with an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units, remote installation.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium und ist weiß lackiert, die Abdeckung ist aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht, entfernte Installation.

El sistema es de extrudido de aluminio pintado blanco y el recubrimiento de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias instaladas a debida distancia.

Система изготовлена из экструдированного алюминия, окрашенного в белый цвет. Покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны и их следует установить дистанционно, в ответственной коробке



Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.200W

T145.W.150.3000°K.57,6W.Opal

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.100W

T146.W.200.3000°K.76,8W.Opal

T147.W.200.3000°K.76,8W.Opal

T146.W.200.3000°K.76,8W.Opal

T147.W.100.3000°K.38,4W.Opal

Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.150W

Totale, Total, Ingesamt, Total, Общий итог, 24.480 Lumen



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T145	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T145.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T145.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T145	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T145.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T145.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T145	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T145.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T145.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T145	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T145.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T145.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T146	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T146.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T146.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T146	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T146.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T146.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T146	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T146.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T146.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T146	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T146.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T146.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40







CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T147	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T147.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T147.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T147	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T147.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T147.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T147	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T147.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T147.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T147	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T147.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T147.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T148	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T148.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T148.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T148	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T148.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T148.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T148	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T148.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T148.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T148	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T148.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T148.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40





CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T149	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T149. W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149. W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T149. W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149. W.50.4000°K.19,2W.Sat
T149	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T149. W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149. W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T149. W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149. W.100.4000°K.38,4W.Sat
T149	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T149. W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149. W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T149. W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149. W.150.4000°K.57,6W.Sat
T149	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T149. W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149. W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T149. W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149. W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40



CODE	WHITE	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T150	W	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T150.W.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.W.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T150.W.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.W.50.4000°K.19,2W.Sat
T150	W	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T150.W.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.W.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T150.W.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.W.100.4000°K.38,4W.Sat
T150	W	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T150.W.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.W.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T150.W.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.W.150.4000°K.57,6W.Sat
T150	W	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T150.W.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.W.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T150.W.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.W.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

**Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации**

CE IP40





**Alimentatori**  
**Power supply units**  
**Netzgeräte**  
**Fuentes de alimentación**  
**Блоки питания**

Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.

Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.

Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определять в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.

T73.35W.24	T73.50W.24	T73.100W.24	T73.150W.24	T73.200W.24	T73.320W.24





## EUBEA ESTERNO ALUMINIUM

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE


Il sistema è in estruso di alluminio installabile su superficie non incassabile e la copertura in plastica bianca opale (Opal) o satinata (Sat). Le combinazioni sono varie ed è installabile a soffitto. Alimentatori obbligatori installazione remoto.

The system is made of extruded aluminium, is for surface mounting, is not suitable for recessed installation and has an Opal (Opal) or Satin (Sat) white plastic cover. It offers various combinations and can be ceiling mounted. Compulsory power supply units, remote installation.

Das System besteht aus stranggepresstem Aluminium und kann auf Flächen installiert werden, bei denen ein Einlassen nicht möglich ist; Abdeckung aus weißem Kunststoff, opalweiß (Opal) oder satiniert (Sat). Diverse Kombinationen sind möglich, kann auch an der Decke installiert werden. Netzteile sind Pflicht, entfernte Installation.

El sistema es de extrudido de aluminio instalable sobre superficie no empotrable y el recubrimiento es de plástico blanco opalino (Opal) o satinado (Sat). Las combinaciones son varias y se puede instalar en techo. Fuentes de alimentación obligatorias instaladas a debida distancia.

Система изготовлена из экструдированного алюминия. Ее можно установить на поверхность, но она не встраиваемая. Покрытие из пластика белого-молочного цвета (Opal) или белого матового цвета (Sat). Возможны различные комбинации и систему можно установить также на потолок. Блоки питания обязательны и их следует установить дистанционно, в отдельной коробке



Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73,3.320W.24

Totale, Total, Insgesamt, Total, Общий итог, 17,952 Lumen



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T145	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T145.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T145.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T145	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T145.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T145.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T145	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T145.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T145.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T145	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T145.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T145.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T145.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T146	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T146.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T146.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T146	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T146.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T146.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T146	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T146.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T146.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T146	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T146.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T146.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T146.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40







CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T147	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T147.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T147.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T147	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T147.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T147.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T147	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T147.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T147.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T147	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T147.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T147.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T147.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T148	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T148.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T148.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T148	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T148.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T148.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T148	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T148.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T148.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T148	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T148.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T148.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T148.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40





CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T149	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T149.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T149.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T149	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T149.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T149.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T149	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T149.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T149.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T149	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T149.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T149.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T149.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**





**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40



CODE	ALL	CM	K	W	COVER	CODE FOR ORDER
T150	AL	50	3000°	19,2	Opal <input type="checkbox"/>	T150.AL.50.3000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.AL.50.3000°K.19,2W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T150.AL.50.4000°K.19,2W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.AL.50.4000°K.19,2W.Sat
T150	AL	100	3000°	38,4	Opal <input type="checkbox"/>	T150.AL.100.3000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.AL.100.3000°K.38,4W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T150.AL.100.4000°K.38,4W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.AL.100.4000°K.38,4W.Sat
T150	AL	150	3000°	57,6	Opal <input type="checkbox"/>	T150.AL.150.3000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.AL.150.3000°K.57,6W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T150.AL.150.4000°K.57,6W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.AL.150.4000°K.57,6W.Sat
T150	AL	200	3000°	76,8	Opal <input type="checkbox"/>	T150.AL.200.3000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.AL.200.3000°K.76,8W.Sat
			4000°		Opal <input type="checkbox"/>	T150.AL.200.4000°K.76,8W.Opal
					Sat <input type="checkbox"/>	T150.AL.200.4000°K.76,8W.Sat

Striscia LED  
LED strip  
LED Streifen  
Tira de LED  
Светодиодная полоса LED

**38,4 W/mt. - 24 volt**






**2880 lumen/metro (3000°K)  
CRI 80**

**3298 lumen/metro (4000°K)  
CRI 80**

Omologazioni  
Type-approvals  
Zulassungen  
Homologaciones  
Омологации

CE IP40





Alimentatore, Power supply units, Netzteil,  
Fuente de alimentación, Блок питания, T73.320W.24

Totale, Total, Ingesamt, Total, Общий итог, 17.280 Lumen

**Alimentatori**  
**Power supply units**  
**Netzgeräte**  
**Fuentes de alimentación**  
**Блоки питания**

Calcolare i valori degli alimentatori in base ai consumi per watt. Gli alimentatori devono sempre essere installati in remoto.


Calculate the values of the power supply units based on the consumption per watt. The power supply units must always be remotely connected.

Die Werte der Netzteile werden auf Grundlage des Stromverbrauchs in Watt berechnet. Die Netzteile müssen immer entfernt installiert werden.


Calcular los valores de las fuentes de alimentación con arreglo a los consumos por vatio. Las fuentes de alimentación se tienen que instalar siempre a debida distancia.

Мощность блоков питания следует определить в зависимости от расходов на Ватт. Блоки питания следует всегда установить дистанционно, в ответственной коробке.


T73.35W.24




T73.50W.24




T73.100W.24




T73.150W.24



T73.200W.24




T73.320W.24






**T133.BOB.1** Bobina 5 metri 38,4W metro, 2880 Lumen/metro, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20  
Reel 5 metres 38,4W metre, 2880 Lumen/metre, CRI 80, 3000°K, 24V, IP20

**T133.BOB.2** Bobina 5 metri 38,4W metro, 3298 Lumen/metro, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20  
Reel 5 metres 38,4W metre, 3298 Lumen/metre, CRI 80, 4000°K, 24V, IP20




## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO/ASSEMBLY INSTRUCTIONS


**La sorgente luminosa led contenuta in questo apparecchio deve essere sostituita solo dal costruttore o dal suo servizio di assistenza o da personale altrettanto qualificato.**  
The LED module of this fitting has to be replaced by the producer only / by its after sale service or by any equivalent qualified personnel.



Disinserire la tensione di rete.  
Disconnect the mains power supply.




Infilare il cavo dell'impianto elettrico nel foro dell'estruso di alluminio e installarlo a soffitto mediante i tasselli.  
Insert the electric cable into the hole in the aluminium extrusion and fit it to the ceiling using the plugs.




Collegare il cavo con la strip led rispettando sempre le polarità contrassegnate. Rimuovere la pellicola protettiva dalla strip led.

Connect the cable to the LED strip, ensuring the polarities are connected correctly. Remove the protective film from the LED strip.




Incollare la stripled lungo tutta la superficie del prodotto, assicurandosi che aderisca bene.

Glue the LED strip along the surface of the product, ensuring it adheres well.




Inserire la copertura sul prodotto esercitando una leggera pressione. È consigliato iniziare da un lato e proseguire delicatamente scaldando la plastica aiutandosi con un phon.

Insert the cover on the product, using a small amount of pressure. Start from one side and proceed gently, heating the plastic with a hairdryer.




Procedere collegando il cavo dell'impianto predisposto per il prodotto, nel morsetto dell'alimentatore rispettando le polarità. Collegare la tensione 240V nell'apposito morsetto dell'alimentatore.

Proceed with connecting the electric cable installed for the product to the terminal of the power supply unit, ensuring the polarities are connected correctly. Connect the 240V supply to the appropriate terminal in the power supply unit.



Inserire la tensione di rete.

Turn the mains power on.



## INCASSI SOFFITTO GESSO / INCASSI PARETE GESSO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Serie di apparecchi da incasso in gesso a scomparsa totale per controsoffitti o pareti in cartongesso e con controscassa per laterizi. Nati per soddisfare le esigenze di applicazioni moderne, suggestive e discrete.

Range of plaster products for fully recessed installation in false ceilings or walls in plasterboard and with recessed fixing kit for brick-built structures. Created to meet the needs of modern, elegant and discreet applications.

Geräteserie zum Einlassen aus Gips, vollständig verschwindend, für abgehängte Decken oder Gipskartonwände und mit Außengehäuse für Mauerwerk. Wurden für moderne, suggestive und diskrete Anwendungsmöglichkeiten entworfen.

Serie de aparatos para empotrar en yeso completamente escamoteables para falsos techos o paredes de cartón yeso y con contracaja para ladrillos. Creados para satisfacer las exigencias de aplicaciones modernas, sugestivas y discretas.

Серия встраиваемых и полностью скрывае- мых приборов из гипса для подвесных потол- ков или перегородок из гипсокартона, а также с специальным корпусом для установки в кир- пичные стены или потолки. Эта серия была разработана для удовлетворения требований, связанных с ее современными, привлекатель- ными и ненавязчивыми применениями.







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 10,5x10,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard. Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: 10.5x10.5.

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 10,5x10,5

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 10,5x10,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона. После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 10,5x10,5

**Omologazioni**  
CE ▽ □

**Type-approvals**  
CE ▽ □

**Zulassungen**  
CE ▽ □

**Homologaciones**  
CE ▽ □

**Омологации**  
CE ▽ □

**T231 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

- **T01 Alo 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- **T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



- **T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



- **T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




- **T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen



- **T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen

- **T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen









Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 22,5x10,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard.  
Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation 22,5x10,5

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton.  
Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 22,5x10,5

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso.  
Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar  
- Abertura para efectuar la instalación 22,5x10,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона.  
После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 22,5x10,5

**Omologazioni**  
CE ▽ □

**Type-approvals**  
CE ▽ □

**Zulassungen**  
CE ▽ □

**Homologaciones**  
CE ▽ □

**Омологации**  
CE ▽ □

**T232 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Опция - Опция:

- **T01 Alo 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- **T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



- **T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen

- **T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




- **T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen

- **T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



- **T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 36x10,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard.  
Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation 36x10,5

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 36x10,5

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 36x10,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона. После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 36x10,5

**Omologazioni**  
CE ▽ □

**Type-approvals**  
CE ▽ □

**Zulassungen**  
CE ▽ □

**Homologaciones**  
CE ▽ □

**Омологации**  
CE ▽ □

**T233 GU10**



Portalampana incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

- **T01 Alo 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- **T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



- **T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen

- **T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




- **T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen

- **T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen





- **T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen









Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Il bordo esterno ne risalta la cornice architettonica.  
Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 12,5x12,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard. The external border enhances the architectural frame. Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: 12.5x12.5.

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Der Außenrand betont und ziert das Umfeld. Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 12,5x12,5

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. El borde exterior destaca el marco arquitectónico. Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 12,5x12,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона. Наружный край подчеркивает архитектурную раму. После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 12,5x12,5

**Omologazioni**  
CE ▽ □

**Type-approvals**  
CE ▽ □

**Zulassungen**  
CE ▽ □

**Homologaciones**  
CE ▽ □

**Омологации**  
CE ▽ □

**T234 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

- **T01 Alo 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- **T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



- **T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen

- **T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




- **T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen

- **T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



- **T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen









Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Il bordo esterno ne risalta la cornice architettonica.  
Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 25x12,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard.  
The external border enhances the architectural frame. Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: 25x12,5.

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Der Außenrand betont und ziert das Umfeld.  
Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 25x12,5



Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. El borde exterior destaca el marco arquitectónico. Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 25x12,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона. Наружный край подчёркивает архитектурную раму. После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 25x12,5

Omologazioni  
CE ▽ □

Type-approvals  
CE ▽ □

Zulassungen  
CE ▽ □

Homologaciones  
CE ▽ □

Омологации  
CE ▽ □

T235 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

- T01 Alo 40W  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- T01 LED 6W - 3000°K  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



- T01 LED 6W - 6500°K  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen

- T01 LED 7W - 3000°K  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




- T01 LED 7W - 6000°K  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen


- T01 LED 9W - 3000°K  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



- T01 LED 9W - 6000°K  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen







Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Il bordo esterno ne risalta la cornice architettonica.  
Dopo aver rasato, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 38x12,5

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard.  
The external border enhances the architectural frame.  
Once the wall has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: 38x12.5.

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton. Der Außenrand betont und ziert das Umfeld.  
Nachdem alles glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 38x12,5

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso. El borde exterior destaca el marco arquitectónico.  
Después de haber enrasado, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 38x12,5

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона. Наружный край подчёркивает архитектурную раму.  
После нанесения гипсовой штукатурки, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 38x12,5

**Omologazioni**  
CE ▽ □

**Type-approvals**  
CE ▽ □

**Zulassungen**  
CE ▽ □

**Homologaciones**  
CE ▽ □

**Омологации**  
CE ▽ □

**T236 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Опция - Опция:

**- T01 Alo 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




**- T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen

**- T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen

















Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi con vetro di chiusura. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione Ø 132 mm.

Recessed light in plaster for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: Ø 132 mm.

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Gipskarton. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
- Installationsöffnung Ø 132 mm.

Lámpara de yeso empotrada, invisible, para tabiques de cartón yeso. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar.  
- Apertura para la instalación Ø 132 mm.

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для гипсокартона. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и можно его окрасить.  
- Отверстие для установки Ø 132 мм.

**Omologazioni**  
CE ( T172 )

**Type-approvals**  
CE ( T172 )

**Zulassungen**  
CE ( T172 )

**Homologaciones**  
CE ( T172 )

**Омологации**  
CE ( T172 )

**T167 GU10**



Portalampada incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 Alo 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen




**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen





**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T172 LED**



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA





**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA






**- T03 LED DRIVER 8,4W**

Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293



Schema di montaggio  
Assembly diagram  
Montageplan  
Esquema de montaje  
Схема монтажа



- Lampada da soffitto gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
 - Lampada adatta per lampadina alogena, fluorescente e led.  
 - Con attacco G9

- Plaster ceiling light, it becomes an integral part of the ceiling and can therefore be painted.  
 - Light suitable for halogen or fluorescent bulbs and LEDs.  
 - With G9 connection

- Deckenlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
 - Lampe eignet sich für Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led.  
 - Mit Anschluss G9

- Lámpara para techo de yeso, entra a formar parte del mismo y se puede pintar.  
 - Lámpara apta para bombillas halógenas, fluorescentes y de LED.  
 - Con casquillo G9

- Потолочная гипсовая лампа, становится составной частью самого потолка и ее можно покрасить.  
 - Лампа предназначена для галогенных, флуоресцентных и светодиодных лампочек.  
 - С цоколем G9

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**





**Омолгоации**



**T118**

\_ 1x60W  
 \_ G9



Schema di montaggio  
 Assembly diagram  
 Montageplan  
 Esquema de montaje  
 Схема монтажа













Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi con vetro di chiusura. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 122x122 mm.

Recessed light in plaster for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: 122x122 mm.

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Gipskarton. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
- Installationsöffnung 122x122 mm.

Lámpara de yeso empotrada, invisible, para tabiques de cartón yeso. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar.  
- Apertura para la instalación 122x122 mm.

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для гипсокартона. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и можно его окрасить.  
- Отверстие для установки 122x122 мм.

**Omologazioni**  
CE  $\nabla$   $\square$  (T173  $\diamond$ )

**Type-approvals**  
CE  $\nabla$   $\square$  (T173  $\diamond$ )

**Zulassungen**  
CE  $\nabla$   $\square$  (T173  $\diamond$ )

**Homologaciones**  
CE  $\nabla$   $\square$  (T173  $\diamond$ )

**Омологации**  
CE  $\nabla$   $\square$  (T173  $\diamond$ )

**T168 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 Alo 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T173 LED**



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA





**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA






**- T03 LED DRIVER 8,4W**

Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293



Schema di montaggio  
Assembly diagram  
Montageplan  
Esquema de montaje  
Схема монтажа









Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongessi.  
Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione Ø 92x92 mm.

Recessed light in plaster for plasterboard.  
Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.  
- Opening required for installation: Ø 92x92 mm.

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Gipskarton.  
Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
- Installationsöffnung Ø 92x92 mm.

Lámpara de yeso empotrada, invisible, para tabiques de cartón yeso.  
Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar.  
- Apertura para la instalación Ø 92x92 mm.

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для гипсокартона.  
После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и можно его окрасить.  
- Отверстие для установки Ø 92x92 mm.

**Omologazioni**  
CE ( T170 )

**Type-approvals**  
CE ( T170 )

**Zulassungen**  
CE ( T170 )

**Homologaciones**  
CE ( T170 )

**Омологации**  
CE ( T170 )

**T165 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:


**- T01 Alo 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen




**- T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




**- T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen



**- T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T170 LED**





Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**  
Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA

**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**  
Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA








**- T03 LED DRIVER 8,4W**  
Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293



Schema di montaggio  
 Assembly diagram  
 Montageplan  
 Esquema de montaje  
 Схема монтажа



**SIRIS TWIN**

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE









- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 142x72 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 142x72 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung 142x72 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 142x72 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки 142x72 мм.

## Omologazioni

CE [T171]

## Type-approvals

CE [T171]

## Zulassungen

CE [T171]

## Homologaciones

CE [T171]

## Омологации

CE [T171]

### T166 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

#### - T01 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



#### - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



#### - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



#### - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



#### - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




#### - T01 LED 9W - 3000°K

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



#### - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

### T171 LED



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

#### - T03 Modulo led 6,5W - 3000°K

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA



#### - T03 Modulo led 6,5W - 4000°K

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA








#### - T03 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293



Schema di montaggio  
 Assembly diagram  
 Montageplan  
 Esquema de montaje  
 Схема монтажа



**DELUS**

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE









- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione Ø 92 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: Ø 92 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung Ø 92 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación Ø 92 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки Ø 92 мм.



**Omologazioni**

CE [ 1T69 ]

**Type-approvals**

CE [ T169 ]

**Zulassungen**

CE [ T169 ]

**Homologaciones**

CE [ 1T69 ]

**Омологации**

CE [ 1T69 ]

**T164 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 Alo 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T169 LED**



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA





**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA

**- T03 LED DRIVER 8,4W**






Led driver 8,4W-700mA




\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293





Schema di montaggio  
Assembly diagram  
Montageplan  
Esquema de montaje  
Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti e con cassaforma in muratura.  
 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
 - Lampada alogena, fluorescente o led con attacco G9

- Invisible recessed fitting for false ceilings and walls, using a housing box.  
 - Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
 - Halogen, fluorescent or LED bulb with G9 connection

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.  
 - Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
 - Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9

- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.  
 - Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
 - Lámpara halógena, fluorescente o de LED con casquillo G9

- Встроенный, невидимый светильник для подвесных потолков с обмурованной опалубкой.  
 - После того, как подвесной потолок затянут шпаклевкой, встроенное устройство сливается с потолком и его можно покрасить.  
 - Лампочки галогенные, флуоресцентные и светодиодные с цоколем G9

**Omologazioni**

CE V ⊕

**Type-approvals**

CE V ⊕

**Zulassungen**

CE V ⊕

**Homologaciones**

CE V ⊕

**Омологации**

CE V ⊕



**T46**






- 60W  
 - G9







**T46 C**

Cassaforma  
 Formwork  
 Verschalung  
 Encofrado  
 Опалубка





Schema di montaggio senza cassaforma  
 Assembly diagram without housing box.  
 Montageplan ohne Verschalung  
 Esquema de montaje sin encofrado  
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio  
 Formwork assembly for brickwork  
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
 Montaje encofrado para ladrillos  
 Установка опалубки для кирпичной стены





- Incasso invisibile per controsoffitti  
 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
 - Apertura per installazione Ø 132

- Invisible recessed fitting for false ceilings  
 - Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
 - Opening required for installation: Ø 132

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken  
 - Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
 - Installationsöffnung Ø 132

- Empotrado invisible para falsos techos  
 - Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
 - Apertura para la instalación Ø 132

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки  
 - Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.  
 - Отверстие для установки Ø 132

**Omologazioni**

CE (T102)

**Type-approvals**

CE (T102)

**Zulassungen**

CE (T102)

**Homologaciones**

CE (T102)

**Омологации**

CE (T102)

**T93 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
 Lampenfassung eingeschlossen  
 Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
 Опция - Опция:

**- T01 Alo 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
 Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
 LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
 LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
 LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
 LED light bulb 500 lumen




**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
 LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
 LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T102 LED**



Optional: moduli e alimentatore  
 Optional: modules and power supply unit.  
 Optional: Module und Netzteil  
 Opcional: módulos y fuente de alimentación  
 По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**

Modulo led 600 lumen-700mA  
 LED module 600 lumen-700mA





**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**






Modulo led 610 lumen-700mA  
 LED module 610 lumen-700mA

**- T03 LED DRIVER 8,4W**

Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W



Schema di montaggio  
 Assembly diagram  
 Montageplan  
 Esquema de montaje  
 Схема монтажа

**POLIS**

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Esempio di prodotto installato e verniciato  
Example of fitted and painted product  
Beispiel für das installierte und gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto instalado y pintado  
Пример установленного и покрашенного прибора









- Incasso invisibile per controsoffitti  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione Ø 132 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Opening required for installation: Ø 132 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
- Installationsöffnung Ø 132 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos  
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
- Apertura para la instalación Ø 132 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.  
- Отверстие для установки Ø 132 мм.

**Omologazioni**

CE (T12 )

**Type-approvals**

CE (T12 )

**Zulassungen**

CE (T12 )

**Homologaciones**

CE (T12 )

**Омологации**

CE (T12 )

**T10 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 Alo 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T12 LED**



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA




**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA

**- T03 LED DRIVER 8,4W**


Led driver 8,4W-700mA








Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример покрашенного прибора



Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293



\* Misura con T03 Modulo LED 7W



Schema di montaggio  
Assembly diagram  
Montageplan  
Esquema de montaje  
Схема монтажа





- Incasso invisibile per controsoffitti  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione Ø 102 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Opening required for installation: Ø 102 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
- Installationsöffnung Ø 102 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos  
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
- Apertura para la instalación Ø 102 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.  
- Отверстие для установки Ø 102 мм.

**Omologazioni**

CE (T24 )

**Type-approvals**

CE (T24 )

**Zulassungen**

CE (T24 )

**Homologaciones**

CE (T24 )

**Омологации**

CE (T24 )

**T22 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 Alo 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen




**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T24 LED**



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA





**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA


**- T03 LED DRIVER 8,4W**

Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293



Schema di montaggio  
Assembly diagram  
Montageplan  
Esquema de montaje  
Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti  
 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
 - Apertura per installazione 242x132 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings  
 - Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
 - Opening required for installation: 242x132 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken  
 - Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
 - Installationsöffnung 242x132 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos  
 - Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
 - Apertura para la instalación 242x132 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки  
 - Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.  
 - Отверстие для установки 242x132 мм.

**Omologazioni**

CE ( T27 )

**Type-approvals**

CE ( T27 )

**Zulassungen**

CE ( T27 )

**Homologaciones**

CE ( T27 )

**Омологации**

CE ( T27 )

**T25 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
 Lampenfassung eingeschlossen  
 Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
 Opción - Опция:

**- T01 Alo 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
 Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
 LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
 LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
 LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
 LED light bulb 500 lumen





**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
 LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
 LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T27 LED**



Optional: moduli e alimentatore  
 Optional: modules and power supply unit.  
 Optional: Module und Netzteil  
 Opcional: módulos y fuente de alimentación  
 По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**

Modulo led 600 lumen-700mA  
 LED module 600 lumen-700mA





**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**

Modulo led 610 lumen-700mA  
 LED module 610 lumen-700mA

**- T03 LED DRIVER 8,4W**






Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
 See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293





Schema di montaggio  
 Assembly diagram  
 Montageplan  
 Esquema de montaje  
 Схема монтажа



Incasso invisibile per controsoffitti a due luci in un blocco. Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 190x250 mm.

Concealed recessed fitting for false ceilings with two lights in a single block. Once the false ceiling has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Opening required for installation: 190x250 mm.

Nicht sichtbarer Einbau für abgehängte Decken mit zwei Leuchten in einem Block. Nachdem die abgehängte Decke glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 190x250 mm.

Empotrado invisible para falsos techos de dos luces en un bloque. Después de haber enrasado el falso techo, el empotrado forma parte integrante del techo y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 190x250 mm.

Встраиваемый невидимый светильник для подвесных потолков с двумя источниками света в одном корпусе. После нанесения гипсовой штукатурки на подвесной потолок, установленный светильник будет неотъемлемой частью потолка и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 190x250 мм.

#### Omologazioni



#### Type-approvals



#### Zulassungen



#### Homologaciones



#### Омологации



### T255 2 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:


- **T01 Alo 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- **T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen




- **T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



- **T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




- **T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen



- **T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen




- **T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293







Incasto invisibile per controsoffitti a tre luci in un blocco.  
Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incastro risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 240x290 mm.

Concealed recessed fitting for false ceilings with three lights in a single block. Once the false ceiling has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Opening required for installation: 240x290 mm.

Nicht sichtbarer Einbau für abgehängte Decken mit drei Leuchten in einem Block. Nachdem die abgehängte Decke glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 240x290 mm.

Empotrado invisible para falsos techos de tres luces en un bloque. Después de haber enrasado el falso techo, el empotrado forma parte integrante del techo y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 240x290 mm.

Встраиваемый невидимый светильник для подвесных потолков с тремя источниками света в одном корпусе. После нанесения гипсовой штукатурки на подвесной потолок, установленный светильник будет неотъемлемой частью потолка и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 240x290 мм.

**Omologazioni**  
CE

**Type-approvals**  
CE

**Zulassungen**  
CE

**Homologaciones**  
CE

**Омологации**  
CE

## T256 3 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

- **T01 Alo 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- **T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



- **T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen

- **T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




- **T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen

- **T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



- **T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293
















Incasto invisibile per controsoffitti a cinque luci in un blocco.  
Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incastro risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 250x380 mm.

Concealed recessed fitting for false ceilings with five lights in a single block. Once the false ceiling has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Opening required for installation: 250x380 mm.

Nicht sichtbarer Einbau für abgehängte Decken mit fünf Leuchten in einem Block. Nachdem die abgehängte Decke glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann gestrichen werden.  
- Öffnung zur Installation 250x380 mm.

Empotrado invisible para falsos techos de cinco luces en un bloque. Después de haber enrasado el falso techo, el empotrado forma parte integrante del techo y se puede pintar.  
- Abertura para efectuar la instalación 250x380 mm.

Встраиваемый невидимый светильник для подвесных потолков с пятью источниками света в одном корпусе. После нанесения гипсовой штукатурки на подвесной потолок, установленный светильник будет неотъемлемой частью потолка и можно будет его покрасить.  
- Размер отверстия для установки 250x380 mm.

#### Omologazioni



#### Type-approvals



#### Zulassungen



#### Homologaciones



#### Омологации



### T257 5 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

- **T01 Alo 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



- **T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



- **T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen

- **T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




- **T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen

- **T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen




- **T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen




Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293









- Incasso invisibile per controsoffitti  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 122x122 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Opening required for installation: 122x122 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
- Installationsöffnung 122x122 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos  
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
- Apertura para la instalación 122x122 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.  
- Отверстие для установки 122x122 мм.

#### Omologazioni

CE (T30 )

#### Type-approvals

CE (T30 )

#### Zulassungen

CE (T30 )

#### Homologaciones

CE (T30 )

#### Омологации

CE (T30 )

### T28 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

#### - T01 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



#### - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



#### - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



#### - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



#### - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen





#### - T01 LED 9W - 3000°K

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



#### - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

### T30 LED



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

#### - T03 Modulo led 6,5W - 3000°K

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA



#### - T03 Modulo led 6,5W - 4000°K

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA



#### - T03 LED DRIVER 8,4W






Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293





Schema di montaggio  
 Assembly diagram  
 Montageplan  
 Esquema de montaje  
 Схема монтажа




ATTICA

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Esempio di prodotto installato e verniciato  
Example of fitted and painted product  
Beispiel für das installierte und gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto instalado y pintado  
Пример установленного и покрашенного прибора





- Incasso invisibile per controsoffitti  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 122x122 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Opening required for installation: 122x122 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
- Installationsöffnung 122x122 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos  
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
- Apertura para la instalación 122x122 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.  
- Отверстие для установки 122x122 мм.

#### Omologazioni

CE

#### Type-approvals

CE

#### Zulassungen

CE

#### Homologaciones

CE

#### Омологации

CE

#### T04 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

##### - T01 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K




##### - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



##### - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen




##### - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



##### - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen





##### - T01 LED 9W - 3000°K

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



##### - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

#### T06 LED



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

##### - T03 Modulo led 6,5W - 3000°K

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA


##### - T03 Modulo led 6,5W - 4000°K

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA



##### - T03 LED DRIVER 8,4W


Led driver 8,4W-700mA



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример покрашенного прибора








Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293




\* Misura con T03 Modulo LED 7W





Schema di montaggio  
Assembly diagram  
Montageplan  
Esquema de montaje  
Схема монтажа





- Incasso invisibile per controsoffitti  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 216x119 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Opening required for installation: 216x119 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
- Installationsöffnung 216x119 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos  
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
- Apertura para la instalación 216x119 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.  
- Отверстие для установки 216x119 мм.

#### Omologazioni

CE (T15)

#### Type-approvals

CE (T15)

#### Zulassungen

CE (T15)

#### Homologaciones

CE (T15)

#### Омологации

CE (T15)

#### T13 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Опция - Опция:

##### - T01 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



##### - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



##### - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



##### - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



##### - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




##### - T01 LED 9W - 3000°K

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



##### - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

#### T15 LED



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

##### - T03 Modulo led 6,5W - 3000°K

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA



##### - T03 Modulo led 6,5W - 4000°K

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA








##### - T03 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293



Schema di montaggio  
 Assembly diagram  
 Montageplan  
 Esquema de montaje  
 Схема монтажа





- Luce orientabile
- Incasso invisibile per controsoffitti
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- Apertura per installazione 122x122 mm.

- Adjustable light
- Invisible recessed fitting for false ceilings
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- Opening required for installation: 122x122 mm.

- orientierbares Licht
- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- Installationsöffnung 122x122 mm.

- Luz orientable
- Empotrado invisible para falsos techos
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- Apertura para la instalación 122x122 mm.

- Свет с изменением направления
- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.
- Отверстие для установки 122x122 мм.

## Omologazioni

CE (T178 )

## Type-approvals

CE (T178 )

## Zulassungen

CE (T178 )

## Homologaciones

CE (T178 )

## Омолгоации

CE (T178 )

### T177 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalamπάras incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

#### - T01 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



#### - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



#### - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



#### - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



#### - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




#### - T01 LED 9W - 3000°K

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



#### - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

### T178 LED



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

#### - T03 Modulo led 6,5W - 3000°K

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA



#### - T03 Modulo led 6,5W - 4000°K

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA



#### - T03 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA



\* Misura con T03 Modulo LED 7W

Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293





- Incasso invisibile per controsoffitti  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
- Apertura per installazione 102x102 mm.

- Invisible recessed fitting for false ceilings  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Opening required for installation: 102x102 mm.

- Unsichtbarer Einsatz für abgehängte Decken  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
- Installationsöffnung 102x102 mm.

- Empotrado invisible para falsos techos  
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
- Apertura para la instalación 102x102 mm.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.  
- Отверстие для установки 102x102 мм.

## Omologazioni

CE [T09]

## Type-approvals

CE [T09]

## Zulassungen

CE [T09]

## Homologaciones

CE [T09]

## Омологации

CE [T09]

### T07 GU10



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálamparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

#### - T01 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



#### - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



#### - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



#### - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



#### - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




#### - T01 LED 9W - 3000°K

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



#### - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



### T09 LED



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

#### - T03 Modulo led 6,5W - 3000°K

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA


#### - T03 Modulo led 6,5W - 4000°K

Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA








#### - T03 LED DRIVER 8,4W

Led driver 8,4W-700mA







Schema di montaggio  
 Assembly diagram  
 Montageplan  
 Esquema de montaje  
 Схема монтажа



- Incasso invisibile per controsoffitti e muro tramite cassaforma  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Invisible recessed fitting for false ceilings or walls, using a housing box.  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauern  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Empotrada invisible para falsos techos y pared utilizando encofrado  
- Después de haber nivelado el falso techo con yeso, el empotrado resulta formar parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки с помощью опалубки.  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и можно его покрасить.

**Omologazioni**

CE ( T03 LED )

**Type-approvals**

CE ( T03 LED )

**Zulassungen**

CE ( T03 LED )

**Homologaciones**

CE ( T03 LED )

**Омологации**

CE ( T03 LED )

**T01 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 Alo 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T03 LED**



Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**

Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA



**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**


Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA

**- T03 LED DRIVER 8,4W**

Led driver 8,4W-700mA





Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293








\* Misura con T03 Modulo LED 7W






**T01 C**

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка





Schema di montaggio senza cassaforma  
 Assembly diagram without housing box.  
 Montageplan ohne Verschalung  
 Esquema de montaje sin encofrado  
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio  
 Formwork assembly for brickwork  
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
 Montaje encofrado para ladrillos  
 Установка опалубки для кирпичной стены



Esempio di prodotto installato e verniciato  
 Example of fitted and painted product  
 Beispiel für das installierte und gestrichene Produkt  
 Ejemplo de producto instalado y pintado  
 Пример установленного и покрашенного прибора









- Incasso invisibile per controsoffitti e, tramite cassaforma, per laterizio.  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.  
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и, с помощью опалубки в кирпичную кладку.  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.

**Omologazioni**

CE [T103]

**Type-approvals**

CE [T103]

**Zulassungen**

CE [T103]

**Homologaciones**

CE [T103]

**Омолгоации**


CE [T103]

**T86 G53**

Optional:

**- T33 TRASFORMATORE**

Trasformatore elettronico 10-60W  
10-60W electronic transformer  
Elektronischer Transformator 10-60W  
Transformador electrónico 10-60W  
Электронный трансформатор 10-60 Вт



**- T33 AL0 50W**

Lampadina alogena 50W  
50W halogen light bulb  
Halogenlampe 50W  
Bombilla halógena 50W  
Галогенная лампочка 50 Вт



**T103 LED**



Optional:

**- T34 Alimentatore**

Alimentatore elettronico 12W  
12W electronic power supply  
Elektronisches Netzteil 12W  
Alimentador electrónico 12W  
Электронный блок питания 12 Вт




**- T34 Lampadina**

Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente  
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°  
LED Lampe 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Linsenöffnung  
Bombilla LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente  
Светодиодная лампочка 11 Вт - 680 люменов - 3000/3200°K 30° апертура линзы





**T86 C**

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка








Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример покрашенного прибора








Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293





Schema di montaggio senza cassaforma  
 Assembly diagram without housing box.  
 Montageplan ohne Verschalung  
 Esquema de montaje sin encofrado  
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio  
 Formwork assembly for brickwork  
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
 Montaje encofrado para ladrillos  
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassaforma per laterizio.  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.  
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и, с помощью опалубки в кирпичную кладку.  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.

#### Omologazioni

CE

#### Type-approvals

CE

#### Zulassungen

CE

#### Homologaciones

CE

#### Омолгоации

CE

#### T87 G53

Optional:

##### - T33 TRASFORMATORE

Trasformatore elettronico 10-60W  
10-60W electronic transformer  
Elektronischer Transformator 10-60W  
Transformador electrónico 10-60W  
Электронный трансформатор 10-60 Вт



##### - T33 Alo 50W

Lampadina alogena 50W  
50W halogen light bulb  
Halogenlampe 50W  
Bombilla halógena 50W  
Галогенная лампочка 50 Вт



#### T104 LED



Optional:

##### - T34 Alimentatore

Alimentatore elettronico 12W  
12W electronic power supply  
Elektronisches Netzteil 12W  
Alimentador electrónico 12W  
Электронный блок питания 12 Вт






##### - T34 Lampadina


Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente  
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°  
LED Lampe 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Linsenöffnung  
Bombilla LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente  
Светодиодная лампочка 11 Вт - 680 люменов - 3000/3200°K 30° апертура линзы




#### T87 C

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка





Schema di montaggio senza cassaforma  
 Assembly diagram without housing box.  
 Montageplan ohne Verschalung  
 Esquema de montaje sin encofrado  
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio  
 Formwork assembly for brickwork  
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
 Montaje encofrado para ladrillos  
 Установка опалубки для кирпичной стены





- Luce orientabile
- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassaforma per laterizio.
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Adjustable light
- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- orientierbares Licht
- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Luz orientable
- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Свет с изменением направления
- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и с помощью опалубки в кирпичную кладку.
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.

### Omologazioni

CE (T34

### Type-approvals

CE (T34

### Zulassungen

CE (T34

### Homologaciones

CE (T34

### Омологации

CE (T34

### T33 G53

Optional:


#### - T33 TRASFORMATORE

Trasformatore elettronico 10-60W  
10-60W electronic transformer  
Elektronischer Transformator 10-60W  
Transformador electrónico 10-60W  
Электронный трансформатор 10-60 Вт



#### - T33 Alo 50W

Lampadina alogena 50W  
50W halogen light bulb  
Halogenlampe 50W  
Bombilla halógena 50W  
Галогенная лампочка 50 Вт



### T34 LED



Optional:


#### - T34 Alimentatore

Alimentatore elettronico 12W  
12W electronic power supply  
Elektronisches Netzteil 12W  
Alimentador electrónico 12W  
Электронный блок питания 12 Вт




#### - T34 Lampadina






Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente  
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°  
LED Lampe 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Linsenöffnung  
Bombilla LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente  
Светодиодная лампочка 11 Вт - 680 люменов - 3000/3200°K 30° апертура линзы








### T33 C

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка





Schema di montaggio senza cassaforma  
 Assembly diagram without housing box.  
 Montageplan ohne Verschalung  
 Esquema de montaje sin encofrado  
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per latterizio  
 Formwork assembly for brickwork  
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
 Montaje encofrado para ladrillos  
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Luce orientabile  
- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassaforma per laterizio.  
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.

- Adjustable light  
- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.  
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.

- orientierbares Licht  
- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.  
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.

- Luz orientable  
- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.  
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.

- Свет с изменением направления  
- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и с помощью опалубки в кирпичную кладку.  
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.

**Omologazioni**

CE (T36 )

**Type-approvals**

CE (T36 )

**Zulassungen**

CE (T36 )

**Homologaciones**

CE (T36 )

**Омолгоации**

CE (T36 )

**T35 G53**

Optional:

**- T33 TRASFORMATORE**

Trasformatore elettronico 10-60W  
10-60W electronic transformer  
Elektronischer Transformator 10-60W  
Transformador electrónico 10-60W  
Электронный трансформатор 10-60 Вт



**- T33 Alo 50W**

Lampadina alogena 50W  
50W halogen light bulb  
Halogenlampe 50W  
Bombilla halógena 50W  
Галогенная лампочка 50 Вт



**T36 LED**



Optional:

**- T34 Alimentatore**

Alimentatore elettronico 12W  
12W electronic power supply  
Elektronisches Netzteil 12W  
Alimentador electrónico 12W  
Электронный блок питания 12 Вт






**- T34 Lampadina**

Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente  
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°  
LED Lampe 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Linsenöffnung  
Bombilla LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente  
Светодиодная лампочка 11 Вт - 680 люменов - 3000/3200°K 30° апертура линзы




**T35 C**


Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка







Schema di montaggio senza cassaforma  
 Assembly diagram without housing box.  
 Montageplan ohne Verschalung  
 Esquema de montaje sin encofrado  
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio  
 Formwork assembly for brickwork  
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
 Montaje encofrado para ladrillos  
 Установка опалубки для кирпичной стены



- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassaforma per laterizio.  
 - Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.  
 - T50 con emergenza ha 3 ore di autonomia al 23% di flusso luminoso

- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.  
 - Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.  
 - T50 with emergency device has 3 hours of autonomy at 23% of light flux

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk.  
 - Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.  
 - T50 mit Notfunktion hat 3 Stunden Autonomie bei 23% des Lichtflusses

- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.  
 - Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.  
 - T50 con emergencia, tiene 3 horas de autonomía con un 23% de flujo luminoso

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и с помощью опалубки в кирпичную кладку.  
 - Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.  
 - T50 в аварийной ситуации имеет 3 часа резерва и 23% светового потока.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омолгоации**



**T39 G24 q3 - 2x26W**

Optional:  
 - **T31 Lampadina**  
 Lampadine fluorescenti 26W

Optional:  
 - T31 light bulb  
 26W fluorescent bulbs

Optional:  
 - T31 Lampe  
 Leuchtstofflampe 26W

Opcional:  
 - T31 Bombilla  
 Bombilla fluorescente 26W

По специальному заказу:  
 - T31 лампочка  
 Флуоресцентная лампочка 26 Вт

**T50 G24 q3 - 2x26W**

con emergenza  
 Optional:  
 - **T51 Lampadina**  
 Lampadine fluorescenti 26W

with emergency device  
 Optional:  
 - T51 light bulb  
 26W fluorescent bulbs

mit Notfunktion  
 Optional:  
 - T51 Lampe  
 Leuchtstofflampe 26W

con emergencia  
 Opcional:  
 - T51 Bombilla  
 Bombilla fluorescente 26W

С аварийным освещением  
 По специальному заказу:  
 - T51 лампочка  
 Флуоресцентная лампочка 26 Вт

**T108 LED**



- Modulo 17,5 W 3200° K - 220 v  
 - 1410 Lumen  
 - Dimmerabile

- Module 17,5 W 3200° K - 220 v  
 - Lumen 1410  
 - Dimmable


- Modul 17,5 W 3200° K - 220 v  
 - 1410 Lumen  
 - Dimmerfähig

- Módulo de 17,5 W 3200° K - 220 v  
 - 1410 Lumen  
 - Intensidad regulable


- Модуль 17,5 Вт 3200° K - 220 v  
 - Люмен 1410  
 - С регулируемой яркостью






**T39 C**

Cassaforma  
 Formwork  
 Verschalung  
 Encofrado  
 Опалубка








Moduli Led 17,5W  
 LED module 17,5 W  
 LED Module 17,5W  
 Módulos LED 17,5W  
 Светодиодные модули 17,5W





Schema di montaggio senza cassaforma  
 Assembly diagram without housing box.  
 Montageplan ohne Verschalung  
 Esquema de montaje sin encofrado  
 Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio  
 Formwork assembly for brickwork  
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
 Montaje encofrado para ladrillos  
 Установка опалубки для кирпичной стены





- Incasso invisibile per controsoffitti e tramite cassafornia per laterizio
- Dopo aver rasato a gesso il controsoffitto, l'incasso risulta parte integrante del soffitto stesso e può essere tinteggiato.
- T51 con emergenza ha 3 ore di autonomia al 23% di flusso luminoso

- Invisible recessed fitting for false ceilings and, using a housing box, for brickwork.
- Once the false ceiling has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the ceiling and can be painted.
- T51 with emergency device has 3 hours of autonomy at 23% of light flux

- Unsichtbar werdender Einsatz für abgehängte Decken und mit Verschalung für Mauerwerk
- Nachdem man die abgehängte Decke gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Decke und kann angestrichen werden.
- T51 mit Notfunktion hat 3 Stunden Autonomie bei 23% des Lichtflusses



- Empotrada invisible para falsos techos y con encofrado para pared.
- Después de haber enlucido el falso techo con yeso, el empotrado resulta parte integrante del propio techo y se puede pintar.
- T51 con emergencia, tiene 3 horas de autonomía con un 23% de flujo luminoso

- Скрытый встраиваемый прибор для установки в подвесные потолки и с помощью опалубки в кирпичную кладку.
- Оштукатурив потолок гипсовой штукатуркой, встроенный прибор станет неотъемлемой частью самого потолка и его можно покрасить.
- T51 в аварийной ситуации имеет 3 часа резерва и 23% светового потока.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones



Омолгоации



T31 G24 q3 - 2x26W

Alimentatore elettronico incluso  
Optional:  
- T31 Lampadina 26W G24 q3  
Lampadine fluorescente

Electronic power supply included  
Optional:  
- T31 Light bulb 26W G24 q3  
Fluorescent bulbs

Elektronisches Netzteil eingeschlossen  
Optional:  
- T31 Lampe 26W G24 q3  
Leuchtstofflampe

Alimentador electrónico incluido  
Opcional:  
- T31 Bombilla 26W G24 q3  
Bombilla fluorescente

Электронный блок питания включен  
По специальному заказу:  
- T31 лампочка 26W G24 q3  
Флуоресцентная лампочка 26 Вт

T51 G24 q3 - 2x26W

con emergencia  
Optional:  
- T51 Lampadina  
Lampadine fluorescente 26W

with emergency device  
Optional:  
- T51 light bulb  
26W fluorescent bulbs

mit Notfunktion  
Optional:  
- T51 Lampe  
Leuchtstofflampe 26W

con emergencia  
Opcional:  
- T51 Bombilla  
Bombilla fluorescente 26W

С аварийным освещением  
По специальному заказу:  
- T51 лампочка  
Флуоресцентная лампочка 26 Вт

T109 LED



- Modulo 17,5 W 3200° K - 220 v  
- 1410 Lumen  
- Dimmerabile

- Module 17,5 W 3200° K - 220 v  
- Lumen 1410  
- Dimmable



- Modul 17,5 W 3200° K - 220 v  
- 1410 Lumen  
- Dimmerfähig  
- Módulo de 17,5 W 3200° K - 220 v  
- 1410 Lumen  
- Intensidad regulable


- Модуль 17,5 Вт 3200° K - 220 v  
- Люмен 1410  
- С регулируемой яркостью

Moduli Led 17,5W  
LED module 17.5 W  
LED Module 17,5W  
Módulos LED 17,5W  
Светодиодные модули 17,5W

T31 C

Cassafornia  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка





Schema di montaggio senza cassaforma  
 Assembly diagram without housing box.  
 Montageplan ohne Verschalung  
 Esquema de montaje sin encofrado  
 Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per latterizio  
 Formwork assembly for brickwork  
 Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
 Montaje encofrado para ladrillos  
 Установка опалубки для кирпичной стены



Lampada in gesso da incasso invisibile per cartongesso e muro con cassaforma. Dopo aver rasato a gesso il cartongesso, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato.

Concealed recessed light in plaster for installation in plasterboard and walls with a housing box. Once the plasterboard has been plastered, the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted.

Nicht sichtbare Gips-Einbauleuchte für Gipskarton und Mauern mit Verschalung. Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden.

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para cartón yeso y muro con encofrado. Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso, el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar.

Встраиваемый невидимый светильник из гипса для гипсокартона и кирпича с монтажной коробкой. После нанесения гипсовой штукатурки на гипсокартон, установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить.

**Omologazioni**  
CE [T176]

**Type-approvals**  
CE [T176]

**Zulassungen**  
CE [T176]

**Homologaciones**  
CE [T176]

**Омологации**  
CE [T176]

**T175 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portálámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 ALO 40W**  
Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**  
Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**  
Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**  
Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen




**- T01 LED 7W - 6000°K**  
Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen



**- T01 LED 9W - 3000°K**  
Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen

**- T01 LED 9W - 6000°K**  
Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



\* Misura di ingombro con lampadina T01 LED 6W

**T176 LED**




Optional: moduli e alimentatore  
Optional: modules and power supply unit.  
Optional: Module und Netzteil  
Opcional: módulos y fuente de alimentación  
По специальному заказу: модули и блок питания

**- T03 Modulo led 6,5W - 3000°K**  
Modulo led 600 lumen-700mA  
LED module 600 lumen-700mA


**- T03 Modulo led 6,5W - 4000°K**  
Modulo led 610 lumen-700mA  
LED module 610 lumen-700mA



**- T03 LED DRIVER 8,4W**  
Led driver 8,4W-700mA




Vedi tabella fotometrica pag. 286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page 286-287-288-289-290-291-292-293










\* Misura con T03 Modulo LED 7W

**T175 C**

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка







Schema di montaggio senza cassaforma  
Assembly diagram without housing box.  
Montageplan ohne Verschalung  
Esquema de montaje sin encofrado  
Схема установки без опалубки












Esempio di prodotto installato e verniciato  
Example of fitted and painted product  
Beispiel für das installierte und gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto instalado y pintado  
Пример установленного и покрашенного прибора



Esempio di prodotto installato e verniciato  
Example of fitted and painted product  
Beispiel für das installierte und gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto instalado y pintado  
Пример установленного и покрашенного прибора



- Lampada da parete gesso per cartongessi e, tramite cassaforma, su parete in muratura. Risulta parte della parete e può essere tinteggiata sia frontalmente che nella lastra posteriore smontabile. Alimentatore remoto

- Plaster wall lamp for plasterboard and, with the use of a housing box, brick-built walls. It is fully integrated into the wall and both the front and removable bottom panel can be painted. Remote power supply.

- Wandlampe aus Gips für Gipskarton und, per Verschalung, für gemauerte Wände. Wird eins mit der Wand und es kann sowohl die Vorderseite als auch die hintere abnehmbare Platte angestrichen werden. Entfernt liegendes Netzteil.

- Aplique para pared de yeso, para cartón yeso y, mediante contracaja, pared de albañilería. Entra a formar parte de la pared y se puede pintar tanto frontalmente como su placa trasera desmontable. Fuente de alimentación colocada a distancia.

- Светильник предназначен для установки в стены из гипсокартона или при помощи специального корпуса – в кирпичные стены. Светильник становится частью стены и можно его покрасить, как фронтально, так и с задней стороны, где имеется съемная пластина. Блок питания следует установить дистанционно, в ответственной коробке

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омолгоации**




**T130**




\_ STRIP LED 6W - 540 Lumen  
\_ 12V - 3000°k




**T130 C**



Esempio di verniciatura interna - Example of interior painting - Beispiel einer Innenlackierung  
Ejemplo de pintado interno - Пример внутренней окраски.










Esempio di prodotto installato e verniciato  
Example of fitted and painted product  
Beispiel für das installierte und gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto instalado y pintado  
Пример установленного и покрашенного прибора









- Lampada da parete gesso per cartongessi e, tramite cassaforma, su parete in muratura. Risulta parte della parete e può essere tinteggiata sia frontalmente che nella lastra posteriore smontabile. Alimentatore remoto

- Plaster wall lamp for plasterboard and, with the use of a housing box, brick-built walls. It is fully integrated into the wall and both the front and removable bottom panel can be painted. Remote power supply.

- Wandlampe aus Gips für Gipskarton und, per Verschalung, für gemauerte Wände. Wird eins mit der Wand und es kann sowohl die Vorderseite als auch die hintere abnehmbare Platte angestrichen werden. Entfernt liegendes Netzteil.

- Aplique para pared de yeso, para cartón yeso y, mediante contracaja, pared de albañilería. Entra a formar parte de la pared y se puede pintar tanto frontalmente como su placa trasera desmontable. Fuente de alimentación colocada a distancia.

- Светильник предназначен для установки в стены из гипсокартона или при помощи специального корпуса – в кирпичные стены. Светильник становится частью стены и можно его покрасить, как фронтально, так и с задней стороны, где имеется съемная пластина. Блок питания следует установить дистанционно, в ответственной коробке

### Omologazioni



### Type-approvals



### Zulassungen



### Homologaciones




### Омолгоации




### T131




\_ STRIP LED 8W - 720 Lumen  
\_ 12V - 3000°k




### T131 C



Esempio di verniciatura interna - Example of interior painting - Beispiel einer Innenlackierung  
Ejemplo de pintado interno - Пример внутренней окраски.







- Lampada da parete gesso per cartongessi e, tramite cassaforma, su parete in muratura. Risulta parte della parete e può essere tinteggiata sia frontalmente che nella lastra posteriore smontabile. Alimentatore remoto

- Plaster wall lamp for plasterboard and, with the use of a housing box, brick-built walls. It is fully integrated into the wall and both the front and removable bottom panel can be painted. Remote power supply.

- Wandlampe aus Gips für Gipskarton und, per Verschalung, für gemauerte Wände. Wird eins mit der Wand und es kann sowohl die Vorderseite als auch die hintere abnehmbare Platte angestrichen werden. Entfernt liegendes Netzteil.

- Aplique para pared de yeso, para cartón yeso y, mediante contracaja, pared de albañilería. Entra a formar parte de la pared y se puede pintar tanto frontalmente como su placa trasera desmontable. Fuente de alimentación colocada a distancia.

- Светильник предназначен для установки в стены из гипсокартона или при помощи специального корпуса – в кирпичные стены. Светильник становится частью стены и можно его покрасить, как фронтально, так и с задней стороны, где имеется съемная пластина. Блок питания следует установить дистанционно, в ответственной коробке

## Omologazioni



## Type-approvals



## Zulassungen



## Homologaciones




## Омолгоации




### T132




\_ STRIP LED 12W - 1080 Lumen  
\_ 12V - 3000°k



### T132 C



Esempio di verniciatura interna - Example of interior painting - Beispiel einer Innenlackierung  
Ejemplo de pintado interno - Пример внутренней окраски.









Lampada in gesso da incasso invisibile per muri tramite cassaforma e cartongessi senza cassaforma. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato. Adatto per lampade alogene, fluorescenza e led. Con attacco E14

Invisible, recessed plaster lamp fitted using a housing box for walls and without a housing box for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted. Suitable for halogen or fluorescent bulbs and LEDs. With E14 connection

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Mauerwerk mit Verschalung und für Gipskarton ohne Verschalung. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden. Geeignet für Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led. Mit Anschluss E14

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para paredes mediante encofrado y para cartón yeso sin encofrado. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar. Apto para lámparas halógenas, fluorescentes y de LED. Con casquillo E14

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для стен с помощью опалубки и гипсокартона - без опалубки. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и его можно покрасить. Подходит для галогенных, флуоресцентных, светодиодных лампочек. С цоколем E14

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации





T76

60W  
E14



T76 C

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma  
Assembly diagram without housing box.  
Montageplan ohne Verschalung  
Esquema de montaje sin encofrado  
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio  
Formwork assembly for brickwork  
Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
Montaje encofrado para ladrillos  
Установка опалубки для кирпичной стены







Lampada in gesso da incasso invisibile per muri tramite cassaforma e cartongessi senza cassaforma. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato. Adatto per lampade alogene, fluorescenza e led. Con attacco E14

Invisible, recessed plaster lamp fitted using a housing box for walls and without a housing box for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted. Suitable for halogen or fluorescent bulbs and LEDs. With E14 connection

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Mauerwerk mit Verschalung und für Gipskarton ohne Verschalung. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden. Geeignet für Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led. Mit Anschluss E14

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para paredes mediante encofrado y para cartón yeso sin encofrado. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar. Apto para lámparas halógenas, fluorescentes y de LED. Con casquillo E14

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для стен с помощью опалубки и гипсокартона - без опалубки. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и его можно покрасить. Подходит для галогенных, флуоресцентных, светодиодных лампочек. С цоколем E14

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омологации**





**T77**

— 60W  
— E14



**T77 C**

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma  
Assembly diagram without housing box.  
Montageplan ohne Verschalung  
Esquema de montaje sin encofrado  
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio  
Formwork assembly for brickwork  
Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
Montaje encofrado para ladrillos  
Установка опалубки для кирпичной стены





Lampada in gesso da incasso invisibile per muri tramite cassaforma e cartongessi senza cassaforma. Dopo aver rasato a gesso il muro, l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato. Adatto per lampade alogene, fluorescenza e led. Con attacco E14

Invisible, recessed plaster lamp fitted using a housing box for walls and without a housing box for plasterboard. Once the wall has been plastered the recessed fitting will become an integral part of the wall and can be painted. Suitable for halogen or fluorescent bulbs and LEDs. With E14 connection

Unsichtbar werdende Lampe zum Einlassen aus Gips, für Mauerwerk mit Verschalung und für Gipskarton ohne Verschalung. Nachdem man die Wand gipsverputzt hat, wird der Einsatz zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden. Geeignet für Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led. Mit Anschluss E14

Lámpara de yeso para empotrar, invisible, para paredes mediante encofrado y para cartón yeso sin encofrado. Después de haber enlucido el tabique, el empotrado forma parte integrante de la propia pared y se puede pintar. Apto para lámparas halógenas, fluorescentes y de LED. Con casquillo E14

Гипсовая лампа встраиваемая, невидимая для стен с помощью опалубка и гипсокартона - без опалубки. После шпаклевки стены, корпус светильника становится составной частью самой стены и его можно покрасить. Подходит для галогенных, флуоресцентных, светодиодных лампочек. С цоколем E14

#### Omologazioni

CE V ⊕

#### Type-approvals

CE V ⊕

#### Zulassungen

CE V ⊕

#### Homologaciones


CE V ⊕

#### Омологации

CE V ⊕



#### T78

60W  
E14



#### T78 C

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка




Schema di montaggio senza cassaforma  
Assembly diagram without housing box.  
Montageplan ohne Verschalung  
Esquema de montaje sin encofrado  
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio  
Formwork assembly for brickwork  
Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
Montaje encofrado para ladrillos  
Установка опалубки для кирпичной стены







- Lampada da parete gesso per cartongessi e, tramite cassaforma, su parete in muratura risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Possibilità di montare lampadine alogene, fluorescenti e led, con attacco E27, oppure a disposizione attacco G24 q 3.

- Plaster wall lamp for plasterboard and, using a housing box, for masonry walls. It becomes part of the wall and can therefore be painted.  
- Suitable for use with halogen, fluorescent and LED bulbs, with E27 connection, or also available with G24 q 3 connection.

- Wandlampe Gips für Gipskarton und, mit Verschalung, für eine gemauerte Wand, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
- Es können Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led verwendet werden, mit Anschluss E27 oder verfügbar Anschluss G24 q3.

- Aplique de yeso para cartón yeso y, mediante encofrado, en pared de ladrillos entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Posibilidad de montar bombillas halógenas, fluorescentes y LED, con casquillo E27, o bien a disposición casquillos G24 q 3.

- Настенный гипсовый светильник для гипсокартона, с помощью опалубки можно также встроить в кирпичную стену, что делает его ее частью, и потом его можно покрасить.  
- Возможность установки галогенных, флуоресцентных и светодиодных лампочек, с цоколем E27, или в наличии также цоколь G24 q 3.

### Omologazioni



### Type-approvals



### Zulassungen



### Homologaciones



### Омолгоации



### T116 E27

\_ 2X60W  
\_ E27






### T116 G 24 q 3


\_ 1X26W  
\_ G 24 q 3

### T116 C

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma  
Assembly diagram without housing box.  
Montageplan ohne Verschalung  
Esquema de montaje sin encofrado  
Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per laterizio  
Formwork assembly for brickwork  
Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
Montaje encofrado para ladrillos  
Установка опалубки для кирпичной стены





- Lampada da parete gesso per cartongesso e, tramite cassaforma, su parete in muratura risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Possibilità di montare lampadine alogene, fluorescenti e led.  
- Con attacco G9

- Plaster wall lamp for plasterboard and, using a housing box, for masonry walls. It becomes part of the wall and can therefore be painted.  
- Available with halogen or fluorescent bulbs or LEDs.  
- With G9 connection

- Wandlampe Gips und, mit Verschalung, für eine gemauerte Wand, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
- Es können Halogenlampen, Leuchtstofflampen und Led verwendet werden.  
- Mit Anschluss G9

- Aplique de yeso para cartón yeso y, mediante encofrado, en pared de ladrillos entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Se pueden poner bombillas halógenas, fluorescentes y de LED.  
- Con casquillo G9

- Настенный гипсовый светильник для гипсокартона, с помощью опалубки можно также встроить в кирпичную стену, что делает его ее частью, и потом его можно покрасить.  
- Возможность установки галогенных, флуоресцентных и светодиодных лампочек.  
- С цоколем G9

## Omologazioni

CE V A

## Type-approvals

CE V A

## Zulassungen

CE V A

## Homologaciones


CE V A

## Омологации

CE V A



### T117

- 1X60W  
- G9




### T117 C

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma  
Assembly diagram without housing box.  
Montageplan ohne Verschalung  
Esquema de montaje sin encofrado  
Схема установки без опалубки



Montaggio cassaforma per latterizio  
Formwork assembly for brickwork  
Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
Montaje encofrado para ladrillos  
Установка опалубки для кирпичной стены







- Incasso invisibile
- Utilizzabile sia su parete cartongesso che, tramite cassaforma, su parete in muratura.
- Apertura per installazione senza cassaforma 167x280 mm.

- Invisible recessed fitting.
- Can be fitted to both plasterboard walls and, using formwork, masonry walls.
- Opening for installation without formwork 167x280 mm.

- Unsichtbarer Einsatz
- Kann sowohl auf einer Gipskartonwand als auch mit Verschalung auf einer gemauerten Wand verwendet werden.
- Öffnung für Installation ohne Verschalung 167x280 mm.

- Empotrado invisible
- Utilizable tanto en tabique de cartón yeso como, utilizando encofrado, en tabique de ladrillos.
- Abertura para instalación sin encofrado 167x280 mm.

- Невидимая встройка источника света
- Применяется как для стен из гипсокартона, а также с помощью опалубки, для кирпичных стен
- Отверстие для установки без опалубки 167x280 мм.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омологации**



**T37 LED**





Incluso:  
Led 1W 350mA 4,0v 130 Lm 4000°K  
Led Driver c.c. 350mA 4x1W



**T37 C**

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma  
Assembly diagram without housing box.  
Montageplan ohne Verschalung  
Esquema de montaje sin encofrado  
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio  
Formwork assembly for brickwork  
Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
Montaje encofrado para ladrillos  
Установка опалубки для кирпичной стены





- Incasso invisibile
- Utilizzabile sia su parete cartongesso che, tramite cassaforma, su parete in muratura.
- Apertura per installazione senza cassaforma 302x114 mm.

- Invisible recessed fitting.
- Can be fitted to both plasterboard walls and, using formwork, masonry walls.
- Opening for installation without formwork 302x114 mm.

- Unsichtbarer Einsatz
- Kann sowohl auf einer Gipskartonwand als auch mit Verschalung auf einer gemauerten Wand verwendet werden.
- Öffnung für Installation ohne Verschalung 302x114 mm.

- Empotrado invisible
- Utilizable tanto en tabique de cartón yeso como, utilizando encofrado, en tabique de ladrillos.
- Abertura para instalación sin encofrado 302x114 mm.

- Невидимая встройка источника света
- Применяется как для стен из гипсокартона, а также с помощью опалубки, для кирпичных стен.
- Отверстие для установки без опалубки 302x114 мм.

## Omologazioni



## Type-approvals



## Zulassungen



## Homologaciones




## Омологации



### T38 LED





Incluso:  
Led 1W 350mA 4,0v 130 Lm 4000°K  
Led Driver c.c. 350mA 4x1W



### T38 C

Cassaforma  
Formwork  
Verschalung  
Encofrado  
Опалубка



Schema di montaggio senza cassaforma  
Assembly diagram without housing box.  
Montageplan ohne Verschalung  
Esquema de montaje sin encofrado  
Схема установки без опалубки

Montaggio cassaforma per laterizio  
Formwork assembly for brickwork  
Einbau der Verschalung für Mauerwerk  
Montaje encofrado para ladrillos  
Установка опалубки для кирпичной стены







## GESSE SOFFITTO/PARETE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Serie di apparecchi da parete e soffitto in gesso nati per soddisfare le esigenze di applicazioni moderne, suggestive e discrete.

Range of wall and ceiling mounted products in plaster, designed to meet the needs of modern, evocative and discrete applications.

Geräteserie aus Gips für Wand und Decke für moderne, suggestive und diskrete Anwendungen.

Serie de aparatos para pared y techo de yeso, creados para satisfacer las exigencias de aplicaciones modernas, sugestivas y discretas.

Серия настенных и потолочных приборов из гипса для удовлетворения требований, связанных с их современными, привлекательными и ненавязчивыми применениями.






**GESSI SOFFITTO/PARETE**

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE







- Lampada a soffitto.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10.
- Ceiling lamp.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection.
- Deckenleuchte.
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit GU10 Fassung.
- Lámpara de techo.
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo GU10.
- Потолочный светильник.
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем GU10.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**



**T193 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
 Lampenfassung eingeschlossen  
 Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
 Opción - Опция:

**- T01 A1o 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
 Halogen light bulb 2800°K




**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
 LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
 LED light bulb 420 lumen




**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
 LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
 LED light bulb 500 lumen




**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
 LED light bulb 680 lumen




**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
 LED light bulb 730 lumen







- Lampada a soffitto.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10.
- Ceiling lamp.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection.
- Deckenleuchte.
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit GU10 Fassung.
- Lámpara de techo.
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo GU10.
- Потолочный светильник.
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем GU10.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**



**T194 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
 Lampenfassung eingeschlossen  
 Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
 Opción - Опция:

**- T01 A10 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
 Halogen light bulb 2800°K




**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
 LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
 LED light bulb 420 lumen




**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
 LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
 LED light bulb 500 lumen





**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
 LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
 LED light bulb 730 lumen









- Lampada da soffitto in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10

- Plaster ceiling light, it becomes an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection

- Deckenlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss GU10

- Lámpara para techo de yeso, entra a formar parte del mismo y se puede pintar.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo GU10

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем GU10.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**



**T96 GU10**



Portalamпада incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 ALo 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen




**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример покрашенного прибора







- Lampada da soffitto in gesso.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10.

- Plaster ceiling lamp.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection.

- Deckenlampe aus Gips  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit GU10 Fassung.

- Lámpara para techo de yeso.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo GU10.

- Потолочный светильник из гипса  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем GU10.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**



**T199 GU10**



Portalampada incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 Ato 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen





**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



Vedi tabella fotometrica pag.  
286-287-288-289-290-291-292-293  
See photometric table on page  
286-287-288-289-290-291-292-293







- Lampada da soffitto in gesso  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10

- Plaster ceiling light  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection

- Deckenlampe aus Gips  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss GU10

- Lámpara para techo de yeso  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo GU10

- Потолочный светильник из гипса  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем GU10.

## Omologazioni



## Type-approvals



## Zulassungen



## Homologaciones



## Омологации



### T179 GU10



Portalampada incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

#### - T01 Ato 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



#### - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



#### - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen




#### - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



#### - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




#### - T01 LED 9W - 3000°K

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



#### - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример покрашенного прибора







- Lampada da soffitto in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10

- Plaster ceiling light, it becomes an integral part of the ceiling and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection

- Deckenlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss GU10

- Lámpara para techo de yeso, entra a formar parte del mismo y se puede pintar.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo GU10

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем GU10.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**



**T99 GU10**



Portalampada incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

**- T01 Ato 40W**

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



**- T01 LED 6W - 3000°K**

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



**- T01 LED 6W - 6500°K**

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen



**- T01 LED 7W - 3000°K**

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



**- T01 LED 7W - 6000°K**

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




**- T01 LED 9W - 3000°K**

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



**- T01 LED 9W - 6000°K**

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример покрашенного прибора









- Lampada da soffitto in gesso  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10

- Plaster ceiling light  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection

- Deckenlampe aus Gips  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss GU10

- Lámpara para techo de yeso  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo GU10

- Потолочный светильник из гипса  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем GU10.

## Omologazioni



## Type-approvals



## Zulassungen



## Homologaciones



## Омолгации



### T180 GU10



Portalampada incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

#### - T01 A10 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



#### - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



#### - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen




#### - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



#### - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




#### - T01 LED 9W - 3000°K

Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen



#### - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример покрашенного прибора







- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омологации**



T205

\_4x40W  
\_G9









- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

**Omologazioni**

CE V A

**Type-approvals**

CE V A

**Zulassungen**

CE V A

**Homologaciones**


CE V A

**Омологации**

CE V A

T206

\_3x40W  
\_G9







Lampada da parete gesso  
biemissione.  
Moduli led e alimentatori integrati

Plaster, dual emission wall lamp.  
Integrated LED modules and power  
supply units.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissi-  
ons-Licht.  
LED Module und Netzteile integriert

Aplique para pared de yeso con  
doble emisión.  
Módulos LED y fuentes de alimenta-  
ción incorporados.

Двунаправленный настенный  
светильник из гипса.  
Интегрированные светодиодные  
модули и блоки питания

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**






**Омологации**



**T207**

- \_2x3W
- \_3000°K
- \_540 lumen









Lampada a parete in gesso biemissione.  
Risulta parte integrante della parete e può essere tinteggiata  
Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9

Plaster, dual emission wall lamp.  
It becomes an integral part of the wall and can be painted.  
Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
Wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Forma parte integrante de la pared y se puede pintar.  
Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9

Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить  
Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9

**Omologazioni**  
CE V ⊕

**Type-approvals**  
CE V ⊕

**Zulassungen**  
CE V ⊕


**Homologaciones**  
CE V ⊕

**Омологации**  
CE V ⊕

T253



\_3x40W  
\_G9







Lampada a parete in gesso biemissione.  
Risulta parte integrante della parete e può essere tinteggiata  
Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9

Plaster, dual emission wall lamp. It becomes an integral part of the wall and can be painted.  
Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
Wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Forma parte integrante de la pared y se puede pintar  
Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9

Двунаправленный настенный светильник из гипса.  
Установленный светильник будет неотъемлемой частью стены и можно будет его покрасить  
Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омологации**



T254



\_6x40W  
\_G9



















Lampada da parete gesso  
 Forma di sasso, con apertura laterale per uscita di luce.  
 Ideale come lampada testa-letto o per effetti a parete.  
 Alimentatore integrato.

Plaster wall light.  
 Shaped like a stone, with side openings for light emission. Perfect as a headboard light or for mood lighting on a wall. Integrated power supply unit.

Wandleuchte aus Gips  
 Form eines Steins, seitliche Öffnung für austretendes Licht. Ideal als Lampe an der Kopfseite des Betts oder für Effekte an der Wand. Integriertes Netzteil.

Aplique para pared de yeso  
 Forma de piedra, con abertura lateral para hacer salir la luz. Ideal como lámpara de cabecera-cama o para efectos en pared. Fuente de alimentación incorporada.

Настенный светильник из гипса  
 Светильник в форме камня с боковой щелью для выхода света. Его можно использовать как прикроватный светильник или для особых эффектов на стене. Интегрированный блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**



**T225**



\_3 W  
 \_3000° K  
 \_240 Lumen



Modulo LED e alimentatore integrato, non dimmerabile  
 Integrated LED module and power supply unit, not dimmable.  
 LED Modul und Netzteil integriert, nicht dimmbar.  
 Módulo LED y fuente de alimentación incorporados, no de intensidad luminosa regulable  
 Интегрированные светодиодный модуль и блок питания. Не диммируемый.

**T226**




\_3 W  
 \_3000° K  
 \_240 Lumen

Modulo LED e alimentatore integrato, non dimmerabile  
 Integrated LED module and power supply unit, not dimmable.  
 LED Modul und Netzteil integriert, nicht dimmbar.  
 Módulo LED y fuente de alimentación incorporados, no de intensidad luminosa regulable  
 Интегрированные светодиодный модуль и блок питания. Не диммируемый.















Lampada da parete gesso.  
Biemissione, forma curvata sul lato,  
con effetto di movimento.  
Lampadina installabile alogena,  
fluorescente o led.

Plaster wall light.  
Dual emission, curved shape on one  
side, giving the effect of movement.  
Takes a halogen, fluorescent or LED  
light bulb.

Wandleuchte aus Gips.  
Bi-Emissions-Licht, gebogene Form  
an der Seite, mit Bewegungseffekt.  
Halogenlampe, Leuchtstofflampe  
oder LED installierbar.

Aplique para pared de yeso.  
Doble emisión, forma curva en el  
lado, con efecto de movimiento.  
Bombilla instalable halógena, fluo-  
rescente o LED.

Настенный светильник из гипса.  
Двунаправленный светильник с  
закругленной сбоку формой и  
эффектом движения.  
Применяемые лампочки: галогенная,  
флуоресцентная или светодиодная.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омологации**




T222

\_1x35W  
\_G9



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора







Lampada da parete gesso.  
Biemissione, forma curvata sul lato,  
con effetto di movimento.  
Lampadina installabile alogena,  
fluorescente o led.

Plaster wall light.  
Dual emission, curved shape on one  
side, giving the effect of movement.  
Takes a halogen, fluorescent or LED  
light bulb.

Wandleuchte aus Gips.  
Bi-Emissions-Licht, gebogene Form  
an der Seite, mit Bewegungseffekt.  
Halogenlampe, Leuchtstofflampe  
oder LED installierbar.

Aplique para pared de yeso.  
Doble emisión, forma curva en el  
lado, con efecto de movimiento.  
Bombilla instalable halógena, fluo-  
rescente o LED.

Настенный светильник из гипса.  
Двунаправленный светильник с  
закругленной сбоку формой и  
эффектом движения.  
Применяемые лампочки: галогенная,  
флуоресцентная или светодиодная.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омологации**



T223

2x35W  
G9





Lampada da parete gesso.  
Biemissione, forma curvata sul lato,  
con effetto di movimento.  
Lampadina installabile alogena,  
fluorescente o led.

Plaster wall light.  
Dual emission, curved shape on one  
side, giving the effect of movement.  
Takes a halogen, fluorescent or LED  
light bulb.

Wandleuchte aus Gips.  
Bi-Emissions-Licht, gebogene Form  
an der Seite, mit Bewegungseffekt.  
Halogenlampe, Leuchtstofflampe  
oder LED installierbar.

Aplique para pared de yeso.  
Doble emisión, forma curva en el  
lado, con efecto de movimiento.  
Bombilla instalable halógena, fluo-  
rescente o LED.

Настенный светильник из гипса.  
Двунаправленный светильник с  
закругленной сбоку формой и  
эффектом движения.  
Применяемые лампочки: галогенная,  
флуоресцентная или светодиодная.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**





**Омологации**



T224

\_2x35W  
\_G9







- Lampada da parete gesso biemissione.
- Plaster, dual emission wall light.
- Wandleuchte aus Gips Biemission.
- Aplique para pared de yeso con doble emisión.
- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

**Omologazioni**

CE ▽ ⊕

**Type-approvals**

CE ▽ ⊕

**Zulassungen**

CE ▽ ⊕

**Homologaciones**



CE ▽ ⊕

**Омологации**


CE ▽ ⊕

T200

\_1x40W  
\_G9









- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones





Омологации



T201

\_2x40W  
\_G9






HERMIONE

DESIGN: MARCO SPATTI



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора







- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombillas instalables halógenas, fluorescentes o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

## Omologazioni

CE V ⊕

## Type-approvals

CE V ⊕

## Zulassungen

CE V ⊕

## Homologaciones


CE V ⊕

## Омологации


CE V ⊕

T208

\_1x40W  
\_G9







- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadine installabili alogene, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombillas instalables halógenas, fluorescentes o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

#### Omologazioni

CE V A

#### Type-approvals

CE V A

#### Zulassungen

CE V A

#### Homologaciones

CE V A

#### Омологации

CE V A

T209


\_2x40W  
\_G9




Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора









- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadine installabili alogene, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombillas instalables halógenas, fluorescentes o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

#### Omologazioni

CE V ⊕

#### Type-approvals

CE V ⊕

#### Zulassungen

CE V ⊕

#### Homologaciones


CE V ⊕

#### Омологации

CE V ⊕


T210

\_3x40w  
\_G9



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора





TEOS

DESIGN: MARCO SPATTI









- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омологации**





T174.10

\_ 2X40W  
\_ G9



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

#### Omologazioni

CE V ⊕

#### Type-approvals

CE V ⊕

#### Zulassungen

CE V ⊕

#### Homologaciones

CE V ⊕


#### Омологации

CE V ⊕

T174.11



- 2X40W  
- G9









- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омологации**



T174.12

\_ 3X40W  
\_ G9








Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора







- Lampada da parete gesso biemissione. Risulta parte della parete e può essere tinteggiata. Strisce led e alimentatore integrati

- Plaster, dual emission wall lamp. It becomes an integral part of the wall and can be painted. LED strips and integrated power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht. Wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden. LED Streifen und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión. Entra a formar parte de la pared y se puede pintar. Tiras de LED y fuentes de alimentación incorporadas

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить. Интегрированные светодиодные полосы и блок питания

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омолгоации



T163.10




- \_ 15W 12v
- \_ 3000°K
- \_ 600 lumen ↓ + 600 lumen ↑
- \_ Led driver incluso integrato
- \_ Integrated LED driver included.
- \_ integrierter LED Driver mit eingeschlossen
- \_ Actuador LED incluido incorporado
- \_ Интегрированный светодиодный драйвер



T163.11




- \_ 24W 12v
- \_ 3000°K
- \_ 960 lumen ↓ + 960 lumen ↑
- \_ Led driver incluso integrato
- \_ Integrated LED driver included.
- \_ integrierter LED Driver mit eingeschlossen
- \_ Actuador LED incluido incorporado
- \_ Интегрированный светодиодный драйвер



T163.12



- \_ 32W 12v
- \_ 3000°K
- \_ 1280 lumen ↓ + 1280 lumen ↑
- \_ Led driver incluso integrado
- \_ Integrated LED driver included.
- \_ integrierter LED Driver mit eingeschlossen
- \_ Actuador LED incluido incorporado
- \_ Интегрированный светодиодный драйвер













- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Striscia a led e alimentatore integrato.

- Plaster, dual emission wall lamp.  
- LED strip and integrated power supply.

- Wandleuchte aus Gips Biemission. Monoemission.  
- LED Streifen und Netzteil integriert.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Tira de LED y fuente de alimentación incorporada.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Светодиодная полоса и встроенный блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омолгации**




**T216**



\_15 W - 12 v  
\_3000° K  
\_765 lumen ↓ + 765 lumen ↑

Striscia LED e alimentatore integrato  
LED strip and integrated power supply  
LED Streifen und Netzteil integriert  
Tira de LED y fuente de alimentación incorporada  
Светодиодная полоса и встроенный блок питания







- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Striscia a led e alimentatore integrato.

- Plaster, dual emission wall lamp.  
- LED strip and integrated power supply.

- Wandleuchte aus Gips Biemission. Monoemission.  
- LED Streifen und Netzteil integriert.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Tira de LED y fuente de alimentación incorporada.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Светодиодная полоса и встроенный блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**



**T217**



\_24 W - 12 v  
\_3000° K  
\_1080 lumen ↓ + 1080 lumen ↑

Striscia LED e alimentatore integrato  
LED strip and integrated power supply  
LED Streifen und Netzteil integriert  
Tira de LED y fuente de alimentación incorporada  
Светодиодная полоса и встроенный блок питания







- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Striscia a led e alimentatore integrato.

- Plaster, dual emission wall lamp.  
- LED strip and integrated power supply.

- Wandleuchte aus Gips Biemission. Monoemission.  
- LED Streifen und Netzteil integriert.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Tira de LED y fuente de alimentación incorporada.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Светодиодная полоса и встроенный блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**




**T218**



\_30 W - 12 v  
\_3000° K  
\_1350 lumen ↓ + 1350 lumen ↑

Striscia LED e alimentatore integrato  
LED strip and integrated power supply  
LED Streifen und Netzteil integriert  
Tira de LED y fuente de alimentación incorporada  
Светодиодная полоса и встроенный блок питания









- Lampada da parete gesso monoemissione.  
- Striscia a led e alimentatore integrato.

- Plaster, single emission wall lamp.  
- LED strip and integrated power supply.

- Wandleuchte aus Gips Monoemission.  
- LED Streifen und Netzteil integriert.

- Aplique para pared de yeso monoemisión.  
- Tira de LED y fuente de alimentación incorporada.

- Однонаправленный настенный светильник из гипса.  
- Светодиодная полоса и встроенный блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**




**T185**



\_7,5 W  
\_3000° K  
\_765 lumen

Striscia LED e alimentatore integrato  
LED strip and integrated power supply  
LED Streifen und Netzteil integriert  
Tira de LED y fuente de alimentación incorporada  
Светодиодная полоса и встроенный блок питания









- Lampada da parete gesso monoemissione.  
- Striscia a led e alimentatore integrato.

- Plaster, single emission wall lamp.  
- LED strip and integrated power supply.

- Wandleuchte aus Gips Monoemission.  
- LED Streifen und Netzteil integriert.

- Aplique para pared de yeso monoemisión.  
- Tira de LED y fuente de alimentación incorporada.

- Однонаправленный настенный светильник из гипса.  
- Светодиодная полоса и встроенный блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**




**T186**



- \_ 12 W
- \_ 3000° K
- \_ 1080 Lumen

Striscia LED e alimentatore integrato  
LED strip and integrated power supply  
LED Streifen und Netzteil integriert  
Tira de LED y fuente de alimentación incorporada  
Светодиодная полоса и встроенный блок питания





- Lampada da parete gesso monoemissione.  
- Striscia a led e alimentatore integrato.

- Plaster, single emission wall lamp.  
- LED strip and integrated power supply.

- Wandleuchte aus Gips Monoemission.  
- LED Streifen und Netzteil integriert.

- Aplique para pared de yeso monoemisión.  
- Tira de LED y fuente de alimentación incorporada.

- Однонаправленный настенный светильник из гипса.  
- Светодиодная полоса и встроенный блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**




**T187**




\_15 W  
\_3000° K  
\_1350 Lumen

Striscia LED e alimentatore integrato  
LED strip and integrated power supply  
LED Streifen und Netzteil integriert  
Tira de LED y fuente de alimentación incorporada  
Светодиодная полоса и встроенный блок питания











Lampada da parete gesso biemissione.  
Moduli LED e alimentatore integrati.

Plaster, dual emission wall lamp.  
Integrated LED modules and power supply unit.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
LED Module und Netzteile integriert.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

Двунаправленный настенный светильник из гипса.  
Интегрированные светодиодные модули и блок питания

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**





**T188**




\_2x3W  
\_3000° K  
\_270 lumen ↓ + 270 lumen ↑

2 Moduli LED e alimentatore integrati  
Two integrated LED modules and power supply unit.  
2 LED Module und Netzteil integriert  
2 módulos LED y fuente de alimentación incorporados  
2 светодиодных модуля и блок питания интегрированы







Lampada da parete gesso biemissione.  
Moduli LED e alimentatore integrati.

Plaster, dual emission wall lamp.  
Integrated LED modules and power supply unit.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
LED Module und Netzteile integriert.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

Двунаправленный настенный светильник из гипса.  
Интегрированные светодиодные модули и блок питания

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**




**T189**




- \_4x3W
- \_3000° K
- \_540 lumen ↓ + 540 lumen ↑

2 Moduli LED e alimentatore integrati  
Two integrated LED modules and power supply unit.  
2 LED Module und Netzteil integriert  
2 módulos LED y fuente de alimentación incorporados  
2 светодиодных модуля и блок питания интегрированы









Lampada da parete gesso biemissione.  
Moduli LED e alimentatore integrati.

Plaster, dual emission wall lamp.  
Integrated LED modules and power supply unit.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
LED Module und Netzteile integriert.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
Интегрированные светодиодные модули и блок питания

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**




**T190**



- \_4x3W
- \_3000° K
- \_540 lumen ↓ + 540 lumen ↑

2 Moduli LED e alimentatore integrati  
Two integrated LED modules and power supply unit.  
2 LED Module und Netzteil integriert  
2 módulos LED y fuente de alimentación incorporados  
2 светодиодных модуля и блок питания интегрированы







Lampada da parete gesso biemissione.  
Modulo LED e alimentatore integrati.

Plaster, dual emission wall lamp.  
Integrated LED module and power supply unit.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
LED Modul und Netzteil integriert.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Módulo LED y fuente de alimentación incorporados.

Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
Интегрированные светодиодный модуль и блок питания.

#### Omologazioni



#### Type-approvals



#### Zulassungen



#### Homologaciones



#### Омологации




#### T196



\_3W - 350 mA  
\_3000° K  
\_270 Lumen

1 Modulo LED e alimentatore integrati  
One integrated LED module and power supply unit.  
1 LED Modul und Netzteil integriert  
1 módulo LED y fuente de alimentación incorporados  
1 светодиодный модуль и блок питания интегрированы









Lampada da parete gesso biemissione.  
Modulo LED e alimentatore integrati.

Plaster, dual emission wall lamp.  
Integrated LED module and power supply unit.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
LED Modul und Netzteil integriert.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Módulo LED y fuente de alimentación incorporados.

Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
Интегрированные светодиодный модуль и блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**




**T228**



- \_3W - 350 mA
- \_3000° K
- \_270 Lumen

- 1 Modulo LED e alimentatore integrati
- One integrated LED module and power supply unit.
- 1 LED Modul und Netzteil integriert
- 1 módulo LED y fuente de alimentación incorporados
- 1 светодиодный модуль и блок питания интегрированы







Lampada da parete gesso biemissione.  
Modulo LED e alimentatore integrati.

Plaster, dual emission wall lamp.  
Integrated LED module and power supply unit.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
LED Modul und Netzteil integriert.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Módulo LED y fuente de alimentación incorporados.

Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
Интегрированные светодиодный модуль и блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омологации**




**T229**



- \_6W - 700 mA
- \_3000° K
- \_540 Lumen

- 1 Modulo LED e alimentatore integrati
- One integrated LED module and power supply unit.
- 1 LED Modul und Netzteil integriert
- 1 módulo LED y fuente de alimentación incorporados
- 1 светодиодный модуль и блок питания интегрированы









Lampada da parete gesso  
biemissione.  
Modulo LED e alimentatore  
integrati.

Plaster, dual emission wall lamp.  
Integrated LED module and power  
supply unit.

Wandleuchte aus Gips mit  
Bi-Emissions-Licht.  
LED Modul und Netzteil integriert.

Aplique para pared de yeso con  
doble emisión.  
Módulo LED y fuente de alimenta-  
ción incorporados.

Двунаправленный настенный  
светильник из гипса.  
Интегрированные светодиодный  
модуль и блок питания.

#### Omologazioni



#### Type-approvals



#### Zulassungen



#### Homologaciones



#### Омологации




#### T227



\_2x3W - 350 mA  
\_3000° K  
\_270 lumen ↓ + 270 lumen ↑

1 Modulo LED e alimentatore integrati  
One integrated LED module and power supply unit.  
1 LED Modul und Netzteil integriert  
1 módulo LED y fuente de alimentación incorporados  
1 светодиодный модуль и блок питания интегрированы







Lampada da parete gesso  
biemissione.  
Modulo LED e alimentatore  
integrati.

Plaster, dual emission wall lamp.  
Integrated LED module and power  
supply unit.

Wandleuchte aus Gips mit  
Bi-Emissions-Licht.  
LED Modul und Netzteil integriert.

Aplique para pared de yeso con  
doble emisión.  
Módulo LED y fuente de alimenta-  
ción incorporados.

Двухнаправленный настенный  
светильник из гипса.  
Интегрированные светодиодный  
модуль и блок питания.

#### Omologazioni



#### Type-approvals



#### Zulassungen



#### Homologaciones



#### Омологации




#### T230




\_2x3W - 350 mA  
\_3000° K  
\_270 lumen ↓ + 270 lumen ↑

1 Modulo LED e alimentatore integrati  
One integrated LED module and power supply unit.  
1 LED Modul und Netzteil integriert  
1 módulo LED y fuente de alimentación incorporados  
1 светодиодный модуль и блок питания интегрированы









Lampada da parete gesso biemissione.  
Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

Plaster, dual emission wall light.  
Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

Двунаправленный настенный светильник из гипса.  
Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

#### Omologazioni

CE V A

#### Type-approvals

CE V A

#### Zulassungen

CE V A

#### Homologaciones

CE V A

#### Омологации

CE V A

T181

\_ 1X60W  
\_ G9







Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata. Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9

Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted. Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection

Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden. Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9

Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar. Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить. Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

#### Omologazioni

CE V ⊕

#### Type-approvals

CE V ⊕

#### Zulassungen

CE V ⊕

#### Homologaciones

CE V ⊕

#### Омологации

CE V ⊕

T92

— 3X60W  
— G9









Lampada da parete gesso biemissione.  
Lampadina installabile alogena, fluorescente o Led con attacco E27.

Plaster, dual emission wall lamp. Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E27 connection.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit E27 Fassung installierbar.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo E27

Двунаправленный настенный светильник из гипса.  
Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем E27

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**





**Омологации**



T211

\_1x60W  
\_E7







Lampada da parete gesso biemissione.  
Lampadina installabile alogena, fluorescente o Led con attacco E27.

Plaster, dual emission wall lamp. Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E27 connection.

Wandleuchte aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit E27 Fassung installierbar.

Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo E27

Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем E27

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**





**Омологации**



T212

\_2x60W  
\_E7










Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора





- Lampada da parete in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection

- Wandlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss G9

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo G9

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем G9.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**




**Омологации**




T98


\_ 1X60W  
\_ G9



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора









- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall lamp.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

**Omologazioni**

CE V ⊕

**Type-approvals**

CE V ⊕

**Zulassungen**

CE V ⊕

**Homologaciones**


CE V ⊕

**Омологации**

CE V ⊕

T195

\_1X40 W  
\_G9







- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омологации





T197

1x40W  
G9









- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**






**Омологации**



T198

\_2x40W  
\_G9







- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadine installabili alogene, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes halogen, fluorescent or LED light bulbs with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampen, Leuchtstofflampen oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombillas instalables halógenas, fluorescentes o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

Omologazioni



Type-approvals



Zulassungen



Homologaciones




Омологации



T202


\_2x40W  
\_G9



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора









- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandleuchte aus Gips Biemission.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Bombillas instalables halógenas, fluorescentes o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

**Omologazioni**

CE V ⊕

**Type-approvals**

CE V ⊕

**Zulassungen**

CE V ⊕

**Homologaciones**


CE V ⊕

**Омологации**

CE V ⊕

T203

\_1x40W  
\_G9







- Lampada da parete gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.

- Wandlampe Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.

**Omologazioni**

CE V A

**Type-approvals**

CE V A

**Zulassungen**

CE V A

**Homologaciones**

CE V A

**Омологации**


CE V A

**T94**

- \_ 1X20W
- \_ R7S 117 mm



Utilizzare solo lampadine a LED  
 Only use LED bulbs.  
 Nur LED Lampen verwendbar  
 Utilizar solo bombillas LED  
 Необходимо применять только светодиодные лампочки









- Lampada da parete gesso, monoemissione risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco GU10.

- Plaster, single emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with GU10 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Monoemissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit GU10 Fassung.

- Aplique para pared de yeso, una sola emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo GU10.

- Однонаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем GU10.

## Omologazioni

CE V A

## Type-approvals

CE V A

## Zulassungen

CE V A

## Homologaciones

CE V A

## Омологации

CE V A

## T126 GU10



- \_ 1X50W
- \_ GU10

Portalampana incluso - Lamp holder included  
Lampenfassung eingeschlossen  
Portalámparas incluido - Патрон лампы включается

Optional lampadine - Optional - Optional  
Opción - Опция:

## - T01 Alo 40W

Lampadina alogena 2800°K  
Halogen light bulb 2800°K



## - T01 LED 6W - 3000°K

Lampadina led 390 lumen  
LED light bulb 390 lumen



## - T01 LED 6W - 6500°K

Lampadina led 420 lumen  
LED light bulb 420 lumen




## - T01 LED 7W - 3000°K

Lampadina led 450 lumen  
LED light bulb 450 lumen



## - T01 LED 7W - 6000°K

Lampadina led 500 lumen  
LED light bulb 500 lumen




## - T01 LED 9W - 3000°K


Lampadina led 680 lumen  
LED light bulb 680 lumen




## - T01 LED 9W - 6000°K

Lampadina led 730 lumen  
LED light bulb 730 lumen







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

**Omologazioni**

CE V ⊕

**Type-approvals**

CE V ⊕

**Zulassungen**

CE V ⊕

**Homologaciones**


CE V ⊕

**Омологации**


CE V ⊕

**T124**

\_ 1X60W  
\_ G9









- Lampada da parete gesso biemissione, con effetto luce su fascia centrale.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco E27.

- Plaster, dual emission wall light, with light effect on central strip.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E27 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, plus Lichteffect auf zentralem Streifen.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss E27.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, con efecto de luz en la franja central.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo E27.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса со световым эффектом на центральной полосе.  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем E27.

#### Omologazioni

CE V ⊕

#### Type-approvals

CE V ⊕

#### Zulassungen

CE V ⊕

#### Homologaciones


CE V ⊕

#### Омологации

CE V ⊕

T182

\_ 1X60W  
\_ E27



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора







- Lampada da parete gesso biemissione.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco E27.

- Plaster, dual emission wall light.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E14 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss E14.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo E14.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса.  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем E14.

#### Omologazioni

CE V ⊕

#### Type-approvals

CE V ⊕

#### Zulassungen

CE V ⊕

#### Homologaciones


CE V ⊕

#### Омологации


CE V ⊕

#### T184

\_ 1X60W  
\_ E27



Esempio di prodotto verniciato  
Example of painted product  
Beispiel für das gestrichene Produkt  
Ejemplo de producto pintado  
Пример окрашенного прибора









- Lampada da parete gesso con luce superiore ed effetto frontale di luce riflessa.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco E27.

- Plaster wall light with upper light and reflected light effect at the front.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E27 connection.

- Wandlampe aus Gips mit oberem Licht und frontalem Licht-Reflex-Effekt.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss E27.

- Aplique para pared de yeso con luz superior y efecto frontal de luz reflejada.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo E27.

- Потолочный светильник из гипса с верхним светом и фронтальным эффектом отраженного света  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем E27.

#### Omologazioni

CE V ⊕

#### Type-approvals

CE V ⊕

#### Zulassungen

CE V ⊕

#### Homologaciones


CE V ⊕

#### Омологации

CE V ⊕

**T183**

\_ 1X60W  
\_ E27







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena, fluorescente o led con attacco G9.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
- Installierbare Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung.

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.  
- Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

**Omologazioni**

CE V A

**Type-approvals**

CE V A

**Zulassungen**

CE V A

**Homologaciones**


CE V A

**Омолгоации**


CE V A

**T128**

\_ 1X60W  
\_ G9









- Lampada da parete gesso.  
Formata da tre fasci orizzontali.  
Risulta parte della  
parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile alogena,  
fluorescente o led con  
attacco E27.

- Plaster wall light. Composed of  
three horizontal strips. It becomes  
an integral part of the wall and can  
be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or  
LED light bulb with E27 connection.

- Wandlampe aus Gips. Besteht aus  
drei horizontalen Streifen. Wird  
eins mit der Wand und kann  
gestrichen werden.  
- Installierbare Halogenlampe,  
Leuchtstofflampe oder LED mit  
E27 Fassung.

- Aplique para pared de yeso.  
Formada por tres haces horizontales.  
Entra a formar parte de la pared y se  
puede pintar.  
- Bombilla instalable halógena,  
fluorescente o LED con casquillo E27.

- Настенный светильник из гипса с  
тремя горизонтальными потоками.  
Светильник становится частью стены  
и можно его покрасить.  
- Применяемые лампочки: галогенная,  
флуоресцентная или светодиодная с  
цоколем E27.

#### Omologazioni

CE V A

#### Type-approvals

CE V A

#### Zulassungen

CE V A

#### Homologaciones


CE V A

#### Омолгации

CE V A

T123

\_ 1X75W  
\_ E27







- Lampada da parete in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.

- Wandlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.

**Omologazioni**

CE V ⊕

**Type-approvals**

CE V ⊕

**Zulassungen**

CE V ⊕

**Homologaciones**


CE V ⊕

**Омологации**

CE V ⊕

**T107**

- \_ 1X100W
- \_ R7s 78 mm









- Lampada da parete in gesso, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Lampadina installabile ologena, fluorescente o led con attacco E27.

- Plaster wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with E27 connection.

- Wandlampe aus Gips, wird zu einem integrierenden Bestandteil der Wand und kann angestrichen werden.  
- Installierbar sind Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder Led mit Anschluss E27.

- Aplique para pared de yeso, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Acepta bombillas halógenas, fluorescentes o de LED con casquillo E27

- Гипсовая лампа для потолка, станет неотъемлемой частью самого потолка и ее можно покрасить.  
- Можно устанавливать галогенные, флуоресцентные и светодиодные лампочки с цоколем E27.

#### Omologazioni

CE V O

#### Type-approvals

CE V O

#### Zulassungen

CE V O

#### Homologaciones


CE V O

#### Омологации

CE V O

#### T106

\_ 1X60W  
\_ E27







Lampada da parete gesso monoemissione.  
Lampadina installabile alogena, fluorescente o Led con attacco G9.

Plaster, single emission wall lamp.  
Takes a halogen, fluorescent or LED light bulb with G9 connection.

Wandleuchte aus Gips mit Mono-Emissions-Licht.  
Halogenlampe, Leuchtstofflampe oder LED mit G9 Fassung installierbar.

Aplique para pared de yeso de una sola emisión.  
Bombilla instalable halógena, fluorescente o LED con casquillo G9.

Однонаправленный настенный светильник из гипса.  
Применяемые лампочки: галогенная, флуоресцентная или светодиодная с цоколем G9.

## Omologazioni

CE

## Type-approvals

CE

## Zulassungen

CE

## Homologaciones


CE

## Омологации

CE

T119

\_1X60 W  
\_G9









- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Moduli LED e alimentatore integrati.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Integrated LED modules and power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
- LED Module und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.  
- Интегрированные светодиодные полосы и блок питания.

## Omologazioni



## Type-approvals



## Zulassungen



## Homologaciones



## Омолгоации



### T125




- 2 moduli LED integrati  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑  
- LED driver incluso integrato

- 2 integrated LED modules  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑  
- Integrated LED driver included.

- 2 integrierte LED Module  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 Lumen ↓ + 270 Lumen ↑  
- integrierter LED Driver mit eingeschlossen


- 2 módulos LED incorporados  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑  
- Actuador LED incluido incorporado

- 2 интегрированных светодиодных модулей  
- 2x3 Вт  
- 3000° K  
- 270 люмен ↓ + 270 люмен ↑  
- Интегрированный светодиодный драйвер



Modulo Led - LED module  
Led Modul - Módulo LED  
Светодиодный модуль







- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Moduli LED e alimentatore integrati.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Integrated LED modules and power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
- LED Module und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.  
- Интегрированные светодиодные полосы и блок питания.

## Omologazioni



## Type-approvals



## Zulassungen



## Homologaciones



## Омолгоации



## T129




- 2 moduli LED integrati  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑  
- LED driver incluso integrato

- 2 integrated LED modules  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑  
- Integrated LED driver included.

- 2 integrierte LED Module  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 Lumen ↓ + 270 Lumen ↑  
- integrierter LED Driver mit eingeschlossen

- 2 módulos LED incorporados  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑  
- Actuador LED incluido incorporado

- 2 интегрированных светодиодных модулей  
- 2x3 Вт  
- 3000° K  
- 270 люмен ↓ + 270 люмен ↑  
- Интегрированный светодиодный драйвер



Modulo Led - LED module  
Led Modul - Módulo LED  
Светодиодный модуль









- Lampada da parete gesso biemissione, risulta parte della parete e può essere tinteggiata.  
- Moduli LED e alimentatore integrati.

- Plaster, dual emission wall light, it becomes an integral part of the wall and can be painted.  
- Integrated LED modules and power supply unit.

- Wandlampe aus Gips mit Bi-Emissions-Licht, wird eins mit der Wand und kann gestrichen werden.  
- LED Module und Netzteil integriert

- Aplique para pared de yeso con doble emisión, entra a formar parte de la pared y se puede pintar.  
- Módulos LED y fuentes de alimentación incorporados.

- Двухнаправленный настенный светильник из гипса. Он становится частью стены и можно его покрасить.  
- Интегрированные светодиодные полосы и блок питания.

**Omologazioni**



**Type-approvals**



**Zulassungen**



**Homologaciones**



**Омолгоации**



**T120**




- 2 moduli LED integrati  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑  
- LED driver incluso integrato

- 2 integrated LED modules  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑  
- Integrated LED driver included.

- 2 integrierte LED Module  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 Lumen ↓ + 270 Lumen ↑  
- integrierter LED Driver mit eingeschlossen


- 2 módulos LED incorporados  
- 2x3W  
- 3000° K  
- 270 lumen ↓ + 270 lumen ↑  
- Actuador LED incluido incorporado

- 2 интегрированных светодиодных модулей  
- 2x3 Вт  
- 3000° K  
- 270 люмен ↓ + 270 люмен ↑  
- Интегрированный светодиодный драйвер



Modulo Led - LED module  
Led Modul - Módulo LED  
Светодиодный модуль









## INCASSI METALLO

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE

Faretti a led installabili sia da interno che da esterno. Sia a parete, soffitto e pavimento calpestabile. Il frontale può essere in alluminio cromato lucido o verniciato bianco 9010.

LED spotlights for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation. Available with a polished chrome-plated aluminium or RAL 9010 white painted front.

LED Spots, sind sowohl innen als auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden. Die Vorderseite kann aus hochglanzverchromtem Aluminium ausgeführt oder in 9010 weiß lackiert werden.

Focos de LED instalables tanto en interiores como en exteriores. Para pared, techo y pavimento transitable. La parte frontal puede ser de aluminio cromado pulido o pintado blanco 9010.

Светодиодные споты, используемые как в интерьере, так и на улице. Их можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на них наступать. Фронтальная часть может быть из блестящего хромированного алюминия или из алюминия, окрашенного в белый цвет 9010.









Faretto a led installabile sia da interno che da esterno. Sia a parete, soffitto e pavimento calpestabile. Il frontale è in alluminio cromato lucido e il dissipatore in alluminio. Il vetro frontale è trasparente. Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation. It has a polished chrome-plated aluminium front and aluminium dissipator. The front glass is clear. Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden. Vorderseite aus hochglanzverchromtem Aluminium und Kühlkörper aus Aluminium. Vorderes Glas ist transparent. Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores. Para pared, techo y pavimento transitable. La parte frontal es de aluminio cromado pulido y el dissipador es de aluminio. El vidrio delantero es transparente. Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Его можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на него наступать. Фронтальная часть из блестящего хромированного алюминия; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное. Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.

#### Omologazioni

CE IP67

#### Type-approvals

CE IP67

#### Zulassungen

CE IP67

#### Homologaciones

CE IP67

#### Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W  
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W  
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W  
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W  
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W  
Питание 700 mA

Gradi lente  
Lens degrees  
Abstrahlwinkel  
Grados lente  
Градусы линзы

Tonalità °K  
Colour temperature °K  
Farbtemperatur °K  
Tono °K  
Тон °K


40  
40

3000  
4000



Codice completo  
Complete code  
Vollständiger Code  
Referencia completa  
Полный код

T52.C.40.3000°K  
T52.C.40.4000°K



#### Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



#### Cassaforma optional / Optional housing box

Verschaltung optional / Caja opcional  
Корпус для установки в кирпич поставляется по специальному заказу




Drenante, Drainage device,  
Wasserabführend,  
Drenante, водоотводная

Stagna, Watertight,  
Dicht, Estanca,  
водонепроницаемая









Faretto a led installabile sia da interno che da esterno. A parete, soffitto e pavimento calpestabile.  
Il frontale è in alluminio verniciato bianco 9010 poliester e il dissipatore in alluminio.  
Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation.  
9010 white polyester painted aluminium front and aluminium dissipator.  
Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden.  
Vorderseite aus Aluminium 9010 weiß lackiert Polyester und Kühlkörper aus Aluminium.  
Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores.  
Para pared, techo y pavimento transitable.  
La parte frontal es de aluminio pintado blanco 9010 poliéster y el dissipador es de aluminio.  
Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Его можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на него наступать.  
Фронтальная часть из алюминия, окрашенного в белый цвет 9010; рассеиватель из алюминия.  
Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.

#### Omologazioni

CE IP67

#### Type-approvals

CE IP67

#### Zulassungen

CE IP67

#### Homologaciones

CE IP67

#### Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W  
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W  
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W  
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W  
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W  
Питание 700 mA

Gradi lente  
Lens degrees  
Abstrahlwinkel  
Grados lente  
Градусы линзы

Tonalità °K  
Colour temperature °K  
Farbtemperatur °K  
Tono °K  
Тон °K


40  
40

3000  
4000



Codice completo  
Complete code  
Vollständiger Code  
Referencia completa  
Полный код

T52.W.40.3000°K  
T52.W.40.4000°K



#### Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



#### Cassaforma optional / Optional housing box

Verschaltung optional / Caja opcional  
Корпус для установки в кирпич поставляется по специальному заказу



Drenante, Drainage device,  
Wasserabführend,  
Drenante, водоотводная

Stagna, Watertight,  
Dicht, Estanca,  
водонепроницаемая





Faretto a led installabile sia da interno che da esterno. A parete, soffitto e pavimento calpestabile. Il frontale è in alluminio cromato lucido e il dissipatore in alluminio. Il vetro frontale è trasparente. Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation. It has a polished chrome-plated aluminium front and aluminium dissipator. The front glass is clear. Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden. Vorderseite aus hochglanzverchromtem Aluminium und Kühlkörper aus Aluminium. Vorderes Glas ist transparent. Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores. Para pared, techo y pavimento transitable. La parte frontal es de aluminio cromado pulido y el dissipador es de aluminio. El vidrio delantero es transparente. Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Его можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на него наступать. Фронтальная часть из блестящего хромированного алюминия; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное. Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.

#### Omologazioni

CE IP67

#### Type-approvals

CE IP67

#### Zulassungen

CE IP67

#### Homologaciones

CE IP67

#### Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W  
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W  
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W  
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W  
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W  
Питание 700 mA


Gradi lente Lens degrees Abstrahlwinkel Grados lente Градусы линзы	Tonalità °K Colour temperature °K Farbtemperatur °K Tono °K Тон °K
40	3000
40	4000



**Codice completo**  
**Complete code**  
**Vollständiger Code**  
**Referencia completa**  
**Полный код**

**T56.C.40.3000°K**

**T56.C.40.4000°K**



#### Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



#### Cassaforma optional / Optional housing box

Verschalung optional / Caja opcional  
Корпус для установки в кирпич поставляется по специальному заказу



Drenante, Drainage device, Wasserabführend, Drenante, водоотводная

Stagna, Watertight, Dicht, Estanca, водонепроницаемая













Faretto a led installabile sia da interno che da esterno. A parete, soffitto e pavimento calpestabile.  
Il frontale è in alluminio verniciato bianco 9010 poliester e il dissipatore in alluminio. Il vetro frontale è trasparente.  
Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. Suitable for wall, ceiling or floor installation.  
9010 white polyester painted aluminium front and aluminium dissipator. The front glass is clear.  
Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.

LED Spot, ist sowohl innen auch außen installierbar. An Wand, Decke und bei einem begehbaren Fußboden. Vorderseite aus Aluminium 9010 weiß lackiert Polyester und Kühlkörper aus Aluminium.  
Vorderes Glas ist transparent.  
Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores. Para pared, techo y pavimento transitable. La parte frontal es de aluminio pintado blanco 9010 poliéster y el dissipador es de aluminio.  
El vidrio delantero es transparente.  
Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Его можно устанавливать на стену, на потолок и на пол и можно на него наступать. Фронтальная часть из алюминия, окрашенного в белый цвет 9010; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное.  
Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.

#### Omologazioni

CE IP67

#### Type-approvals

CE IP67

#### Zulassungen

CE IP67

#### Homologaciones

CE IP67

#### Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W  
Alimentazione 700 mA


Light bulb LED 1 x 3W  
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W  
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W  
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W  
Питание 700 mA

Gradi lente Lens degrees Abstrahlwinkel Grados lente Градусы линзы	Tonalità °K Colour temperature °K Farbtemperatur °K Tono °K Тон °K	Codice completo Complete code Vollständiger Code Referencia completa Полный код
40	3000	T56.W.40.3000°K
40	4000	T56.W.40.4000°K



#### Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



#### Cassaforma optional / Optional housing box

Verschaltung optional / Caja opcional  
Корпус для установки в кирпич поставляется по специальному заказу



Drenante, Drainage device, Wasserabführend, Drenante, водоотводная

Stagna, Watertight, Dicht, Estanca, водонепроницаемая





# MUMMIO WHITE

DESIGN: SFORZIN ILLUMINAZIONE



Faretto a led installabile sia da interno che da esterno.  
Il frontale è in alluminio verniciato bianco 9010 poliestere e il dissipatore in alluminio. Il vetro frontale è trasparente.  
Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.  
Led driver incluso.

LED spotlight for indoor or outdoor installation.  
9010 white polyester painted aluminium front and aluminium dissipator. The front glass is clear.  
Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.  
Includes LED driver.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar.  
Vorderseite aus Aluminium in 9010 weiß lackiert Polyester und Kühlkörper aus Aluminium. Vorderes Glas ist transparent.  
Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.  
LED Driver inklusive.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores.  
La parte frontal es de aluminio pintado blanco 9010 poliéster y el dissipador es de aluminio.  
El vidrio delantero es transparente.  
Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.  
Actuador LED incluido.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице.  
Фронтальная часть из алюминия, окрашенного в белый полиэфирный цвет 9010; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное.  
Максимальная температура наружной поверхности T 45°C.  
Светодиодный драйвер входит в комплект поставки.

## Omologazioni

CE IP67

## Type-approvals

CE IP67

## Zulassungen

CE IP67

## Homologaciones

CE IP67

## Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W  
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W  
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W  
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W  
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W  
Питание 700 mA

Gradi lente  
Lens degrees  
Abstrahlwinkel  
Grados lente  
Градусы линзы

40


Tonalità °K  
Colour temperature °K  
Farbtemperatur °K  
Tono °K  
Тон °K

4000



Codice completo  
Complete code  
Vollständiger Code  
Referencia completa  
Полный код

T58.W.40.4000



## Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор



Faretto led, LED spotlight,  
LED Spot, Foco de LED,  
Светодиодный спот

Led driver, Led driver,  
Led driver, Actuador LED,  
Светодиодный драйвер

Vite, Screw, Schraube,  
Tornillo, Винт.





Faretto a led installabile sia da interno che da esterno.  
Il frontale è in alluminio cromato lucido e il dissipatore in alluminio.  
Il vetro frontale è trasparente.  
Massima temperatura della superficie esterna accessibile T 45°C.  
Led driver incluso.

LED spotlight for indoor or outdoor installation. It has a polished chrome-plated aluminium front and aluminium dissipator.  
The front glass is clear.  
Maximum temperature of accessible external surface T 45°C.  
Includes LED driver.

LED Spot, ist sowohl innen als auch außen installierbar. Vorderseite aus hochglanzverchromtem Aluminium und Kühlkörper aus Aluminium.  
Vorderes Glas ist transparent.  
Maximaltemperatur der außen zugänglichen Fläche T 45°C.  
LED Driver inklusive.

Foco de LED instalable tanto en interiores como en exteriores. La parte frontal es de aluminio cromado pulido y el dissipador es de aluminio.  
El vidrio delantero es transparente.  
Temperatura máxima de la superficie externa accesible T 45°C.  
Actuador LED incluido.

Светодиодный спот, используемый как в интерьере, так и на улице. Фронтальная часть из блестящего хромированного алюминия; рассеиватель из алюминия. Фронтальное стекло прозрачное. Максимальная температура наружной поверхности T 45°C. Светодиодный драйвер входит в комплект поставки.

#### Omologazioni

CE IP67

#### Type-approvals

CE IP67

#### Zulassungen

CE IP67

#### Homologaciones

CE IP67

#### Омологации

CE IP67

Lampadina LED 1 x 3W  
Alimentazione 700 mA

Light bulb LED 1 x 3W  
Power supply 700 mA

Led Lampe 1 x 3W  
Stromversorgung 700 mA

Bombilla LED 1 x 3W  
Alimentación 700 mA

Лампочка LED 1 x 3W  
Питание 700 mA

Gradi lente  
Lens degrees  
Abstrahlwinkel  
Grados lente  
Градусы линзы

40


Tonalità °K  
Colour temperature °K  
Farbtemperatur °K  
Tono °K  
Тон °K

4000



Codice completo  
Complete code  
Vollständiger Code  
Referencia completa  
Полный код

T58.C.40.4000



#### Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор

Led driver, Led driver,  
Led driver, Actuador LED,  
Светодиодный драйвер



Faretto led, LED spotlight,  
LED Spot, Foco de LED,  
Светодиодный спот

Vite, Screw, Schraube,  
Tornillo, Винт.



Faretto a led installabile da interno a parete. Il frontale è in alluminio cromato lucido e il dissipatore in alluminio.  
Led driver e cassaforma muratura inclusi.

LED spotlight for indoor wall installation. It has a polished chrome-plated aluminium front and aluminium dissipator.  
Includes LED driver and housing box for brick-built walls.

LED Spot, zur Wandinstallation im Innenbereich. Vorderseite aus hochglanzverchromtem Aluminium und Kühlkörper aus Aluminium. LED Driver und Verschaltung für Mauerwerk mit eingeschlossen.



Foco de LED para interiores instalable en pared. La parte frontal es de aluminio cromado pulido y el dissipador es de aluminio.  
Actuador LED y caja para albañilería incluidos.

Настенный светодиодный спот для интерьера. Фронтальная часть из блестящего хромированного алюминия; рассеиватель из алюминия. Светодиодный драйвер и корпус для установки в кирпич входят в комплект поставки.

**Omologazioni**

CE IP40

**Type-approvals**

CE IP40

**Zulassungen**

CE IP40

**Homologaciones**

CE IP40

**Омологации**

CE IP40

Lampadina LED 1 x1W  
Alimentazione 350 mA

Light bulb LED 1 x 1W  
Power supply 350 mA

Led Lampe 1 x 1W  
Stromversorgung 350 mA

Bombilla LED 1 x 1W  
Alimentación 350 mA

Лампочка LED 1 x 1W  
Питание 350 mA

Gradi lente  
Lens degrees  
Abstrahlwinkel  
Grados lente  
Градусы линзы

120


Tonalità °K  
Colour temperature °K  
Farbtemperatur °K  
Tono °K  
Тон °K

4000



Codice completo  
Complete code  
Vollständiger Code  
Referencia completa  
Полный код

T60.C.120.4000



**Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор**

Scatola di connessione  
Junction box  
Verteilerdose  
Caja de conexión  
Соединительная коробка

Cassaforma muratura  
Housing box for brick-built walls  
Verschalung für Mauerwerk  
Caja para albañilería  
Корпус для установки в кирпич

Faretto led, LED spotlight,  
LED Spot, Foco de LED,  
Светодиодный спот

Led driver, Led driver,  
Led driver, Actuador LED,  
Светодиодный драйвер








Faretto a led installabile da interno a parete. Il frontale è in alluminio verniciato bianco 9010 poliester e il dissipatore in alluminio. Led driver e cassaforma muratura inclusi.

LED spotlight for indoor wall installation. 9010 white polyester painted aluminium front and aluminium dissipator. Includes LED driver and housing box for brick-built walls.

LED Spot, zur Wandinstallation im Innenbereich. Vorderseite aus Aluminium in 9010 weiß lackiert Polyester und Kühlkörper aus Aluminium. LED Driver und Verschaltung für Mauerwerk mit eingeschlossen.



Foco de LED para interiores instalable en pared. La parte frontal es de aluminio pintado blanco 9010 poliéster y el dissipador es de aluminio. Actuador LED y caja para albañilería incluidos.

Настенный светодиодный спот для интерьера. Фронтальная часть из алюминия, окрашенного в белый полиэфирный цвет 9010; рассеиватель из алюминия. Светодиодный драйвер и корпус для установки в кирпич входят в комплект поставки.

#### Omologazioni

CE IP40

#### Type-approvals

CE IP40

#### Zulassungen

CE IP40

#### Homologaciones

CE IP40

#### Омологации

CE IP40

Lampadina LED 1 x 1W  
Alimentazione 350 mA

Light bulb LED 1 x 1W  
Power supply 350 mA

Led Lampe 1 x 1W  
Stromversorgung 350 mA

Bombilla LED 1 x 1W  
Alimentación 350 mA

Лампочка LED 1 x 1W  
Питание 350 mA

Gradi lente  
Lens degrees  
Abstrahlwinkel  
Grados lente  
Градусы линзы

120


Tonalità °K  
Colour temperature °K  
Farbtemperatur °K  
Tono °K  
Тон °K

4000



Codice completo  
Complete code  
Vollständiger Code  
Referencia completa  
Полный код

T60.W.120.4000



#### Set completo / Complete set / Komplettes Set / Juego completo / Полный набор

Scatola di connessione  
Junction box  
Verteilerdose  
Caja de conexión  
Соединительная коробка

Cassaforma muratura  
Housing box for brick-built walls  
Verschaltung für Mauerwerk  
Caja para albañilería  
Корпус для установки в кирпич

Faretto led, LED spotlight,  
LED Spot, Foco de LED,  
Светодиодный спот

Led driver, Led driver,  
Led driver, Actuador LED,  
Светодиодный драйвер


# GU10 LED 7W 6000°k

Lampadina led 500 lumen/LED light bulb 500 lumen



Lampada compatibile con i seguenti codici:  
Bulb suitable for the following ref. codes:


T01




# GU10 LED 7W 3000°k

Lampadina led 450 lumen/LED light bulb 450 lumen



 Lampada compatibile con i seguenti codici:  
Bulb suitable for the following ref. codes:

T01




# MODULO LED 7W - 4000°K

Modulo led 525 lumen-700mA/LED module 525 lumen-700mA



Lampada compatibile con i seguenti codici:  
Bulb suitable for the following ref. codes:

T03






# G53 ALO 50W

Lampadina alogena 50W/50W halogen light bulb



Lampada compatibile con i seguenti codici:  
Bulb suitable for the following ref. codes:

T33




## LED 11W 3000°k

Lampadina LED 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K 30° Apertura lente  
LED light bulb - 11W - 680 Lumen - 3000/3200°K View angle 30°



Lampada compatibile con i seguenti codici:  
Bulb suitable for the following ref. codes:

T34




# GU10 ALO 40W

Lampadina alogena 2800°K/Halogen light bulb 2800°K




Lampada compatibile con i seguenti codici:  
Bulb suitable for the following ref. codes:


T01




## EGEO 1 METRO 3000°K



## EGEO 1 METRO 4000°K




## EGEO 1 METRO 6000°K






EUBEA 1 METRO 3000°K

EMATHIA 1 METRO 3000°K



EUBEA 1 METRO 4000°K

EMATHIA 1 METRO 4000°K



# NOTE

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

# NOTE

---

A series of horizontal dotted lines for writing notes.

**April 2018**

Thanks to:

**Concept & Development:** [red-apple.it](http://red-apple.it)

**Art direction:** Marco Spatti

**Photo:** Paolo Volontè



