

# DIG

Apparecchio da esterni per installazione a parete costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato satinato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Wall outdoor luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Satin tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



CL I

IP65


Colori - Colours

X=9  Antracite  
Anthracite


X=4  Silver

Diffusore - Diffuser


Codice-Code 00 5050




Installazione a parete  
Wall mounting



Entrata singola cavi di alimentazione  
Single power supply cables input



LED  
L'apparecchio è fornito completo di alimentatore elettronico 220/240V 50/60Hz posizionato all'interno dell'apparecchio.  
The luminaire is supplied with a 220/240V 50/60Hz built-in power supply



IK 05



5050

<b>5050.66X</b>	LED	10W	1250 lm	4000 K
<b>5050.67X</b>	LED	10W	1250 lm	3000 K

