

INTRO

Apparecchio a parete per interni ed esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso
- Diffusore in policarbonato
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliesteri ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Indoor and outdoor wall luminaire constructed of:

- Die-cast aluminium body
- Polycarbonate diffuser
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws

INTRO STELO

Apparecchio per esterni costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Palo in alluminio estruso verniciato
- Diffusore in policarbonato

Outdoor post luminaire constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Painted extruded aluminium post
- Polycarbonate diffuser
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



Colori - Colours

X=9  Antracite / Anthracite

X=4  Silver


Diffusore - Diffuser

Codice-Code 08 7040


Gli apparecchi vengono forniti completi di lampadina

Bulb enclosed to the luminaires


Classe energetica : vedi pag. 356
Energy class : see page 356



Cod. 7041 - 7042
Installazione a parete
Wall mounting




Cod. 7040
Incasto a parete
Recessed wall version




Cod. 7080 - 7081
Installazione a terra
Floor mounting




Cod. 7040
La cassaforma deve essere installata a filo muro
Holder must be recessed flush with the wall surface



Entrata singola cavi di alimentazione
Single power supply cables input



LED Gx53
Non necessita di alcun alimentatore.
It does not need the power supply.




IK 07

OPTIONAL Cod. CP 90

Per/for 7080 - 7081

Flangia: accessorio per palo.

Flange: accessory for post.



CS 40 per/for 7040

Cassaforma in tecnopolimero 92x92x45 mm


Technopolymer holder 92x92x45 mm






7040

• **7040.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K




7041

• **7041.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K



7042

• **7042.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K




INTRO STELO



7080 H 950 - 7081 H 600

• **7081.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K

• **7080.68X** LED 4,5W Gx53 470 lm 4000 K



• L'apparecchio viene fornito completo di lampadina
Bulb enclosed to the luminaire