

# SLASH

Apparecchio per illuminazione di esterni applicabile a parete disponibile in due dimensioni BIG e MINI costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato
- Diffusore in vetro temperato
- Parabola riflettente in alluminio
- Guarnizioni in silicone
- Viti di chiusura in acciaio inox
- Verniciatura in polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione

Outdoor wall luminaire available in two sizes BIG and MINI constructed of:

- Painted die-cast aluminium body
- Tempered glass diffuser
- Aluminium reflector
- Silicon gaskets
- Stainless steel screws
- Painting using high resistance to UV and corrosion polyester powders



# SLASH STELO

Apparecchio per esterni costituito da:

- Palo in alluminio estruso verniciato
- Corpo superiore in alluminio pressofuso verniciato

Outdoor post luminaire constructed of:

- Painted extruded aluminium post
- Painted die-cast aluminium head




Colori - Colours

X=9  Anthracite


X=4  Silver

Le lampadine vengono fornite solo su richiesta


Bulbs supplied only on request




**SLASH**  
Installazione a parete  
Wall mounting




**SLASH STELO**  
Installazione a terra  
Floor mounting



**Entrata singola cavi di alimentazione**  
Single power supply cables input



**LED**  
Led a tensione di rete 220/240V 50/60Hz.  
Connessione diretta alla rete di alimentazione senza necessità di alimentatore.  
LED's direct operation at 220/240V 50/60Hz.  
No power supply is required.




IK 05




6024 MINI

<b>6024.66X</b>	LED	4W	510 lm	4000 K
<b>6024.67X</b>	LED	4W	500 lm	3000 K



6020 BIG

<b>6020.95X</b>	TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>6020.55X</b>	LED	13W	1790 lm	4000 K
<b>6020.56X</b>	LED	13W	1790 lm	3000 K



6021 BIG

<b>6021.95X</b>	TC-DEL	26W	G24 q-3	
Con reattore elettronico / With electronic ballast				
<b>6021.55X</b>	LED	13W	1790 lm	4000 K
<b>6021.56X</b>	LED	13W	1790 lm	3000 K

