

Universal Square

Plafoniera diffusiva per installazione a soffitto o parete in interni, adatta per un'illuminazione generale e uniforme. Scocca in acciaio verniciato con finitura bianca, diffusore in materiale plastico. Sorgente luminosa integrata a LED, disponibile in 4 potenze differenti. Durata utile LED 17.500 h; protezione IP20, classe isolamento II.

Sorgente	LED SMD	Classe	II
Potenza	13,5W / 36W	isolamento	
Driver incluso	On/Off	IP	20
Driver disponibili	No	Materiale	Acciaio
CCT	3000 K		
CRI	≥80		
Durata LED	30.000 h		



0,510 Kg/0,0015 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
13,5 W	110°	1250 lm	3000 K	Bianco	138633	30



0,710 Kg/0,0025 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
19 W	110°	1950 lm	3000 K	Bianco	138640	35



1,070 Kg/0,0045 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
25 W	110°	2600 lm	3000 K	Bianco	138657	50



2,000 Kg/0,0068 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluso

Potenza	Angolo	Lumen	CCT	Finitura	Codice	€
36 W	110°	3900 lm	3000 K	Bianco	240374	85

