

# Keen MAST LIGHT L400842

Scheda prodotto



**Liicht**  
Professional Lighting

## Catatteristiche Principali

EAN	8020295037675
Tipo di apparecchio	Corpo illuminante a Led per aree esterne
Settori di impiego	Aree esterne stadi, velodromi, grandi impianti sportivi, aree portuali ed aeroportuali
Gruppo ottico	Ottica simmetrica a 25°
Sistema LED	Sistema costituito da 3 moduli montati su corpi di dissipazione in alluminio 1060
Classe sicurezza fotobiologica	EXEMPT GROUP
Temperatura di colore	4000K (5700K Optional)
Deprezzamento del flusso	L80/B10/CO : 60.000 ore
Tolleranza del colore	Elissi di Mac Adam Valore < 3
Color Rendering Index	RA >70
Flusso della sorgente	107.871 lm
Flusso dell'apparecchio	98.065 lm
Peso	22,50 Kg
Dimensione	Vedere sezione technical drawing
Montaggio	Installazione con staffa regolabile integrata
Temperatura di esercizio	Temp -40°C / +50°C
Cablaggio	Connessione elettrica tramite connettore IP67 esterno
Norme di riferimento	EN 60598 - 2-5:2015, EN 60598-2-24,:2013 EN 60598-1:2015, EN 62493:2015, EN 62471 EN 60598-2-22 Resistente ai colpi di palla: norma DIN 18032-3



## Caratteristiche elettriche


Alimentazione	100÷240V 50/60Hz
Potenza	680W
Fattore di potenza	0,98
Classe di isolamento	Classe I
Sistema di controllo	Driver fisso non dimmerabile

## Materiali

Attacco	Pressofusione di alluminio con regolazione millimetrica verniciato a polvere
Corpo	Pressofusione di alluminio verniciato a polvere
Dissipatori	In alluminio 1060 ad alta conducibilità termica
Sostegno gruppo ottico	Acciaio verniciato a polveri
Guarnizioni	In silicone antinvecchiamento
Colore apparato	Nero

Note

Ottica Extra Narrow Simmetrica



Tutti i dati fotometrici pubblicati, sono stati rilevati in conformità alle norme UNI EN 13032-4 e IES 79-08