



- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce

- Per lampadine GX53

- Lampadine installabili: fluorescenti, led

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato

- Foro di installazione suggerito ø 125 mm
- Built-in one-light lamp for plasterboard

- For GX53 bulbs

- Bulbs: fluorescent or LED

- After chalk finishing the plasterboard, the lamp built-in becomes an integral part of the wall and can be painted

- Recommended installation hole: ø 125 mm
- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel

- für GX53 Leuchtmittel

- installierbare Leuchtmittel: Leuchtstoff, LED

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung: ø 125 mm
- Luminaria de empotrar, para cartón yeso con una luz

- Para lámparas GX53

- Lámparas que se pueden instalar: fluorescentes, LED

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio para instalación aconsejado: ø 125 mm
- Встраиваемый светильник для гипсокартона с одной лампочкой

- Лампы с цоколем GX53

- Применяемые лампочки: флуоресцентные, светодиодные

- После выравнивания гипсокартона гипсом встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить

- Рекомендуемое монтажное отверстие: ø 125 mm


Omologazioni	Type-approvals	Zulassungen	Homologaciones	Омологации
CE UK	CE UK	CE UK	CE UK	CE UK




T337



- GX53
- 1x10W



Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/
Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/
Рекомендуемое монтажное отверстие **ø 125 mm**







- Lampada a incasso per cartongesso ad una luce con bordo in metallo verniciato nero

- Per lampadine GX53

- Lampadine installabili: fluorescenti, led

- Dopo aver rasato a gesso il cartongesso l'incasso risulta parte integrante del muro stesso e può essere tinteggiato

- Foro di installazione ø 125 mm
- Built-in one-light lamp for plasterboard with black varnished metal edge

- For GX53 bulbs

- Bulbs: fluorescent or LED

- After chalk finishing the plaster board, the lamp built-in becomes an integral part of the wall and can be painted

- Recommended installation hole: ø 125 mm
- Einbauleuchte für Gipskarton mit einem Leuchtmittel und schwarz lackiertem Metallrahmen

- für GX53 Leuchtmittel

- installierbare Leuchtmittel: Leuchtstoff, LED

- Nachdem der Gipskarton glatt verputzt wurde, wird die Einbauleuchte zu einem integrierenden Bestandteil der Mauer und kann gestrichen werden

- Empfohlene Einbauöffnung: ø 125 mm
- Luminaria de empotrar, para cartón yeso, con una luz, con borde de metal pintado de negro

- Para lámparas GX53

- Lámparas que se pueden instalar: fluorescentes, LED

- Después de haber enrasado con yeso el cartón yeso el empotrado forma parte integrante de la pared y se puede pintar

- Orificio para instalación aconsejado: ø 125 mm
- Встраиваемый светильник для гипсокартона с одной лампочкой и металлической рамой, окрашенной в чёрный цвет

- Лампы с цоколем GX53

- Применяемые лампочки: флуоресцентные, светодиодные

- После выравнивания гипсокартона гипсом встраиваемый светильник становится неотъемлемой частью стены и можно его покрасить

- Рекомендуемое монтажное отверстие: ø 125 mm

Omologazioni	Type-approvals	Zulassungen	Homologaciones	Омологации
CE UK	CE UK	CE UK	CE UK	CE UK

T338

LED BULB OK

- GX53

- 1x10W

115 mm

80 mm

55 mm

Foro per installazione suggerito/ Recommended installation hole/ Empfohlene Einbauöffnung/ Orificio para instalación aconsejado/ Рекомендуемое монтажное отверстие **ø 115 mm**

125 mm

FILIATRÁ | 71

