



## ball

La serie BALL è disponibile in quattro misure. È realizzata in termoplastico con spessore di 2,5 mm. Il portalampada è di tipo E27. La base è in termoplastico e la guarnizione siliconica si trova tra la base e il diffusore che è a vite. La guarnizione è presente anche nel foro di entrata dell'alimentazione (passa-cavo), per un efficace protezione contro la penetrazione dell'acqua e della polvere. Nella confezione è incluso un picchetto per l'installazione su prato/terra. Tutte le varianti sono equipaggiate di cavo di tipo H05RN-F 3G1 da 2000 mm. Le parti elettriche utilizzate all'interno di questo apparecchio di illuminazione sono testate e certificate. Rigorosamente progettata in conformità alle direttive UE e secondo i criteri della normativa EN 60598-1 CE + successivi aggiornamenti. Costruita secondo le più moderne regole di sostenibilità.

641/02




bianco




accessori da pag. 556


emissione




ART. 639



ART. 640



ART. 641



ART. 642

ARTICOLO	COLORE	LAMP	SYSTEM	h. MAX LAMPADA	CLASSE	IK	IP
639/02	bianco	E27	240V	200 mm	II	IK08	IP54
640/02	bianco	E27	240V	250 mm	II	IK08	IP54
641/02	bianco	E27	240V	300 mm	II	IK08	IP54
642/02	bianco	E27	240V	350 mm	II	IK08	IP54