



99580/16

ciak

Il faretto della serie CIAK è disponibile in due misure. La struttura è in alluminio pressofuso di alta qualità, il diffusore è in vetro trasparente ultra white. La versione piccola è equipaggiata con modulo LED da 9W di nuova generazione ad elevate prestazioni energetiche e monta un'ottica da 34°, mentre la versione grande ha un modulo LED da 15W e monta un'ottica da 25°. Entrambe le versioni sono complete di picchetto. Nella confezione sono inclusi i tasselli, le rispettive viti di fissaggio e le istruzioni per il corretto montaggio. La verniciatura prettamente specifica per l'uso in esterno è garantita da trattamenti appositamente studiati e testati nei nostri laboratori. Le parti elettriche utilizzate all'interno di questo apparecchio di illuminazione sono testate e certificate. Rigorosamente progettati per essere conformi alle direttive UE e secondo i criteri della normativa EN 60598-1 CE + successivi aggiornamenti. Costruiti secondo le più moderne regole di sostenibilità.

99581/16



grafite




ciak



accessori da pag. 556



emissione



EFFICIENZA ENERGETICA G

ARTICOLO	COLORE	CCT	POTENZA	REAL	NOMINAL	OTTICA	SYSTEM	CURRENT	LED TYPE	LED QTY	CRI	CLASSE	IK	IP
99580/16	grafite	4000K	9W	600 lm	700 lm	34°	240V	47mA	SMD2835	12	≥80	I	IK07	IP65
99581/16	grafite	4000K	15W	920 lm	1100 lm	25°	240V	76mA	SMD2835	18	≥80	I	IK07	IP65

curva fotometrica a pag. 573