



CESTAL00012

Profilo a sezione rettangolare. Grazie allo spessore minimo e alla sagoma raggiata si presta principalmente all'utilizzo come elemento luminoso sottopensile, anche con interruttore integrato nella barra, garantendo una buona resa luminosa ed un aspetto estetico pulito e minimale.

Rectangular section profile. Thanks to the minimum thickness and the Rounded shape, it is mainly used as an under kitchen cabinet luminaire element, even with a switch integrated in the bar, ensuring a good light output and a clean and minimal appearance.



Profilo adatto per la realizzazione di prodotti che hanno ottenuto la certificazione UL Listing di conformità ai requisiti di sicurezza per USA e Canada.

Profile suitable for the realization of products that have obtained the certification UL Listing for compliance with safety requirements for USA and Canada.



25


CESTAL00012



Materiale: Estruso in alluminio
Material: Extruded aluminum

Dimensione: 25 x 7 mm
Dimension: 25 x 7 mm

Lunghezza: Fino a 6 metri
Length: Up to 6 meters

Tipi di installazione: 
Types of installation:



TERMINALI END CAPS

CMATVA00012



Coppia di tappi in plastica stampati
Couple of printed plastic caps

CMATVA00012 Q



Coppia di tappi in plastica lente 40°
Couple of plastic caps 40° lens

CMATVA00012 S



Coppia di tappi in plastica copertura stondata
Couple of plastic caps rounded cover

DIFFUSORI DIFFUSERS

CESTPL00001



Trasparente
Transparent



CESTPL00002



Opalina
Opal



CESTPL00007



Lente 40°
40° Lens



CESTPL00014



Stondata - opalina
Rounded - opal



FINITURE FINISHING

---.A1



All. Anodizzato
Anod. aluminum

---.A5



Nero
Black

CROMALINE



PLAFONE CEILING

CESTAL00012

