

BLAIR




Pannello ad incasso LED quadrato, con finitura bianca.
Disponibile in sei dimensioni e dotato di selettore CCT per un facile cambio della temperatura della luce da calda a neutra.

BLAIR

LED recessed panel light, white.
Available in six sizes and equipped with a CCT selector for easy change of light temperature from warm to neutral.



Codice Code	VRD 41_03 BI	VRD 41_06 BI	VRD 41_09 BI
Colore Color	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White
Temperatura Colore - Lumen Color Temperature - Lumen	3000K - 179 lm 4000K - 201 lm	3000K - 365 lm 4000K - 386 lm	3000K - 618 lm 4000K - 630 lm
Potenza Power	3 W	6 W	9 W
IP	20	20	20
Voltaggio Voltage	AC 220 - 240 V	AC 220 - 240 V	AC 220 - 240 V
Frequenza Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Durata Lifetime	> 30.000 h	> 30.000 h	> 30.000 h
Materiale Material	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium
Driver	Integrato Integrated	Integrato Integrated	Integrato Integrated
Misure Size	8,3 x 8,3 x h 1,4 cm	11,7 x 11,7 x h 1,4 cm	14,4 x 14,4 x h 1,4 cm
Foro Cut out	7,5 x 7,5 cm	11 x 11 cm	13,5 x 13,5 cm
Angolo Beam Angle	110°	110°	110°
PF	> 0,5	> 0,5	> 0,5
CRI	80	80	80
Peso Weight	90 g	125 g	218 g
Master	50 pz	40 pz	20 pz

**BLAIR**

Codice Code	VRD 41_12 BI	VRD 41_18 BI	VRD 41_24 BI
Colore Color	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White	<input type="checkbox"/> Bianco White
Temperatura Colore - Lumen Color Temperature - Lumen	3000K - 842 lm 4000K - 877 lm	3000K - 1392 lm 4000K - 1404 lm	3000K - 1844 lm 4000K - 2048 lm
Potenza Power	12 W	18 W	24 W
IP	20	20	20
Voltaggio Voltage	AC 220 - 240 V	AC 220 - 240 V	AC 220 - 240 V
Frequenza Frequency	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Durata Lifetime	> 30.000 h	> 30.000 h	> 30.000 h
Materiale Material	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium	Alluminio Aluminium
Driver	Integrato Integrated	Integrato Integrated	Integrato Integrated
Misure Size	16,7 x 16,7 x h 1,4 cm	21,8 x 21,8 x h 1,4 cm	29,2 x 29,2 x h 1,5 cm
Foro Cut out	15,5 x 15,5 cm	20,5 x 20,5 cm	28 x 28 cm
Angolo Beam Angle	110°	110°	110°
PF	> 0,5	> 0,5	> 0,5
CRI	80	80	80
Peso Weight	275 g	453 g	534 g
Master	20 pz	20 pz	10 pz

