


DAN

Pannello ad incasso LED tondo con finitura bianca e dotato di ghiera nickel lucido. Installabile a incasso o plafoniera. Disponibile in due dimensioni e dotato di selettore CCT per un facile cambio di temperatura, calda, neutra o fredda,

DAN

Round recessed LED panel, with white finish and equipped with a nickel polished ring. Available in two sizes and equipped with a CCT selector for easy change of light temperature from warm, neutral or cold.



DAN



Codice | Code

Colore | Color

CCT: Regolabile | Changeable

VRD 42_18

☐ Bianco | White

3000K - 1500 lm
4000K - 1600 lm
6500K - 1530 lm

Ghiera nickel lucido
intercambiabile inclusa |
Interchangeable polished
nickel ring included

Potenza | Power

IP

Voltaggio | Voltage

Frequenza | Frequency

Durata | Lifetime

Materiale | Material

Driver

Misure | Size

Angolo | Beam Angle

PF

CRI

Peso | Weight

Master

18 W

20

AC 200 - 240 V

50 Hz

30.000 h

Plastica + Ferro |
Plastic + Iron

Integrato | Integrated

Ø 21,7 x h 1,5 cm


110°

> 0,7

> 80

500 g

20 pz



Codice | Code

Colore | Color

CCT: Regolabile | Changeable

VRD 42_24

☐ Bianco | White

3000K - 2000 lm
4000K - 2100 lm
6500K - 2030 lm

Ghiera nickel lucido
intercambiabile inclusa |
Interchangeable polished
nickel ring included

Potenza | Power

IP

Voltaggio | Voltage

Frequenza | Frequency

Durata | Lifetime

Materiale | Material

Driver

Misure | Size

Angolo | Beam Angle

PF

CRI

Peso | Weight

Master

24 W

20

AC 200 - 240 V

50 Hz

30.000 h

Plastica + Ferro |
Plastic + Iron

Integrato | Integrated

Ø 29 x h 1,5 cm

110°

> 0,7

> 80

810 g

10 pz

